


|   |                                     |  |                              |                     |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| <div>ITIMAXTOOL</div>   |                                     | FICHA TÉCNICA  |                              |                     |
| PRODUCTO:   |                                     | CERROJO CILINDRO - MARIPOSA LATÓN BRILLANTE          |                              |                     |
| CÓDIGO:   |                                     | 307204   |                              |                     |
| <div></div> |                                     |  |                              |                     |
| CARACTERÍSTICAS   |                                     | 307204   |                              |                     |
| DIMENSIONAL   | DIÁMETRO DE CUBIERTA CONICA         | 64.0 mm  |                              |                     |
|   | ALTURA DE CUBIERTA CONICA           | 25.5 mm  |                              |                     |
|   | DIÁMETRO DE CUBIERTA DE MARIPOSA    | 64.0 mm  |                              |                     |
|   | ALTURA DE CUBIERTA DE MARIPOSA      | 8.5 mm   |                              |                     |
|   | LONGITUD DE MARIPOSA                | 32.0 mm  |                              |                     |
|   | DIAMETRO DE CUERPO DE CILINDRO      | 34.0 mm  |                              |                     |
|   | LARGO DE CILINDRO DE CMBINACIÓN     | 31.0 mm  |                              |                     |
|   | DIÁMETRO DE CILINDRO DE COMBINACION | 12.7 mm  |                              |                     |
|   | LONGITUD DE CERROJO                 | 84.0 mm  |                              |                     |
|   | ALTURA DE CERROJO                   | 25.0 mm  |                              |                     |
|   | NÚMERO DE LLAVES                    | 2  |                              |                     |
|   | NÚMERO DE PERNOS DE COMBINACION     | 5  |                              |                     |
|   | NÚMERO DE TORNILLOS                 | 6  |                              |                     |
|   | PESO TOTAL (TODOS LOS COMPONENTES)  | 330.0 g  |                              |                     |
|   | MATERIAL                            | CUBIERTAS  | ACERO AL CARBONO             |                     |
| MARIPOSA  |                                     | ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)                             |                              |                     |
| CILINDRO DE COMBINACION   |                                     | LATÓN  |                              |                     |
| CUBIERTA DEL CILINDRO DE COMBINACION  |                                     | ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)                             |                              |                     |
| PERNOS Y CONTRAPERNOs DE COMBINACION  |                                     | LATÓN  |                              |                     |
| CERROJO   |                                     | ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)                             |                              |                     |
| PERNO INTERNO DIMENSION   |                                     | 3.8 X 22 mm CON DUREZA 52 - 63 HRc                   |                              |                     |
| LLAVES  |                                     | ACERO AL CARBONO                                     |                              |                     |
| CONTRA  |                                     | ACERO AL CARBONO                                     |                              |                     |
| APARIENCIA  | ACABADO                             | LATÓN BRILLANTE                                      |                              |                     |
|   | RECUBRIMIENTO                       | UNIFORME Y CON BUENA ADHERENCIA                      |                              |                     |
|   | DISEÑO                              | AJUSTABLES DE 2 3/8" Y 2 3/4" (60 A 70 mm)           |                              |                     |
| FUNCIONAL   | APERTURA Y CIERRE                   | REALIZA 500 CICLOS SIN PRESENTAR PROBLEMAS           |                              |                     |
|   | ENTRADA Y SALIDA DE LLAVE           | LA LLAVE DEBE ENTRA Y SALE LIBREMENTE EN EL CILINDRO |                              |                     |
|   | RESISTENCIA A LA CORROSION          | SOPORTA 2 CICLOS EN CAMARA SALINA                    |                              |                     |
| <div>ITIMAXTOOL</div>   |                                     | NORMA DE REFERENCIA                                  | DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN |
|   |                                     |  |                              |                     |
|   |                                     |  |                              |                     |
|   |                                     |  |                              |                     |
| ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  |                                     | ELABORÓ  | Ing. Ricardo D. López Torres | 23/04/2018          |
|   |                                     | REVISÓ   | Ing. Cupertino Hernández     | 23/04/2018          |