



Ficha Técnica de Producto

Resistol^{M.R.} 850[®] Escolar

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resistol^{M.R.} 850[®] es el pegamento blanco escolar favorito desde hace más de 50 años para ser utilizado en trabajos escolares. Reconocido por su excelente calidad, alto rendimiento y fuerte adhesividad, además de ser seguro para uso infantil.

2 CAMPOS DE APLICACIÓN

Resistol^{M.R.} 850[®] escolar está indicado:

- Para realizar manualidades en la escuela o en el hogar.
- Ideal para pegar madera, papel, fotografías, cartón, tela, migajón, cerámica entre otros materiales.

3 PRINCIPALES BENEFICIOS

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales.
- Mantiene sus propiedades con el paso del tiempo.
- Acabado invisible.
- Libre de solventes.
- Listo para usarse.
- Su innovadora botella en forma de cohete es muy fácil de apachurrar y su característica tapa roja que, por su excelente cerrado, evita que el producto se seque.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades:

Pegamento base agua de color blanco.

Materias Primas Básicas:

PVA (acetato de polivinilo).

Características Físicas y Químicas

Viscosidad (4/10/25°C): 6000-9000 cps

Contenido de sólidos: 40+/- 1.5 %

pH: 6.30 – 7.30

Propiedades Funcionales

Rendimiento: 4 – 5 m² / kg con película de 0.2 mm de espesor.

Máxima resistencia: 24 hrs.

Resistencia a la T° una vez fraguado: 80°C.

5 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

1. Remover con un paño seco polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies a pegar antes de aplicar el producto.

Aplicación:

2. Aplique una película suficiente y uniforme de pegamento en ambas superficies a pegar.
3. Una las superficies aplicando presión uniforme.

*El tiempo de espera dependerá del tamaño y tipo de materiales a unir o pegar.





Ficha Técnica de Producto

Resistol^{M.R.} 850[®] Escolar

6 PRESENTACIONES

- Envase aplicador de 35g.
- Envase aplicador de 55g.
- Envase aplicador de 110g.
- Envase aplicador de 225g.
- Bote de 500g.
- Porrón de 1kg.

7 ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

Tiempo de almacenaje: 12 meses (23°C/ 55 % Humedad Relativa)

Unidad de empaque

Unidades por caja:

- 96 envases de 35g.
- 96 envases de 55g.
- 72 envases de 110g.
- 48 envases de 225g.
- 12 botes de 500g.
- 12 porrones de 1kg.

Cajas por pallet:

- 86 cajas con 96 envases de 35g.
- 60 cajas con 96 envases de 55g.
- 30 cajas con 72 envases de 110g.
- 32 cajas con 48 envases de 225g.
- 120 cajas con 12 botes de 500g.
- 60 cajas con 12 porrones de 1kg.

8 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- Para materiales muy porosos es recomendable la aplicación de una segunda capa de pegamento para obtener mejores resultados.
- El pegamento desarrolla su máxima adhesión 24 horas después de haber realizado la unión.
- Una vez que este seco, el producto puede removerse de cualquier superficie o prenda de vestir usando un trapo con agua caliente.
- Resistente al agua, a soluciones ácidas y básicas diluidas.

9 PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado y no almacenar ni aplicar Resistol^{M.R.} 850[®] a temperaturas inferiores a + 5°C pues éstas alteran las propiedades del producto.
- Durante el almacenaje mantener el envase protegido de T° extremas, tanto a la intemperie como al sol directo.
- Evite el contacto con los ojos.
- En caso de ingestión, tomar suficiente agua y acudir al médico.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia; sin embargo, los métodos y condiciones específicas bajo las cuales se aplicará el producto están fuera de nuestro control, por lo cual, se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su agente de ventas RESISTOL^{M.R.}