

FLCDLED-12W/40/S

PORTOFINO II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	FLCDLED-12W/40/S
Nombre (s):	PORTOFINO II
Aplicación:	Sobreponer Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Satinado
Pantalla:	Cristal transparente
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 12 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.12 A-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	950 lm
Temperatura de color [K]:	4 000 K
Color de luz:	Blanco neutro
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*