

20PTLLEDC30MVB

NASHIRA III

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	20PTLLEDC30MVB
Nombre (s):	NASHIRA III
Aplicación:	Plafones Led
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 20 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	20 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.20 A-0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 600 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco calido
Ángulo de apertura [°]:	110 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Se recomienda el uso de sensores de microondas
Se recomienda el uso de sensores con conexión neutra
Se sugiere el uso de relevador mecánico entre el sensor y el luminario
Utilice sensores compatibles con tecnología LED
Programación de encendido mínima de 5 minutos



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México