

FIG. 24-TR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	24-TR
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA 4" PARA LAVABO
ACABADO	CROMO
NARIZ	TUBO DE ACERO INOXIDABLE ABATIBLE
DISPOSITIVO DE SALIDA	DIFUSOR
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	BRONCE FUNDIDO
CIERRE	A 90°
CARTUCHO	CERÁMICO
MANERAL	RHIN
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
ALIMENTACIÓN	1/2" NPS

### NIVELES DE EDIFICACIÓN

kg/cm <sup>2</sup>	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm <sup>2</sup> )		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
24-TR	✓	✓	

0.25 kg/cm<sup>2</sup> = 1.5 L/min

3.00 kg/cm<sup>2</sup> = 6.0 L/min

\*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO  
SUPERIOR DEL AGUA.

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN  
DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y  
CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE  
ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES  
ZAMAC.**

**NMX** -   
NMX-C-415-ONNCCE-2015

