



Principal

Tipo de producto o componente	Transformador de tipo seco
Tensión del primario	240 x 480 V 120/240 V
Número de derivaciones	0

Opcionales

Número de caja	13B
Número de fases de la red	1 fase
Potencia nominal en VA	5 KVA
Aumento de temperatura	115 °C
Altura	374.65 Mm
Anchura	247.65 Mm
Profundidad	298.45 Mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Peso del producto	52.2 Kg 52.12 Kg
Material del envolvente	Chapa de acero pintada

Ambiente

Grado NEMA	NEMA 3R
Insulation temperature ((*))	180 °C
Certificaciones de producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]cULus

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	37.465 Cm
Paquete 1 Ancho	24.765 Cm
Paquete 1 Longitud	29.845 Cm
Peso del empaque (Lbs)	52.163 Kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	101.6 Cm
Paquete 2 Ancho	101.6 Cm
Paquete 2 Longitud	121.92 Cm
Paquete 2 Peso	625.957 Kg

Environmental data

REACH libre de SEP	Sí
Metales pesados tóxicos libres	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	No
Información de exención RoHS	 Sí
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin PVC	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
WEEE Label	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**