



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Módulo de distribución de energía con fusible interno
Nombre corto del dispositivo	K

Opcionales

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 Mm
Tipo de lentes	Fresnel plástico
Color de lentes o tapa/operador	Ámbar
Base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Vía transformador 50/60 Hz Vía transformador 50/60 Hz
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Modo de funcionamiento	Pulsar para probar
Tipo de lente	Fresnel
[Us] Tensión de alimentación	110...120 V
Suministro del bloque de luces	Cía transformador integral
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Material de la lente	Polycarbonato
Tamaño	30 mm

Ambiente

Certificaciones de producto	CSA LR25490 class 3211 03 ((*)) [RETURN]CE [RETURN]UL listed file E42259 C-CN NKCR ((*))
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.08 Cm
Paquete 1 Ancho	5.842 Cm
Paquete 1 Longitud	11.43 Cm
Peso del empaque (Lbs)	263.084 G

Environmental data

Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Sí
Información de exención RoHS	Sí
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil Ambiental Del Producto
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Regulación REACH	Declaración De REACH
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA
WEEE Label	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Product Life Status : **Comercializado**