

# Hoja de datos del producto

## Características

# LHL36225

Circuit breaker, LH, 225A, 3 pole, 600VAC, 25kA, 250VDC, 50kA, lugs, thermal magnetic



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético

### Complementario

[In] Corriente Nominal	225 A
Número de Polos	3P
Tipo de poder de corte	H
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Intensidad magnética mínima de disparo	1125 A
Corriente de disparo magnética	2250 A
Conexión eléctrica	Lengüetas, load ((*)) Lengüetas, línea
Identificador de terminal	AL400LA
Par de apriete	13 N.M para 42...304 mm <sup>2</sup> (AWG 1...600 kcmil) 13 N.m para 42...127 mm <sup>2</sup> (AWG 1...250 kcmil)
Altura	279,4 mm
Ancho	152,4 mm
Profundidad	148,34 mm
Aplicación	HACR rated ((*))

### Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-----------------------------	---

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos