



PROFESSIONAL
WORK 2018



WESTECH RIGGING SUPPLY
Call Toll Free: 800-442-7475

Call Us or Visit Our Stores:
Monday - Friday, 8:00am - 5:30pm Pacific



Distributed By

Visit Us Online at: www.WestechRigging.com

4140 West 11th Avenue
Eugene, Oregon 97402

2439 McGilchrist St SE
Salem, Oregon 97302



KITS
KIT

p. 6_25

1

HELMETS
CASCHI

p. 26_33

2

HARNESSES
IMBRACATURE

p. 34_42

3

GLOVES
GUANTI

p. 43_45

4

FALL ARRESTERS & POSITIONING
ANTICADUTA E POSIZIONAMENTO

p. 46_53

5

ANCHORING TOOLS
ANCORAGGI

p. 54_63

6

LIFTING DEVICES
DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

p. 64_67

7

CONNECTORS
CONNETTORI

p. 68_83

8

DESCENDERS
DISCENSORI

p. 84_89

9

ROPE CLAMPS
BLOCCANTI

p. 90_95

10

PULLEYS
CARRUCOLE

p. 96_102

11

ROPES & ACCESSORIES
CORDE E ACCESSORI

p. 103_107

12

BAGS
SACCHI

p. 108_111

13

CODE INDEX
INDICE DEI CODICI

p. 114_116

14

HISTORY

The origin of Kong starts from afar, around 1830 in a workshop at the foot of the Alps, where Giuseppe Bonaiti gave rise to our story, writing important pages for Made in Italy. The care for maximum protection of human lives, together with the dreams that men “hang” climbing the peaks, led Bonaiti to export his products and philosophy all over the world.

His carabiners have become real fixed points for everyone who practices vertical disciplines.

In 1977 Bonaiti company changed its name to Kong, but the mission remains the same:

“Being a manufacturer of safety where the risk is the protagonist”

The entire production cycle, from the design to the packaging is made in our factory of 10,000 square meters located in Monte Marenzo (LC), Italy, where each PPE (Personal Protective Equipment) is tested piece by piece and then sold all over the world.

We can proudly say that, first of all, we are “manufacturers”:

- our 70 employees perform their daily activities with passion to produce high quality systems that ensure maximum safety.
- our robots test 100% of our items at 70% of the breaking load
- our operators check 100% of the appearance and functionality of our products

“KONG, from the past to the future, the evolution of safety”

LA STORIA

Le origini di Kong partono da lontano, esattamente nel 1830 in un'officina meccanica situata ai piedi delle Alpi, dove Giuseppe Bonaiti ha dato inizio alla nostra storia, scrivendo pagine importanti del Made in Italy.

L'attenzione per la massima protezione delle vite umane, insieme ai sogni che questi uomini “appendono” scalando le vette, ha portato Bonaiti ad esportare in tutto il mondo la sua filosofia e i suoi prodotti.

I suoi “moschettoni” sono diventati concretamente punti fissi per chiunque pratichi discipline verticali.

Nel 1977 l'azienda Bonaiti cambia nome in Kong, ma l'impronta rimane sempre la stessa:

“Essere produttori di sicurezza dove il rischio è protagonista”

L'intero ciclo di produzione, dalla progettazione al confezionamento, avviene all'interno dei 10.000 mq dello stabilimento di Monte Marenzo (LC) Italia, dove ogni DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) viene testato pezzo per pezzo e venduto in tutto il mondo.

Con orgoglio possiamo dire di essere innanzitutto produttori:

- i nostri 70 dipendenti svolgono le loro attività quotidiane con passione, per produrre sistemi di alta qualità che garantiscono la massima sicurezza
- i nostri robots testano il 100% dei connettori trazionandoli a circa il 70% del carico marcato
- i nostri operatori controllano il 100% dei prodotti valutandone la perfetta funzionalità e l'aspetto estetico

“KONG, dal passato al futuro, l'evoluzione della sicurezza”

Kong headquarters with private airfield N 45° 45' 43" E 9° 26' 47", Monte Marenzo (Lecco) - ph: Kong

Watch the video
Guarda il video



QUALITY CONTROL AND CERTIFICATIONS

KONG, since the beginning, has always followed strict rules to ensure that each product withstands expected loads, controlling and testing piece by piece. This means that when we design a new item, we build a prototype and have it tested by a notified body that verifies compliance with the standards. Then we put it into production with the absolute guarantee that the millionth piece is identical to the first piece produced. This also applies to the production of carry over products.

As a further guarantee to the end user, most of the KONG products are certified according to UIAA - International Climbing and Mountaineering Federation standards and to CE norms.

Many of our items are also certified according to special standards: NFPA - ANSI - RINA - ASTM or to military specifications.

Kong also followed its natural evolution towards a quality management system and has been certified for more than 20 years, today according to ISO 9001, which is applied to all our business processes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

La KONG, fin dalle origini, si è sempre data delle regole ferree per garantire che ogni prodotto resistesse ai carichi previsti, controllandolo e testandolo pezzo per pezzo. Questo vuol dire che quando si progetta un nuovo articolo, si costruisce un prototipo, lo si fa testare da un organismo notificato che ne verifica la conformità agli standard e poi lo si mette in produzione con la garanzia assoluta che il milionesimo pezzo sia identico in tutto e per tutto al primo pezzo prodotto. Questo vale anche per la produzione di articoli consolidati.

Ad ulteriore garanzia dell'utilizzatore finale, la maggior parte dei prodotti KONG è certificata secondo gli standard UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e le norme CE.

Molti nostri articoli sono inoltre certificati in accordo alle norme NFPA - ANSI - RINA - ASTM o a specifiche militari.

L'organizzazione della KONG ha poi trovato la sua naturale evoluzione nel sistema di gestione per la qualità certificato da oltre vent'anni, secondo la norma UNI EN ISO 9001 applicata a tutti i processi aziendali.



Kong SpA is organized with a quality management system certified UNI EN ISO 9001 for the planning and delivery of training services for professional purposes, paying particular attention to safety in the workplace. The standard courses are in catalog or customized according to specific needs, always complying with current legislation. Training activities are held in our indoor structure, equipped to carry out theoretical and practical sessions, or, if requested, at the customer's premises.

Kong teachers are qualified and experienced with the skills required by current legislation.

Kong also has a reminding system that allows clients to be notified about necessary updating training.

Up to now, more than 3000 hours of training were provided to Special Forces and Police, to emergency rescue technician (Fire Brigade, Civil Defence, etc..) and to ordinary and extraordinary healthcare rescue teams (118, Red Cross and various service associations), as well to operators of adventure parks, professionals and employees of private companies.

Kong SpA è organizzata con un sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I corsi sono a catalogo o personalizzati secondo esigenze specifiche, pur nel rispetto della normativa vigente.

Le attività di formazione si svolgono presso la nostra struttura coperta, attrezzata per lo svolgimento di attività didattica teorica e pratica, o, se richiesto, presso la sede del cliente.

I docenti Kong sono qualificati e con esperienza oltre a possedere le competenze richieste dalla normativa vigente.

Kong SpA dispone inoltre di un sistema di reminding che permette ai clienti di essere avvisati per tempo circa gli aggiornamenti formativi necessari, quando previsto.

Ad oggi sono oltre 3000 le ore di formazione erogate che hanno riguardato personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, del Soccorso tecnico urgente (VFFF, Protezione Civile, ecc.) e del Soccorso sanitario ordinario e straordinario (118, Croce Rossa e Opere varie di Assistenza) nonché operatori di parchi acrobatici, liberi professionisti e lavoratori di imprese private.



Registered to regional register of the entities accredited for services of education and professional training n. 845 IRATA training company n° 5058/T

Soggetto Formatore Accreditato Regione Lombardia n. 845 Società di formazione IRATA n° 5058/T

Here you find the list of offered courses:

- Training course for PPE and Kong complex equipment inspection (8 hours).
- Training course for Rope Access Worker, Module base + A, specific practice for industrial, offshore and onshore sites (32 hours).
- Refresher course for Rope Access Worker module A (8 hours)
- Training course for Rope Access System, module base + B specific practice for access on trees (32 hours).
- Refresher course for Rope Access System module B (8 hours).
- Training course for supervisor of Rope Access Safety (8 hours).
- Five-year refresher course for supervisor (8 hours).
- Training course on the correct use of Category III PPE for work on height (8 hours).
- Rope access course for sail boat owners (16 hours).
- Rope Courses/Adventure Park instructor course (24 hours)
- Rope Courses/Adventure Park rescuer course (8 hours)
- Confined spaces training course (16 hours).
- Five-year confined spaces refresher course (4 hours).
- Training course for the correct use of portable ladders (4 hours).
- Confined spaces not suspected of pollution training course (8 hours)
- Training course on the correct use of scaffolding and trestles (4 hours)
- Access by ropes to Heritage Buildings (40 hours)
- Training course for COUDOU PRO installers (8 hours)
- Training course in rope access and work positioning IRATA Lev.1 (40 hours)
- Training course in rope access and work positioning IRATA Lev.2 (40 hours)
- Training course in rope access and work positioning IRATA Lev.3 (40 hours)

Qui di seguito l'elenco dei corsi proposti:

- Corso di formazione per l'ispezione DPI e attrezzature complesse Kong (8 ore).
- Corso di formazione per addetti a sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, modulo base+ A specifico pratico per l'accesso ed il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (32 ore).
- Corso di aggiornamento per addetti a sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mod.A (8 ore).
- Corso di formazione per addetti a sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, modulo base + B specifico pratico per l'accesso ed il lavoro in sospensione su alberi (32 ore).
- Corso di aggiornamento per addetti a sistemi di accesso e posizionamento mediante funi Mod.B (8 ore).
- Corso di formazione per preposti alla sorveglianza dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (8 ore).
- Corso di aggiornamento quinquennale per preposti alla sorveglianza dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (8 ore).
- Corso di formazione ed addestramento al corretto uso dei DPI di 3a categoria per lavori in quota (8 ore).
- Corso funi per armatori barche a vela (16 ore).
- Corso istruttore parchi acrobatici (24 ore) conforme al protocollo stabilito dall'associazione parchi avventura italiani.
- Corso soccorritore parchi acrobatici (8 ore) conforme al protocollo stabilito dall'associazione parchi avventura italiani.
- Corso di formazione ambienti confinati (16 ore).
- Corso aggiornamento ambienti confinati quinquennale (4 ore).
- Corso di formazione per l'uso corretto delle scale portatili (4 ore).
- Corso di formazione ambienti confinati non sospetti di inquinamento (8 ore)
- Corso di formazione per l'uso corretto dei trabattelli e ponti mobili (4 ore).
- Accesso con funi ad edifici storici (40 ore)
- Corso di formazione per installatori COUDOU PRO (8 ore)
- Corso di formazione per addetti all'accesso e posizionamento mediante funi IRATA Liv. 1 (40 ore)
- Corso di formazione per addetti all'accesso e posizionamento mediante funi IRATA Liv. 2 (40 ore)
- Corso di formazione per addetti all'accesso e posizionamento mediante funi IRATA Liv. 3 (40 ore)

Directive

2006/42/CEE	Machinery Directive
89/686/CEE	Personal Protective Equipment
93/42/CEE	Medical Devices

CE NORMS



EN 166		Personal eye protection	Protezione personale degli occhi
EN 341		Descender devices for rescue	Dispositivi di discesa per salvataggio
EN 353-1		Guided type fall arresters including a rigid anchor line	Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
EN 353-2		Guided type fall arresters including a flexible anchor line	Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
EN 354		Lanyards	Cordini
EN 355		Energy absorbers	Assorbitori di energia
EN 358		Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards	Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
EN 360		Retractable type fall arresters	Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 388		Protective gloves against mechanical risk	Guanti di protezione contro i rischi meccanici
EN 361		Full body harnesses	Imbracature per il corpo
EN 362		Connectors	Connettori
EN 363		Personal fall protection systems	Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
EN 397		Industrial safety helmets	Elmetti di protezione per l'industria
EN 420		Protective gloves	Guanti di protezione
EN 564	UIAA 102	Accessory cord	Cordino
EN 565	UIAA 103	Tape	Fettuccia
EN 566	UIAA 104	Slings	Anelli
EN 567	UIAA 126	Rope clamps	Bloccanti
EN 568	UIAA 151	Ice anchors	Ancoraggi da ghiaccio
EN 569	UIAA 122	Pitons	Chiodi
EN 795		Anchor devices	Dispositivi di ancoraggio
EN 813		Sit harnesses	Cinture con cosciali
EN 892	UIAA 101	Dynamic mountaineering ropes	Corde dinamiche per alpinismo
EN 893	UIAA 153	Crampons	Ramponi
EN 958	UIAA 128	Energy absorbing systems for use in Klettersteig climbing	Dissipatori d'energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata
EN 959	UIAA 123	Rock anchors	Chiodi da roccia
EN 1496		Rescue lifting devices	Dispositivi di sollevamento per il salvataggio
EN 1498		Rescue loops	Cinghie di salvataggio
EN 1891	UIAA 107	Low stretch kernmantel ropes	Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento
EN 12270	UIAA 124	Chocks	Blocchi da incastro
EN 12275	UIAA 121	Connectors	Connettori
EN 12276	UIAA 125	Frictional anchors	Ancoraggi regolabili
EN 12277	UIAA 105	Harnesses	Imbracature
EN 12278	UIAA 127	Pulleys	Pulegge
EN 12492	UIAA 106	Helmets for mountaineers	Caschi per alpinisti
EN 12841		Rope access systems Rope adjustment devices	Sistemi di accesso con fune Dispositivi di regolazione della fune
EN 13089	UIAA 152	Ice-tools	Utensili da ghiaccio
EN 15151-1		Semi-automatic descender devices	Discensori semi-automatici
EN 15151-2		Manual descender devices	Discensori manuali

Many of our products comply also to NFPA, ANSI, NIT, Russian and Brazilian norms.

Molti dei nostri prodotti sono conformi anche alle norme NFPA, ANSI, NIT e specifiche norme Russe e Brasiliane.

The equipment choice is a crucial moment for every professional or employer.

The Kong kits simplify this step by providing the personal protective equipment most suitable for the type of work operations. PPE are supplied in a handy bag - making it easier to transport your equipment to the job, and helping to protect your equipment during storage.

For special requirements, all kits can be customized.

WARNING!

Before use, carefully read the information provided by the manufacturer. The following pictures are only used to illustrate concepts, and should not be considered to be the user manual!

La scelta dell'attrezzatura è un momento cruciale per ogni lavoratore autonomo o datore di lavoro.

I kit Kong semplificano questa fase, fornendo i dispositivi di protezione individuale più idonei per la tipologia operativa.

I DPI sono contenuti in una pratica sacca porta materiale che ne agevola il trasporto e li protegge nel periodo di stoccaggio.

Per esigenze particolari tutti i kit possono essere personalizzati.

ATTENZIONE!

Prima dell'utilizzo è necessario leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante. Le seguenti illustrazioni hanno una valenza puramente commerciale e pertanto non devono essere considerate un manuale d'uso.



All kits can be customized.

Tutti i kit possono essere personalizzati.



WARNING!

Carefully read the manufacturer's information.

These drawings have only a commercial purpose and must not be considered instructions of use.

ATTENZIONE!

Leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante.

Queste illustrazioni hanno una valenza puramente commerciale e pertanto non devono essere considerate un manuale d'uso.



**KITS
KIT**

1



INDIVIDUAL KIT

In order to facilitate the scaffolding operator in the choice of appropriate PPE for their activities, Kong offers an individual kit that meets the most common needs; the kit can be integrated for special needs.

Suggested Training: Training for mounting, transformation and dismantling of scaffolding (28 hours).

KIT INDIVIDUALE

Allo scopo di facilitare il ponteggiista nella scelta dei DPI adeguati per la propria attività, Kong propone un kit individuale di base che può soddisfare le esigenze più comuni; il kit può essere integrato per esigenze particolari. **Formazione suggerita:** Corsi di formazione per montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (28 ore).

982SET024KK

Name	n°	pag.
SIERRA DUO M/L (+ QUICK LINK)	1	40
MOUSE WORK	1	31
EAW I SET 150 cm	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	1	75
ROPE BAG 100	1	110



SIERRA DUO



MOUSE WORK



EAW I SET


OVAL STEEL
CLASSIC

ROPE BAG
100

TEAM KIT

The assembly, disassembly and processing of scaffolds are operations performed by a team composed of people equipped with their own PPE and with team equipment. Each type of scaffolding has its own characteristics and problems of fall protections; the kit proposed by Kong allows safe operations on most common scaffolding on the market.

KIT SQUADRA

Il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione di ponteggi sono operazioni eseguite da una squadra composta da persone con i propri DPI ma con con attrezzatura di squadra. Ogni tipologia di ponteggio ha proprie caratteristiche e problematiche di protezione; il kit proposto da Kong consente di operare in sicurezza sulla maggior parte dei ponteggi presenti sul mercato.

982SET025KK

Name	n°	pag.
LIFE LINE	1	61
RETRACTABLE FALL ARRESTER 10 m	1	50
ARO BULL 80	1	56
ARO BULL 120	1	56
OVAL D STEEL	3	75



LIFE LINE


RETRACTABLE
FALL ARRESTER


ARO BULL


OVAL D
STEEL

EVACUATION KIT

In case of falling outside of the scaffolding, it is important that the team members take action to remove the colleague from suspension, which, with loss of consciousness, can be fatal within minutes. The evacuation of an injured person must be planned and the team members must be trained to do it correctly and quickly. To carry out the evacuation is necessary to have the proper equipment. Kong offers a kit which is very easy to use and suggests that it is always present in every workplace.

KIT EVACUAZIONE

In caso di caduta all'esterno del ponteggio, è importantissimo che i restanti componenti la squadra intervengano a togliere il collega dalla sospensione, la quale, se con perdita di conoscenza, può essere mortale nell'arco di pochi minuti. L'evacuazione di un infortunato deve essere pianificata ed i componenti della squadra devono essere addestrati ad eseguirla correttamente e velocemente. Per effettuare l'evacuazione è necessario avere una apposita attrezzatura. Kong propone un kit molto semplice da utilizzare e suggerisce che sia sempre presente in ogni luogo di lavoro.

982SET012KK

Name	n°	pag.
KONG LINE 25 m (+438LZY)	1	52
INDY EVO PLUS	1	87
X-LARGE CARBON STEEL TWIST LOCK	2	76
WIRE STEEL ROPE 100 cm	1	51
ROPE BAG 100	1	110
ARO BULL 60	1	56
CUTTER	1	


STATIC LANYARD
+ CARBON HARNESS EYE

X-LARGE
C STEEL W

INDY EVO
PLUS


WIRE STEEL
ROPE 100 CM

ROPE BAG
100


ARO BULL



CUTTER



ROOFS AND INCLINED SURFACES

Working at height on inclined surfaces presents different challenges compared to other situations.

The Kong Roofing Kit is well suited for fall protection while working on most inclined planes. In the case of complex pyramid roofs, a Y lanyard fall arrester or retractable fall arrest must be integrated.

Suggested Training: Training for the proper use of fall arrester PPE (4 hours theory and 4 hours of practice).

TETTI E PIANI INCLINATI

Il lavoro in quota su piani inclinati presenta problematiche diverse rispetto ad altre situazioni.

Il kit proposto da Kong ben si adatta alla maggior parte dei piani inclinati, ma, nel caso di tetti complessi a piramide deve essere integrato con cordino anticaduta a Y o anticaduta retrattile.


Formazione suggerita: Corsi di formazione per il corretto utilizzo dei DPI Anticaduta (4 ore teoria e 4 ore di pratica).



SIERRA DUO



MOUSE WORK



ARO BULL



BACK-UP


ENERGY
ABSORBER

OVAL STEEL
CLASSIC

X-LARGE
STEEL

LANYARD
STATIC ROPE


ROPE BAG 100

982SET026KK

Name	n°	pag.
SIERRA DUO M/L (+ QUICK LINK)	1	40
MOUSE WORK	1	31
ARO BULL 80	1	56
ARO BULL 120	1	56
LANYARD STATIC ROPE 15 m	1	52
BACK-UP	1	48
ENERGY ABSORBER	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	1	75
X-LARGE CARBON STEEL	1	76
ROPE BAG 100	1	110



Other lenghts on request.

Altre lunghezze su richiesta.

FIXED LIFE LINE

Lifelines are horizontal lines of anchoring, and they are divided into fixed and temporary lifeline. Fixed lifelines must be composed with certified devices, designed by a qualified professional, and put in place by an installer authorized by the manufacturer. They must be tested and inspected at least once a year. For the use of fixed lifelines Kong offers a simple and practical kit.

Suggested Training: Training for the proper use of fall arrester PPE (4 hours theory and 4 hours of practice).

LINEE VITA FISSE

Le linee vita sono linee di ancoraggio orizzontale, si distinguono in linea vita fisse e temporanee. Le linee fisse devono essere composte da dispositivi certificati, progettate da un professionista qualificato, e messe in opera da un posatore autorizzato dal produttore. Devono essere poi collaudate e ispezionate almeno una volta all'anno. Per l'utilizzo delle linee vita fisse Kong propone un kit semplice e funzionale.

Formazione suggerita: Corsi di formazione per il corretto utilizzo dei DPI Anticaduta (4 ore teoria e 4 ore di pratica).



SIERRA DUO



MOUSE WORK



EAW Y SET


OVAL STEEL
CLASSIC


ROPE BAG 100

982SET027KK

Name	n°	pag.
SIERRA DUO M/L (+ QUICK LINK)	1	40
MOUSE WORK	1	31
EAW Y SET 150 cm	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	1	75
ROPE BAG 100	1	110

TEMPORARY LIFE LINE

Temporary lifelines should be positioned where there is no other possibility of creating a suitable anchor point. The positioning requires great skill because the elements of the bond must be very solid and the tension must be that listed by the manufacturer.

Suggested Training: Training for the proper use of fall arrester PPE (4 hours 4 hours of theory and practice)

LINEE VITA TEMPORANEE

Le linee vita temporanee devono essere posizionate dove non esiste altra possibilità di creare un ancoraggio adeguato. Il posizionamento richiede molta competenza poiché gli elementi di vincolo devono essere molto solidi e il tensionamento deve essere nei valori indicati dal produttore.

Formazione suggerita: Corsi di formazione per il corretto utilizzo dei DPI Anticaduta (4 ore di teoria e 4 ore di pratica).

982SET028KK

Name	n°	pag.
SIERRA DUO M/L (+ QUICK LINK)	1	40
MOUSE WORK	1	31
OVAL STEEL CLASSIC	1	75
OVAL D STEEL	2	75
EAW Y SET 150 cm	1	49
LIFELINE	1	61
ROPE BAG 100	1	110



SIERRA DUO




MOUSE WORK



EAW Y SET

OVAL STEEL
CLASSICOVAL D
STEEL

LIFELINE

ROPE BAG
100

INDIVIDUAL KIT

Working on metal structures involves stability problems because contact surfaces for the feet are limited. In addition to the fall arrest system, it is necessary to use a positioning system. The kit proposed by Kong also includes a harness with triple certification (EN361, EN358, EN813) in order to make the evacuation as a rescuer in suspension.

Suggested Training: Rope access and positioning course (Form A, 32 hours).

KIT INDIVIDUALE

Lavorare su strutture in carpenteria metallica comporta problemi di stabilità poiché le superfici di appoggio dei piedi sono limitate. In aggiunta al sistema anticaduta è necessario utilizzare un sistema di posizionamento. Il kit proposto da Kong prevede anche una imbracatura con tripla certificazione (EN361, EN358, EN813) per poter effettuare l'evacuazione in qualità di soccorritore in sospensione.

Formazione suggerita: Corso per Addetto ai lavori con accesso e posizionamento mediante funi (Modulo A, 32 ore).



EKTOR



MOUSE WORK



EAW Y SET



OVAL STEEL CLASSIC



TRIMMER



ROPE BAG 100

982SET029KK

Name	n°	pag.
EKTOR M/L	1	38
MOUSE WORK	1	31
EAW Y SET 150 cm	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	3	75
TRIMMER 2 m	1	53
ROPE BAG 100	1	110

EVACUATION KIT

Metal structures can have the most varied shapes and dimensions. Therefore planning the evacuation of an injured person can be complex and involve the installation of a cable way to retrieve the injured with a suspended rescuer.

Suggested Training: Rope access and positioning course (Form A, 32 hours).

KIT EVACUAZIONE

Le strutture metalliche possono avere le forme più variegate pertanto la pianificazione dell'evacuazione di un infortunato può essere complessa e comportare l'allestimento di una teleferica o di recuperare l'infortunato con un soccorritore in sospensione.

Formazione suggerita: Corso per Addetto ai lavori con accesso e posizionamento mediante funi (Modulo A, 32 ore)


WIRE STEEL
ROPE 100 CM


4RIG



INDY EVO PLUS



CUTTER



ROPE BAG 100

982SET030KK

Name	n°	pag.
WIRE STEEL ROPE 100 cm	1	51
4RIG	1	60
X-LARGE CARBON STEEL AUTO BLOCK	6	76
INDY EVO PLUS	1	87
EXTRA ROLL	1	100
BACK-UP	1	48
ENERGY ABSORBER	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	2	75
CUTTER	1	
ROPE BAG 100	1	110

! Rope not included.
Corda non inclusa.



EXTRA ROLL




BACK-UP


ENERGY
ABSORBER


X LARGE C. STEEL AB


OVAL STEEL
CLASSIC



997.09.A
MOUSE DIELETTRICO

8W.996
EKTOR

202.SET.001
EAW Y SET

801
INDY EVO PLUS

8W.996
EKTOR

802
BACK-UP

278U
ADJUSTABLE
LANYARD

INDIVIDUAL KIT

Technically it is more correct to define it as “temporary work at height and access/positioning on ropes.” This kind of work, because of its complexity, can only be carried out for short periods of time or if it is not possible to use another system.

It can only be done by people who have had specific training and certification.

Suggested Training: Rope access and positioning course (Form A, 32 hours).

KIT INDIVIDUALE

Tecnicamente è più corretto definirli “lavori temporanei in quota con accesso e posizionamento mediante funi”. Sono lavori che a causa della complessità, possono essere realizzati solo se sono di breve durata o se è impossibile usare sistemi diversi.

Possono essere effettuati solo da persone che hanno avuto una formazione specifica con abilitazione finale.

Formazione suggerita: Corso per Addetto ai lavori con accesso e posizionamento mediante funi (Modulo A, 32 ore).

982SET031KK

Name	n°	pag.
EKTOR M/L	1	38
MOUSE WORK	1	31
ARO BULL 80	1	56
ARO BULL 120	1	56
WIRE STEEL ROPE 160 cm	1	51
4RIG	1	60
X-LARGE CARBON STEEL AUTO BLOCK	6	76
QUICK LINK	1	83
INDY EVO PLUS	1	87
BACK-UP	1	48
ENERGY ABSORBER	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	2	75
Y RESCUE	1	57
FUTURA HAND (pair)	2	94
SLING ASCENDER	1	95
WORK BAG	1	111


Rope not included.
Corda non inclusa.



EKTOR



MOUSE WORK



ARO BULL



WIRE STEEL
ROPE 100 CM



4RIG



X LARGE
C. STEEL AB



QUICK LINK



INDY EVO PLUS



BACK-UP



OVAL STEEL
CLASSIC



ENERGY
ABSORBER



Y RESCUE




FUTURA HAND



SLING ASCENDER



WORK BAG



OPERATOR ON THE GROUND KIT

Evacuation from cable ways, increasingly used more and more even in the summer season, is an operation that must be performed by structure management staff. It's a tricky procedure that must be implemented quickly and without the possibility of error.

Suggested Training: Rope access and positioning course (Form A, 32 hours).

KIT OPERATORE A TERRA

L'evacuazione dagli impianti a fune, sempre più spesso utilizzati anche nella stagione estiva oltre a quella invernale, è un'operazione che deve essere effettuata dal personale del gestore. E' una procedura delicata che deve essere messa in atto senza possibilità di errore e in tempi rapidissimi.

Formazione suggerita: Corso per Addetto ai lavori con accesso e posizionamento mediante funi (Modulo A, 32 ore).

982SET032KK

Name	n°	pag.
EKO	1	39
MOUSE WORK	1	51
OVAL STEEL CLASSIC	1	75
INDY EVO PLUS	1	87
ROPE BAG 100	1	110



EKO



MOUSE WORK


INDY EVO
PLUS

OVAL STEEL
CLASSIC

ROPE BAG
100

ON LINE OPERATOR KIT KIT OPERATORE IN LINEA



EKO



MOUSE WORK



Y ARO SPELEO


TRIANGLE
QUICK LINK


FERRATA TW



OVALONE TW



ROPE BAG 100

982SET033KK

Name	n°	pag.
EKO	1	39
MOUSE WORK	1	31
Y ARO SPELEO	1	57
TRIANGLE QUICK LINK	1	83
FERRATA TWIST LOCK	2	79
OVALONE TWIST LOCK	1	72
ROPE BAG 100	1	110



Rope not included.
Corda non inclusa.

TEAM KIT KIT SQUADRA



REFLEX



QUICK LINK



ROLLEY



QUEEDY


OVALONE
CARBON TW


ARO SLING TUBULAR



PEGASUS



WORK BAG


982SET034KK

Name	n°	pag.
REFLEX	1	100
QUICK LINK	1	83
ROLLEY	1	102
QUEEDY	1	81
OVALONE TWIST LOCK	3	72
ARO SLING TUBULAR 80	1	56
PEGASUS	1	42
WORK BAG	1	111



Rope not included.
Corda non inclusa.

* Alternatively, you can use Ortis descender
In alternativa si può utilizzare il discensore Ortis



WORK AND EVACUATION KIT

Confined Space is any restricted environment. Here the risk of serious injury or death can often be very high, due to the presence of substances or dangerous conditions (eg. Lack of oxygen).

Confined spaces are easily identifiable because of the presence of small openings, as in the case of tanks, silos, containers which are used in reactors, closed drainage systems, sewer systems.

Other types of confined spaces, not as easy to identify but equally dangerous, could be: open cisterns, tanks, combustion chambers in furnaces, pipelines, areas with inadequate or absent ventilation.

Kong offers a kit for the movement of the worker both in normal operations and in case of evacuation.

For rappelling more than 2 meters, the use of a descender device conforming to CE standard EN 341 is compulsory (INDY EVO # 801.02).

Suggested Training: Training for confined spaces (24 hours).

KIT LAVORO ED EVACUAZIONE

Per ambiente confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli ambienti confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie. Altri tipi di ambienti confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere: cisterne aperte, vasche, camere di combustione all'interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

Kong propone un kit per la movimentazione del lavoratore sia nella normale operatività che in caso di evacuazione.

Per calate superiori ai 2 metri, è obbligatorio l'utilizzo di un discensore conforme alla norma CE EN 341 (INDY EVO # 801.02).

Formazione suggerita: Corso di formazione ambienti confinati (24 ore).

982SET035KK

Name	n°	pag.
CEVEDALE MONO	1	62
SIERRA DUO M/L (+QUICK LINK)	1	40
MOUSE WORK	1	31
BACK-UP	1	48
ENERGY ABSORBER	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	1	75
ROPE BAG 100	1	110
INDY EVO PLUS (optional)	1	87

Rope not included.
Corda non inclusa.



CEVEDALE MONO



SIERRA DUO



MOUSE WORK



LANYARD
STATIC ROPE



BACK-UP



ENERGY
ABSORBER





OVAL STEEL
CLASSIC



ROPE BAG 100



INDY EVO PLUS



PORTABLE LADDERS


The recent operative guidelines provides it is possible to work standing on a portable ladder, even if with very strict conditions. The ladder, if positioned as indicated by the manufacturer, has sufficient stability to be used as a positioning system constraint. The kit for ladders is not a fall arrester but a positioning system that can free up both hands.

Suggested Training: Training for the proper use of fall arrester PPE (4 hours theory and 4 hours of practice).

SCALE PORTATILI

Le recenti indicazioni operative prevedono che stando sulla scala portatile sia possibile, seppur a ben precise condizioni, effettuare lavorazioni. La scala, se posizionata come indicato dal produttore, ha sufficiente stabilità per poter essere utilizzata come elemento di vincolo di un sistema di posizionamento. Il kit per scale portatili non è un sistema anticaduta ma un sistema di posizionamento che consente di liberare entrambe le mani.

Formazione suggerita: Corsi di formazione per il corretto utilizzo dei DPI Anticaduta (4 ore teoria e 4 ore di pratica).



SAFETY BELT

MOUSE WORK

TRIMMER

982SET036KK

Name	n°	pag.
SAFETY BELT M/L	1	41
MOUSE WORK	1	31
TRIMMER 2 m	1	53
OVAL STEEL CLASSIC	2	75
ROPE BAG 100	1	110


OVAL STEEL
CLASSIC


ROPE BAG 100

MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS (MEWP)

The boom of elevating work platforms, better known as EWP technical platforms or baskets, has introduced new working practices and new security issues. Only fall protection devices are used on EWPs, but not positioning devices.

Suggested Training: Training for using elevating work platforms with and without stabilizers (10 hours).

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

Il boom delle piattaforme di lavoro elevabili, tecnicamente PLE ma meglio conosciute come piattaforme o cestelli, ha introdotto nuove procedure di lavoro e nuove problematiche di sicurezza. Su PLE non si utilizzano dispositivi di posizionamento ma solo dispositivi anticaduta.

Formazione suggerita: Corso di formazione ed addestramento utilizzo PLE con e senza stabilizzatori (10 ore).



SIERRA DUO



MOUSE WORK



ROPE BAG 100


982SET046KK

Name	n°	pag.
SIERRA DUO M/L (+QUICK LINK)	1	40
MOUSE WORK	1	31
SET PLE 04	1	21
ROPE BAG 100	1	110




SET PLE 04

Alternatively, choose your set at page 21.
In alternativa scegli il set a pagina 21.



SET PLE



SET PLE 01

982SET039KK

CE	g	Size max cm
EN 360	1120	260

Features:

- retractable fall arrester with integrated absorber
- must be installed on the platform by the manufacturer or from the property
- best solution for rentals as it automatically adjusts to the height of the operator

Caratteristiche:

- anticaduta retrattile con dissipatore integrato
- deve essere installato sulla piattaforma dal costruttore o dalla proprietà
- soluzione ideale per noleggi in quanto si adatta automaticamente alla statura dell'operatore



SET PLE 02

982SET040KK

CE	g	Size max cm
EN 354 EN 355	1000	145

Features:

- adjustable webbing with integrated energy absorber
- requires operator diligence in regulating the sling, as it must be tight
- worn parts can be replaced, extending the product lifetime.

Caratteristiche:

- fettuccia regolabile con dissipatore tessile assemblato
- richiede il diligente intervento dell'operatore nella regolazione della fettuccia poiché deve essere ben tesa
- permette la sostituzione delle parti usurate allungandone la durata



SET PLE 03

982SET041KK

CE	g	Size max cm
EN 353/2 EN 355	1200	180

Features:

- adjustable static lanyard with integrated textile energy absorber
- wide range of adjustment
- the components can also be used in other work situations and replaced in case of wear
- quick adjustment of the length
- possibility of assembling connectors of different sizes according to the type of anchor point

Caratteristiche:

- lunga statica con regolatore anticaduta e dissipatore tessile assemblato
- ampia possibilità di regolazione
- i componenti possono essere utilizzati anche in altre situazioni di lavoro e sostituiti in caso di usura
- regolazione rapida della lunghezza
- possibilità di montare connettori di diverse misure in base al tipo di punto d'ancoraggio

SET PLE 04

982SET042KK

CE	g	Size max cm
EN 353/2 EN 355	1430	190

SAILBOAT MASTS

Both during construction and during maintenance of sailing boats, it is often necessary to get an operator on the mast.

Kong offers a complete kit for any operation of this kind. The security rope must be at least twice the height of the mast.

Suggested Training: For employees, rope access Basic + Form A / natural and artificial sites (12+20 hours) or Rope access training for sailboat owners (16 hours).

ALBERO IMBARCAZIONI A VELA

Sia durante la costruzione che durante la manutenzione delle imbarcazioni a vela spesso è necessario far salire un operatore sull'albero. Kong propone un kit completo per qualsiasi operazione di questo genere. La fune di sicurezza deve essere lunga almeno il doppio dell'altezza dell'albero.

Formazione suggerita: Addetti Lavori su funi Base+Modulo A / Siti naturali e artificiali (12+20 ore) oppure Corso funi per armatori barche a vela (16 ore).

982SET037KK

Name	n°	pag.
EKTOR M/L	1	38
MOUSE WORK	1	31
ARO BULL 80	1	56
ARO BULL 120	1	56
X-LARGE CARBON STEEL AUTO BLOCK	6	76
INDY EVO PLUS	1	87
BACK-UP	1	48
ENERGY ABSORBER	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	2	75
Y RESCUE	1	57
LIFT (pair)	2	93
SLING ASCENDER	1	96
QUICK LINK	1	83
WORK BAG	1	111




Rope not included.
Corda non inclusa.



EKTOR



MOUSE WORK



ARO BULL


X LARGE
C. STEEL AB


INDY EVO PLUS



BACK-UP


ENERGY
ABSORBER

OVAL STEEL
CLASSIC


Y RESCUE



LIFT



SLING ASCENDER



QUICK LINK



WORK BAG

219000000KK


SAFE MAST CLIMBING KIT !

Innovative kit that allows the mast to be climbed using 10 mm ropes certified according to EN 1891 to support a human load, instead of uncertified halyards.



Innovativo kit che permetta la risalita in testa d'albero utilizzando funi con diametro di 10 mm certificate secondo la norma EN 1891 per sostenere un carico umano, anziché drizze non omologate.

More info here
Maggiori informazioni





FOCUS ON SUSPENSIONS
APPROFONDIMENTO SULLE SOSPENSIONI !



TREE CLIMBING

Tree climbing or arboriculture, is a work technique which provides access to the crown of the tree and safe movement from branch to branch. This technique allows actions to be performed from inside the crown, where operators of aerial platforms and cranes can not reach. It permits cutting operations, either by hand or with the aid of chainsaws, in the exact desired spot.

Suggested Training: Employees for rope access Form A / natural and artificial sites (32 hours).

ARBORICULTURA

L'arrampicata su albero, o tree climbing, è una tecnica di lavoro che consente di accedere alla chioma dell'albero e muoversi, in sicurezza passando da un ramo all'altro.

La tecnica di arrampicata sugli alberi è principalmente impiegata per eseguire operazioni di potatura, abbattimento, consolidamento. Questa tecnica consente di eseguire gli interventi dall'interno della chioma arrivando, così, dove gli operatori su piattaforme elevatrici ed autogru non possono arrivare e avendo la possibilità di operare i tagli, a mano o con il supporto di motoseghe, nel punto esatto.

Formazione suggerita: Addetti Lavori su funi Modulo B/Alberi (32 ore).

982SET038KK

Name	n°	pag.
APACHE	1	41
MOUSE WORK	1	31
NO CUT ADJUSTABLE LANYARD 3 m	1	51
ARO BULL 120	1	56
TREE FORK	1	56
4RIG	1	60
X-LARGE CARBON STEEL AUTO BLOCK	6	76
INDY EVO PLUS	1	87
BACK-UP	1	48
ENERGY ABSORBER	1	49
OVAL STEEL CLASSIC	2	75
Y RESCUE	1	57
TRENDER	1	92
SLING ASCENDER	1	96
QUICK LINK	1	83
WORK BAG	1	111



Rope not included.
Corda non inclusa.



APACHE



MOUSE WORK



ARO BULL



TREE FORK


X-LARGE
C. STEEL AB


TRENDER



INDY EVO PLUS



BACK-UP


ENERGY
ABSORBER

OVAL STEEL
CLASSIC


Y RESCUE



SLING ASCENDER




QUICK LINK



4RIG


ADJUSTABLE STEEL
LANYARD


WORK BAG



2

Why choose a Kong helmet?

- The WORK versions are certified CE EN 397
- Highly customizable thanks to the optional accessories (headsets, visor, etc.).
- Available in various versions (Sport, Work, Dielectric, and High Visibility)
- Antibacterial padding is removable and washable
- 6 different colors!
- Anti-suffocation chin strap
- Can be customized with your logo and corporate colors
- Produced in Italy!

Perché scegliere un casco Kong?

- È prodotto in Italia
- È disponibile in varie versioni (Sport, Work, Dielettrico, Alta Visibilità)
- È altamente personalizzabile grazie agli accessori opzionali (cuffie, visiera, ecc.)
- È disponibile in vari colori
- La versione WORK è certificata EN 397
- È dotato di cinturino anti soffocamento
- Ha l'imbottitura antibatterica rimovibile e lavabile
- Per quantitativi minimi può essere personalizzato con loghi e colori istituzionali del cliente



Rope access training course (Pescara - Italy) - ph: Ettore Togni



Spin



Finn



Mouse HV



Mouse Work



Mouse Dielettrico



Mouse Accessories

SPIN

NEW

- New professional shock-absorbing helmet.
- Conforms to ANSI Z89.1-2009.
- Comfortable and well-ventilated interior that also guarantees a perfect fit. Removable and washable padding.
- Visor and headphones can be mounted using the integrated clasp on the shell.
- Equipped with 4 durable clips for mounting headlamps.
- UNI Size, just 385g!
- Nuovo casco professionale ultra-resistente agli urti e alle sollecitazioni.
- Certificazione ANSI Z89.1-2009.
- Interno confortevole e ben aereato che garantisce una perfetta calzata; imbottitura removibile e lavabile.
- Permette il montaggio di visiera e cuffie grazie all'innesto integrato nella calotta.
- Dotato di 4 resistenti fermalampada per il montaggio di lampade frontali.
- Taglia UNI, peso contenuto in soli 385g!

ANSI



#	CE	Material	Color	 g	Size	cm
99720AO00KK	CE EN 12492 ANSI Z89.1-2009	ABS	orange	385	UNI	55/63
99720AW00KK	CE EN 12492 ANSI Z89.1-2009	ABS	white	385	UNI	55/63

FINN VISOR



997071P00KK transparent long
997071F00KK smoked long

997071P01KK transparent
997071F01KK smoked

FINN

NEW

- New professional shock-absorbing helmet.
- Conforms to ANSI Z89.1-2009.
- Comfortable and well-ventilated interior that guarantees a perfect fit; removable and washable padding.
- It has integrated clamps for mounting a visor and headphones.
- Equipped with 4 strong clips for mounting a headlamp.
- Universal size which is adjustable through a wheel with UP/DOWN system for the best fit.
- Low weight at just 410g!
- Nuovo casco professionale ultra-resistente agli urti e alle sollecitazioni.
- Certificazione ANSI Z89.1-2009.
- Interno confortevole e ben areato che garantisce una perfetta calzata; imbottitura removibile e lavabile.
- Permette il montaggio di visiera e cuffie grazie all'innesto integrato nella calotta.
- Dotato di 4 resistenti ferma lampada per il montaggio di lampade frontali.
- Taglia UNI con regolazione a rotella, peso contenuto in soli 410g!



ANSI

#	CE	Material	Color	 g	Size	cm
99707AO00KK	CE EN 12492 ANSI Z89.1-2009	ABS	orange	410	UNI	55/63
99707AW00KK	CE EN 12492 ANSI Z89.1-2009	ABS	white	410	UNI	55/63

MOUSE HV High visibility/Alta visibilità

- Special colour Yellow Fluo with reflective stickers. Spare stickers are available for customizing all the other MOUSE colors. .
- With pre-marked holes for mounting headphones (using the special plate # 997.051) and Visor # 997.056.
- Speciale colorazione giallo fluo con adesivi rifrangenti. Gli adesivi possono essere forniti separati per personalizzare gli altri colori del MOUSE.
- Con fori pre-segnati per il fissaggio delle cuffie utilizzando l'apposita piastrina # 997.051 e per il montaggio della visiera # 997.056.




Yellow fluo reflective



White reflective



Red reflective



**Perfect chromatic match
with TARGET PRO harness**
Perfetto abbinamento cromatico
con l'imbrago TARGET PRO



Anti-choking chin strap automatic release between 15 dN and 25 dN conforms to CE EN 397.

Sottogola anti-soffocamento a sgancio automatico tra 15 dN e i 25 dN conforme alla norma CE EN 397.

#	CE	Material	Color	 g	Size	cm
99718FY02KK	EN 397	ABS	yellow fluo reflective	385	UNI	52/64
99718FW02KK	EN 397	ABS	white reflective	385	UNI	52/64
99718FR02KK	EN 397	ABS	red reflective	385	UNI	52/64

MOUSE WORK

- Safety helmet for work at height, industrial activities and building construction. Lightweight helmet, comfortable and well ventilated with wheel adjustment system.
- Chinstrap designed to open in the event of suspension and prevent choking: it opens between 15 and 25 daN (conform to CE EN 397 standard).
- Size adjustment wheel is easy to handle, even with gloves on.
- Shell with ventilation holes.
- Clips for mounting headlamps.
- Pre-drilled holes for the installation of the visor and ear muffs and radio.
- Internal webbing suspension system with removable and washable padding.
- Available in Dielectric version with electric insulation 440 volts, # 997.09A
- Universal size (52-64 cm).
- Available in various colors (white, yellow, red, black and high visibility with reflective adhesives) also with special rubberized black finishing "Soft Touch".
- Casco per la sicurezza sul lavoro, per industria ed edilizia. Casco leggero, confortevole e ben aerato con sistema di regolazione a rotella.
- Sottogola progettato per aprirsi in caso di urto ed evitare il soffocamento: si apre tra i 15 e i 25 daN (norma caschi industria EN 397).
- Rotella di regolazione del girotesta facilmente regolabile anche con i guanti.
- Calotta dotata di fori d'aerazione.
- Ganci di posizionamento per il montaggio di una lampada frontale.
- Calotta pre-forata per l'installazione di visiera e cuffie antirumore e radio.
- Sistema interno a "ragno" con imbottitura removibile e lavabile.
- Disponibile in versione Dielettrica con isolamento elettrico a 440 volt, # 997.09A
- Taglia unica (52-64 cm).
- Disponibile in vari colori (bianco, giallo, rosso, nero e alta visibilità con adesivi rifrangenti) anche con speciale finitura gommata nera "Soft Touch".



997.051



#	CE	Material	Color	g	Size	cm
99718AN02KK	EN 397	ABS	black	385	UNI	52/64
99718AO02KK	EN 397	ABS	orange	385	UNI	52/64
99718AR02KK	EN 397	ABS	red	385	UNI	52/64
99718AW02KK	EN 397	ABS	white	385	UNI	52/64
99718AY02KK	EN 397	ABS	yellow	385	UNI	52/64
99718GN02KK	EN 397	ABS	black soft touch	390	UNI	52/64

MOUSE DIELETTRICO

- Dielectric helmet for work safety, industrial and building construction.
- Electrical insulation: 440 volts.
- Lightweight and comfortable helmet with wheel adjustment system.
- Chinstrap designed to open in case of suspension: it opens between 15 and 25 daN (according to CE EN 397 standard for industrial helmets).
- Size adjustment wheel is easy to handle, even with gloves on.
- Category 3 PPE, subject to annual inspection.
- Casco dielettrico per la sicurezza sul lavoro, industria ed edilizia.
- Isolamento elettrico: 440 volt.
- Casco leggero e confortevole con sistema di regolazione a rotella.
- Sottogola progettato per aprirsi in caso di sospensione: si apre tra 15 e 25 daN (secondo la norma caschi industria EN 397).
- Rotella di regolazione del girotesta regolabile anche con i guanti.
- DPI terza categoria soggetto a ispezione annuale.



Electrical insulation 440 volts.
Isolamento elettrico 440 volt.

#	CE	Material	Color	g	Size	cm
99709AW02KK	EN 397	ABS	white	310	UNI	52/64

MOUSE VISOR

- Visor for Mouse helmet with mounting kit included.
- Easily mountable on Mouse helmets thanks to the pre-marked holes in the shell.
- Available in smoked (# 997.056.F), transparent (# 997.056.P) and transparent long (# 997.046.P) versions.
- Conform to CE EN 166.
- Visiera per casco Mouse con kit per il fissaggio incluso.
- Facilmente montabile sui caschi Mouse grazie ai fori nella calotta pre-segnati.
- Disponibile in versione fumè (#997.056.F), trasparente (#997.056.P) e trasparente lunga (#997.046.P).
- Certificazione CE EN 166.



Smoked


Transparent



NEW
Transparent
long



Fixing accessories included.
Kit per il fissaggio incluso.



#	CE	Material	Color	g
997056F00KK	EN 166	polycarbonate	smoked	80
997056P00KK	EN 166	polycarbonate	transparent	80
997046P00KK	EN 166	polycarbonate	transparent long	125



MOUSE PLATES (2 pieces)

- Pair of plates for assembling headphones on Mouse helmet.
- Coppia di piastrine per il montaggio delle cuffie sul casco Mouse.



#	Material	g
997051N00KK	nylon	16

HEADPHONES



- Noise reduction 3M Peltor® headphones available in 3 versions with different levels of acoustic insulation.
- All models conform to UNI EN 352-1 norm.
- Cuffie 3M Peltor® per abbattimento rumore disponibili in 3 versioni con diversi livelli di isolamento acustico.
- Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1.



999160000KK

SNR=26 dB
H=30 dB
M= 23 dB
L=15 dB



999140000KK

SNR=30 dB
H=33 dB
M= 28 dB
L=19 dB



999130000KK

SNR=32 dB
H=34 dB
M= 30 dB
L=24 dB

#		Frequency (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
999160000KK	Mf (dB)	14,7	11,4	15,8	24,5	32,5	32,0	35,6	35,1
	sf (dB)	3,3	3,7	2,4	2,9	2,9	3,7	2,5	4,9
	APVf (dB)	11,4	7,7	13,4	21,6	29,7	28,3	33,1	30,1
999140000KK	Mf (dB)	15,9	13,8	20,2	30,0	37,7	35,4	34,9	35,8
	sf (dB)	4,6	2,8	2,1	3,2	2,6	3,0	3,0	4,7
	APVf (dB)	11,3	11,0	18,1	26,8	35,1	32,4	31,9	31,1
999130000KK	Mf (dB)	18,9	20,0	24,2	27,4	40,1	36,0	39,7	37,0
	sf (dB)	3,3	2,8	1,7	2,1	3,0	3,0	3,5	3,7
	APVf (dB)	15,6	17,2	22,6	25,3	37,1	33,1	36,2	33,3

KLIK 2


- Compact and powerful headlamp (up to 120 meter beam).
- Powered by 3 AAA type battery, up to 180 hours of light!
- Front bulb for depth and lateral LED for diffused light.
- 7 modes (front bulb: medium, high, low and strobe SOS - lateral LED: high, low and strobe SOS).
- IPX6 waterproof protection class.
- Lampada frontale compatta e potente (fino a 120 m di profondità del fascio luminoso).
- Funziona con 3 batterie stilo tipo AAA, lunga durata (fino a 180 ore di utilizzo).
- Lunga durata delle batterie.
- Lampadina frontale di profondità e LED laterali per luce diffusa.
- 7 modi d'uso (lampadina frontale: luce media, alta, bassa e strobo SOS - LED laterali: luce alta, bassa e strobo SOS).
- Impermeabilità: IPX6, resistente all'acqua.



#	Output lumen	Beam depth m	Battery life h	 g
95101000KK	122	120	180	56

KLIK MICRO

- Ultra compact headlamp recommended for use in camping, at mountain retreats or in case of emergency.
- It can be attached as a signaling light on a bicycle saddle or on a backpack via the metal clip.
- Front bulb for depth and lateral red LED for signaling.
- Powered by 2 CR2032 type batteries.
- 4 modes (front bulb: high and low - red LED: fixed and SOS strobe).
- IPX6 waterproof protection class.
- Lampada frontale ultracompatto consigliata per utilizzo in tenda, in rifugio o come lampada di emergenza.
- Può essere utilizzata come luce di segnalazione montata sulla sella di una bicicletta oppure fissandola sullo zaino tramite la clip a molla; l'elastico può essere rimosso.
- Lampadina frontale di profondità e LED rossi per luce di segnalazione.
- Funziona con 2 batterie a bottone tipo CR2032.
- 4 modi d'uso (lampadina frontale: luce alta e bassa - LED rossi: luce fissa e strobo SOS).
- Impermeabilità: IPX6, resistente all'acqua.



#	Output lumen	Beam depth m	Battery life h	 g
95101100KK	25	25	96	24


3

Why choose a Kong harness?

- Constructed of the highest quality materials
- Easy to put on, comfortable to wear
- Durable
- Our harnesses can be customized with your logo and/or corporate colors
- Produced in Italy

Perché scegliere una imbracatura Kong?

- È prodotta in Italia
- È facile e veloce da indossare, ergonomica e resistente
- È realizzata con materiali di qualità
- È prodotta con cuciture altamente resistenti
- Per quantitativi minimi idonei può essere personalizzata con loghi e colori istituzionali del cliente



Target Pro Industrial Turbo



Target Pro



Ektor



HHO



Eko



Sierra Duo



Sierra Trio



Apache



Safety Belt





Pegasus

TARGET PRO INDUSTRIAL TURBO

NEW

- Harness great for short duration rope access and positioning, situations where light weight and freedom of movement are primary characteristics.
- Fitted with two aluminum rings stitched on ventral and chest attachment points.
- Turbo version with automatic buckles on breast and leg loops for ultra-fast dressing, made of stainless steel AISI 316 to ensure maximum resistance in corrosive environments.
- Wide leg loops for great comfort during suspension.
- Ergonomic waist belt with light structure for the best fit and comfort
- Double-colored HT (high tenacity polyester webbing) for a fast visual check that the harness is on correctly.
- Wide gear loops for maximum efficiency and minimum size
- Comfortable big rear loop for easy handling of the operator during the different movements in the machine and on the ground.
- The upper part has an ergonomic cut. It is easy to put on, light, breathable, and padded for maximum comfort during use.
- Short, stitched longe for linking upper and lower parts, with attachment point in contrasting colors for maximum efficiency and absolute operational safety.
- Available Target Pro Industrial version without fast buckles.


- Imbracatura ottima per lavori su fune di breve durata e posizionamento, situazioni in cui leggerezza e libertà di movimento sono caratteristiche essenziali.
- Dotata di due anelli in alluminio cuciti sull'attacco ventrale e pettorale.
- Versione Turbo dotata di fibbie automatiche su pettorale e cosciali per una vestizione ultra-rapida, realizzate in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza in ambienti corrosivi.
- Le imbottiture dei cosciali sono ampie per un maggiore confort durante la sospensione.
- Fascione vita con taglio ergonomico a struttura alleggerita, per la massima vestibilità e comfort.
- Fettuccioni in poliestere HT (alta tenacità), bi-colore per un immediato controllo visivo della corretta vestizione e regolazione.
- Anelli porta materiale a struttura modulare per la massima efficacia ed il minimo ingombro.
- Anellone posteriore ad alto carico con colorazione evidente, di ampie dimensioni per facilitare le molteplici fasi di movimentazione alla macchina e su terreno esposto.
- Parte superiore (pettorale) con particolare taglio ergonomico, in materiale imbottito, traspirante e molto leggero, per il massimo confort di vestizione ed utilizzo.
- Longe corta di accoppiamento cucita, con anello di aggancio in colorazione evidente per la massima efficacia ed assoluta sicurezza operativa.
- Disponibile la versione Target Pro Industrial senza fibbie rapide.



#	CE	g	Size	A cm	B cm	C cm
TARGET PRO INDUSTRIAL						
8W9732000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1235	S	75/85	60/95	40/60
8W9733000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1285	M/L	86/110	75/110	50/70
8W9735000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1335	XL	86/110	85/130	65/78
TARGET PRO INDUSTRIAL TURBO						
8W9632000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A - EN 813	1675	S	75/85	60/95	40/60
8W9633000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A - EN 813	1725	M/L	86/110	75/110	50/70
8W9635000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A - EN 813	1775	XL	86/110	85/130	65/78

TARGET PRO

- Rescue and heli-rescue harness, great also for short duration rope access and positioning, situations where light weight and freedom of movement are primary characteristics.
- Wide, breathable and padded leg loops for maximum comfort of use.
- Ergonomic waist belt with light structure for the best fit and comfort.
- Yellow fluo finishing for the best visibility during operational phase.
- Double-colored HT (high tenacity polyester webbing) for a fast visual check that the harness is on correctly.
- Wide gear loops for maximum efficiency and minimum size.
- Comfortable big rear loop for easy handling of the operator during the different movements in the machine and on the ground.
- The upper part has an ergonomic cut. It is easy to put on, light, breathable, and padded for maximum comfort during use.
- Automatic buckle for a fast dressing.
- Short, stitched longe for linking upper and lower parts, with attachment point in contrasting colors for maximum efficiency and absolute operational safety..
- Imbracatura da soccorso ed elisoccorso, ottima anche per lavori su fune di breve durata e posizionamento, situazioni in cui leggerezza e libertà di movimento sono caratteristiche essenziali.
- Ampie imbottiture su fasce-cosciali, in materiale traspirante per il massimo comfort in utilizzo prolungato.
- Fascione vita con taglio ergonomico a struttura alleggerita, per la massima vestibilità e comfort.
- Finiture e particolari in colore giallo fluo, per una maggiore visibilità in fase operativa.
- Fettuccia in poliestere HT (alta tenacità), bi-colore per un immediato controllo visivo della corretta vestizione e regolazione.
- Anelli porta materiale a struttura modulare per la massima efficacia ed il minimo ingombro.
- Anellone posteriore ad alto carico con colorazione evidente, di ampie dimensioni per facilitare le molteplici fasi di movimentazione alla macchina e su terreno esposto.
- Parte superiore (pettorale) con particolare taglio ergonomico, in materiale imbottito, traspirante e molto leggero, per il massimo confort di vestizione ed utilizzo.
- Fibbia RAPIDA di chiusura e posizionamento (pettorale) per un efficace ed immediato "assetto" operativo.
- Longe corta di accoppiamento cucita, con anello di aggancio in colorazione evidente per la massima efficacia ed assoluta sicurezza operativa.



#	CE	g	Size	A cm	B cm	C cm
TARGET PRO						
8W9932000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1040	S	75/85	60/95	40/60
8W9933000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1090	M/L	86/110	75/110	50/70
8W9935000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1140	XL	86/110	85/130	65/78
TARGET PRO TURBO						
8W9832001KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A - EN 813	1480	S	75/85	60/95	40/60
8W9833001KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A - EN 813	1530	M/L	86/110	75/110	50/70
8W9835001KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A - EN 813	1580	XL	86/110	85/130	65/78




Fast buckles on chest and leg loops for TARGET PRO TURBO version.

Fibbie rapide su pettorale e cosciali per versione TARGET PRO TURBO.

EKTOR

- Work harness for positioning and suspension.
- Main features:
 - Wide waist belt with high cut for maximum support of the lumbar.
 - Comfortable leg loop padding for maximum comfort during prolonged use.
 - 2 wide lateral gear loops.
 - 5 rear slots that allow you to isolate gear and fully customize your equipment layout, facilitating quick identification.
 - 4 fast buckles on waist and legs, for effective and immediate dressing.
 - Sternal and dorsal fall arrester attachment points.
 - Ventral attachment point for rope progression.
 - Lateral and foldable positioning points made of aluminum alloy, which reduce the possibility of snagging when not in use.

- Imbracatura da lavoro per posizionamento e sospensione.
- Caratteristiche principali:
 - Ampio fascione girovita con taglio alto, per il massimo sostegno della fascia lombare.
 - Comode imbottiture sui cosciali, per il massimo confort in utilizzo prolungato.
 - 2 ampi anelli porta-materiale laterali.
 - 5 asole in fettuccia per ospitare materiale isolato e permettere di personalizzare al massimo la disposizione dell'attrezzatura, facilitandone l'immediata individuazione.
 - 4 fibbie RAPIDE di chiusura su vita e cosciali, per un'efficace ed immediata vestizione.
 - Punti di attacco anticaduta sternale e dorsale.
 - Punto di attacco ventrale per la progressione su fune.
 - Punti di posizionamento laterali in alluminio ripiegabili a scatto, che riducono la possibilità d'impiglio quando non utilizzati.



#	CE	g	Size	A cm	B cm
8W9963000KK	EN 361 - EN 358 EN 813	1950	M/L	72/105	50/68
8W9965000KK	EN 361 - EN 358 EN 813	2050	XL	89/130	62/80


HHO

- Special harness with wide breathable rear padding that makes the dressing fast and easy.
- Dorsal attachment point is moved up, easily accessible even while carrying other material such as oxygen cylinders, backpacks, etc.
- Sternal attachment point with wide yellow loops for easy identification, they can also be used as handles for handling the operator.
- Finishes and details in yellow fluo and red color for the best visibility during the operational phase.
- HT polyester webbing (High Tenacity).
- Tubular webbing gear loops in red colour to avoid connection errors.
- Fast buckle for closure and positioning (pectoral), for an effective and immediate operational attitude.
- Radio holster with velcro straps and an elastic ring for attaching the lanyard connector.
- Available HHO TURBO version with fast buckles on the leg loops.
- Ampia imbracatura posteriore traspirante che facilita la vestizione.
- Attacco dorsale spostato in alto, facilmente accessibile anche durante il trasporto a spalla di materiale (bombole d'ossigeno, zaini, ecc.).
- Punto d'attacco anteriore realizzato con due ampi anelli gialli fluo che ne facilitano l'individuazione, utilizzabili come maniglie per la movimentazione dell'operatore.
- Finiture e particolari in colore giallo fluo e rosso, per una maggiore visibilità in fase operativa.
- Fettuccia in poliestere HT (Alta tenacità).
- Anelli porta-materiale in fettuccia tubolare di colore rosso per evitare errori di connessione.
- Fibbia RAPIDA di chiusura e posizionamento (pettorale), per un efficace ed immediato assetto operativo.
- Accessorio porta radio con chiusura in velcro e anello elastico per il ricovero del connettore della longe.
- Disponibile versione HHO TURBO con fibbie rapide sui cosciali.



**Fast buckles
on leg loops for
HHO TURBO
version.**


Fibbie rapide sui
cosciali versione
HHO TURBO.



#	CE	g	Size	A cm	B cm
HHO					
8W9943000KK	EN 361 - EN 12277/A	850	M/L	72/105	50/62
8W9945000KK	EN 361 - EN 12277/A	900	XL	89/130	62/80
HHO TURBO					
8W9903000KK	EN 361 - EN 12277/A	900	M/L	72/105	50/62
8W9905000KK	EN 361 - EN 12277/A	950	XL	89/130	62/80

EKO

- Work harness for rope access and positioning, very appreciated by the Fire Department for the lightness and comfort.
- Eko is fitted with three anchor points (ventral, dorsal and sternal) plus the innovative side positioning rings made of textile webbing to further reduce weight.
- Wide padding ensures maximum comfort of use; lightened padded waist belt ensures great breathability.
- Ready for the installation of the ventral rope clamps mod. Futura Body # 824.01 and mod. Cam Clean # 824.
- Available in two sizes (M/L and XL).
- Imbracatura da lavoro e posizionamento, molto apprezzata dai Vigili del Fuoco per la leggerezza e la comodità.
- Dotata di tre punti di ancoraggio (ventrale, sternale e dorsale) più gli innovativi anelli di posizionamento laterali realizzati in fettuccia tessile per ridurre ulteriormente il peso.
- Ampie imbottiture che garantiscono il massimo confort di utilizzo; imbottitura della cintura girovita alleggerita per aumentare la traspirabilità.
- Predisposta per il montaggio dei bloccanti ventrali Futura Body #824.01 e Cam Clean #824.
- Disponibile in due taglie (M/L e XL).




#	CE	g	Size	A cm	B cm
8W9953000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1400	M/L	72/105	50/68
8W9955000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1450	XL	89/130	62/80

SIERRA DUO

- Fall arrest work harness, lightweight, practical and safe. Equipped with two anchor points (sternal and dorsal).
- Can be combined with positioning belt mod. Safety Belt # 8W.002
- Buckles and dorsal attachment point made in stainless steel.
- Equipped with two wide gear loops on the sides to the rear.
- Available in two sizes (M/L and XL).
- Imbracatura anticaduta da lavoro, leggera, pratica e sicura. Dotata di due punti di ancoraggio (sternale e dorsale).
- Abbinabile al cinturone di posizionamento mod. Safety Belt #8W.002
- Fibbie e attacco dorsale in acciaio. Dotata di due ampi anelli porta-materiale posti lateralmente in posizione arretrata.
- Disponibile in due taglie (M/L e XL).




Available the version conform to ANSI/ASSE Z359.11-2014.
Disponibile in versione certificata ANSI/ASSE Z359.11-2014.



#	CE	g	Size	A cm	B cm
SIERRA DUO					
8W0323000KK	EN 361 - EN 12277/A	850	M/L	72/105	50/62
8W0325000KK	EN 361 - EN 12277/A	900	XL	89/130	62/80
SIERRA DUO ANSI					
8W0053000KK	ANSI/ASSE Z359.11-2014	1090	M/L	72/105	50/62
8W0055000KK	ANSI/ASSE Z359.11-2014	1130	XL	89/130	62/80

SIERRA TRIO

- Fall arrest work harness, lightweight, practical and safe. Equipped with three anchor points (sternal, ventral and dorsal).
- Buckles and dorsal attachment point made in stainless steel.
- Equipped with two wide gear loops on the sides to the rear.
- Available in two sizes (M/L and XL).
- Imbracatura da lavoro per anticaduta e posizionamento, leggera, pratica e sicura. Dotata di tre punti di ancoraggio (sternale, sternale e dorsale) più due anelli laterali per il posizionamento.
- Fibbie, attacchi laterali e attacco dorsale in acciaio. Dotata di due ampi anelli porta-materiale posti lateralmente in posizione arretrata.
- Disponibile in due taglie (M/L e XL).




#	CE	g	Size	A cm	B cm
8W0603000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1100	M/L	72/105	50/62
8W0605000KK	EN 361 - EN 358 EN 12277/A/C - EN 813	1200	XL	89/130	62/80

APACHE

- Work harness designed for suspension, positioning and retention in the event of a fall.
- Ergonomic belt and leg loops largely padded for maximum comfort of use.
- Equipped with 3 anchor points (sternal, ventral and dorsal) and two side rings for positioning.
- Removable upper part.
- It is possible to mount the ventral rope clamp mod. CAM CLEAN #824 or FUTURA BODY #824.01 using the sling #270D021.
- Available on request plus size version.
- Imbracatura da lavoro progettata per sospensione, posizionamento e trattenuta in caso di caduta.
- Cintura e cosciali di forma ergonomica ampiamente imbottiti per il massimo confort di utilizzo.
- Dotata di 3 punti di ancoraggio (sternale, ventrale e dorsale) più gli anelli laterali per il posizionamento.
- La parte superiore può essere smontata.
- Possibilità di montaggio del bloccante ventrale CAM CLEAN #824 o FUTURA BODY #824.01 tramite la fettuccia #270D021.
- Disponibile su richiesta misura per taglie forti.




Removable upper part!
Parte superiore amovibile!



#	CE	 g	Size	A cm	B cm
8W9910000KK	EN 361 - EN 358 - EN 813	1750	UNI	79/120	55/70

SAFETY BELT


- Safety Belt positioning harness.
- Wide and breathable paddings for maximum comfort of use.
- Ergonomic belt with light structure for the best fit and comfort.
- Steel high resistance side attachment loops.
- Fitted with two wide rear gear loops.
- Automatic buckle for a fast dressing.
- It can be used in combination with SIERRA DUO harness #8W.032.
- Available in two sizes (M/L and XL).
- Cintura di posizionamento per lavoro.
- Ampie imbottiture in materiale traspirante per il massimo confort in utilizzo prolungato.
- Fascione-vita con taglio ergonomico per la massima vestibilità e confort.
- Anelli di attacco laterali in acciaio ad alta resistenza.
- Dotata di due ampi porta materiali posteriori.
- Fibbia rapida di chiusura, per un efficace ed immediato assetto operativo.
- Può essere utilizzata in abbinamento all'imbrago SIERRA DUO.
- Disponibile in due taglie (M/L e XL).



#	CE	 g	Size	A cm
8W0023000KK	EN 358	550	M/L	80/110
8W0025000KK	EN 358	600	XL	90/130

PEGASUS

- Pegasus is KONG's advanced evacuation triangle for rescue.
- Designed for very easy and rapid evacuation of an injured person.
- Its 15 independent attachment loops make it adaptable to all body sizes, from children to adults.
- The supplementary shoulder straps (# 873100000KK) allow the evacuation of the injured by shoulder in narrow and difficult places.
- Universal size, made of strong nylon.
- Conforms to CE EN 1498/B.
- Pegasus è il triangolo di evacuazione KONG per soccorso.
- Progettato per ridurre al minimo i tempi d'intervento e dal peso molto contenuto.
- Grazie ai suoi 15 punti di attacco può essere utilizzato sia per adulti che per bambini.
- Le bretelle accessorie (# 873100000KK) permettono di evacuare a spalla i feriti da luoghi particolarmente stretti (scale, cunicoli, etc).
- Taglia universale, realizzato in resistente nylon.
- Certificato CE EN 1498/B.



Max load 200 kg!
Carico massimo 200 kg!

#	CE	Material	 g	Size
873000000KK	EN 1498/B	cordura nylon	580	UNI

DIAPASON

- Heavy load spacer for harnesses, designed for progression in confined spaces.
- Fitted with a rigid structure to not interfere with the head.
- Supplied with two screw sleeve connectors for attachment to the shoulder of harness.
- Distanziatore ad alto carico per imbracature da lavoro studiato per la progressione in ambienti confinati.
- Dotato di struttura rigida per non interferire con la testa.
- Fornito con due connettori a ghiera per il fissaggio agli spallacci dell'imbracatura.



#	CE	 g	Size
276SETV01KK	EN 358 - EN 354 EN 566 - EN 795/B	500	UNI



Historic building inspection (Cremona - Italy) - ph: Michele Comi

Why choose Kong gloves?

- They are manufactured with high quality materials - Kevlar, natural leather, breathable Nylon
- Wide range of models
- Ergonomically designed for a comfortable fit
- They are resistant to wear
- Sizes range from XS to XXL for closest fit to any sized hand

Perché scegliere guanti Kong?

- Perché c'è una vasta gamma di modelli
- Sono prodotti con materiali di qualità (Kevlar rinforzato, pelle naturale, Nylon traspirante...)
- Sono comodi ed ergonomici
- Sono resistenti all'usura
- Il numero di taglie copre tutte le misure di tutte le dimensioni delle mani

PRO GLOVES

NEW

- Strong leather gloves conceived for belay and double rope use, they combine the strength of a work glove with the precision and sensitivity of a thin glove.
- Excellent also for use in work and rescue situations.
- The double-layered leather protects the most exposed parts of the hand.
- Elastic wrist with Velcro closure.
- Made of smooth and soft leather for a perfect balance between strength and sensitivity.
- Guanti resistenti in pelle per assicurazione e doppie che combinano la robustezza di un guanto da lavoro con la precisione e la sensibilità di un guanto sottile.
- Ottimi anche per l'utilizzo in situazioni di lavoro e soccorso.
- La pelle doppio strato protegge le parti più esposte della mano.
- Polso elastico con chiusura in Velcro.
- Fabbriato in pelle di alta qualità per un perfetto equilibrio tra robustezza e sensibilità.



PRO AIR GLOVES

NEW

- Smoother and lighter version with full elastic back, made with breathable nylon, abrasion-resistant that ensures optimum wearability and comfort.
- Reinforced palm with extra suede layer.
- Versione più soffice e leggera con dorso completamente in nylon elastico traspirante, resistente all'abrasione, che garantisce comfort e ottima vestibilità.
- Palmo rinforzato con uno strato di pelle scamosciata.



#	€	Material	Color	g	Size
PRO GLOVES					
95207NNN3KK	EN 388	leather/nylon	black	135	M
95207NNN4KK	EN 388	leather/nylon	black	145	L
95207NNN5KK	EN 388	leather/nylon	black	155	XL
PRO AIR GLOVES					
95208NNN3KK	EN 388	leather/suede/nylon	black	115	M
95208NNN4KK	EN 388	leather/suede/nylon	black	125	L
95208NNN5KK	EN 388	leather/suede/nylon	black	135	XL

SKIN GLOVES

- Lightweight gloves conceived for belay and double rope use, that combine the strength of a work glove with the precision and the sensitivity of a thin glove.
- Excellent also for the use in work and rescue situations.
- The double-layered skin protects the most exposed parts of the hand.
- The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures optimum wearability and comfort.
- Elastic wrist with Velcro closure.
- Made of smooth and soft leather for a perfect balance between strength and sensitivity.
- Reinforced thumb and index with special rubber for durability during the rope handling.
- Available in 4 sizes from S to XL.
- Certified CE EN 388 (4-2-4-3).
- Guanti leggeri per assicurazione e doppie che combinano la robustezza di un guanto da lavoro con la precisione e la sensibilità di un guanto sottile.
- Ottimi anche per l'utilizzo in situazioni di lavoro e soccorso.
- La pelle doppio strato protegge le parti più esposte della mano.
- Il dorso in nylon elastico traspirante resiste all'abrasione e garantisce comfort e ottima vestibilità.
- Polso elastico con chiusura in Velcro.
- Fabbriato in pelle naturale «alta qualità» per un perfetto equilibrio tra robustezza e sensibilità.
- Polpastrello di pollice e indice rinforzato in gomma speciale per la massima resistenza durante la gestione della corda.
- Disponibile in 4 taglie, dalla S alla XL.
- Certificati CE EN 388 (4-2-4-3).



#	€	Material	Color	g	Size
95205N002KK	EN 388	suede/nylon/rubber	black	75	S
95205N004KK	EN 388	suede/nylon/rubber	black	80	M
95205N006KK	EN 388	suede/nylon/rubber	black	85	L
95205N007KK	EN 388	suede/nylon/rubber	black	90	XL

FULL GLOVES

- High quality leather gloves with Kevlar reinforcement on palm and fingers, the perfect choice for via ferrata, adventure parks and rescue.
- Elastic wrist with Velcro closure ensures a great fit.
- The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wearability and confort.
- Available in 5 sizes (S, M, L, XL, XXL).
- Certified CE EN 388 (4-2-4-3) and CE EN 420.
- Available Aero version with reinforced right palm.
- Guanti di alta qualità realizzati in pelle con rinforzo in Kevlar su palmo e dita, ideali per vie ferrate, parchi avventura, soccorso.
- Polso elastico con chiusura in Velcro che garantisce un'ottima vestibilità.
- Dorso in Nylon elasticizzato traspirante e resistente all'abrasione.
- Disponibili in 5 taglie (S, M, L, XL, XXL).
- Certificati CE EN 388 (4-2-4-3) e CE EN 420.
- Disponibile in versione Aero con palmo destro rinforzato.



AERO version with reinforced right palm.
Versione AERO con palmo destro rinforzato



#	€	Material	Color	g	Size
95203YWF2KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	105	S
95203YWF4KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	110	M
95203YWF6KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	115	L
95203YWF7KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	120	XL
95203YWF8KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	125	XXL
95203NNN3KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	black	105	S
95203NNN4KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	black	110	M
95203NNN6KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	black	115	L
95203NNN7KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	black	120	XL
95203NNN8KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	black	125	XXL

ALEX GLOVES

- High quality leather gloves with Kevlar reinforcement on palm and fingers, the perfect choice for via ferrata, adventure parks and rescue.
- With 3 fingers cut to 3/4.
- Elastic wrist with Velcro closure ensures a great fit.
- The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wearability and confort.
- Available in 6 sizes (S, M, L, XL, XXL, XXXL).
- Certified CE EN 388 (4-2-4-3) and CE EN 420.
- Guanti di alta qualità realizzati in pelle con rinforzo in Kevlar su palmo e dita, ideali per vie ferrate, parchi avventura, soccorso.
- Con 3 dita tagliate a 3/4.
- Polso elastico con chiusura in Velcro che garantisce un'ottima vestibilità.
- Dorso in Nylon elasticizzato traspirante e resistente all'abrasione.
- Disponibili in 6 taglie (S, M, L, XL, XXL, XXXL).
- Certificati CE EN 388 (4-2-4-3) e CE EN 420.



#	€	Material	Color	g	Size
95201YWF2KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	60	S
95201YWF4KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	63	M
95201YWF6KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	68	L
95201YWF7KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	72	XL
95201YWF8KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	75	XXL
95201YWF9KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	grey/black/yellow	80	XXXL

5

What is a fall arrest device?

A fall arrest device is used to protect a climber in the event of a fall. It works by limiting the distance the climber can fall reducing the amount of energy transferred to the body of the climber as the result of the arrest. Adding an energy absorber between the climber and the fall arrest device further reduces the amount of energy transferred to the body of the climber. The energy absorber “consumes” the energy generated during the fall. Kong has a wide range of fall protection equipment adaptable to any requirement of the operator, from the guided type, to lanyards with built in energy absorbers, to the classics with retractable wires or tapes.

What is a positioning device?

The positioning device has the purpose of locating the climber in space, allowing him to have both hands free for operational purposes. Positioning devices are composed of a static rope or cut-resistant metal cable, with slots for the insertion of connectors, and are available with or without a regulation system for adjusting the length. They are classified as fall protection because they “hold” the climber in place, but must not be used to arrest a fall, even minimal.



Cos'è un dispositivo anticaduta?

I dispositivi anticaduta permettono di trattenere l'utilizzatore o arrestare la sua eventuale caduta.

I dispositivi anticaduta che “trattengono” sono normalmente cordini o fettucce con apposita certificazione. I dispositivi anticaduta finalizzati ad arrestare la caduta devono essere dotati di un dissipatore di energia che ha la funzione di “consumare” l'energia generata durante la caduta. I dissipatori, chiamati spesso “assorbitori” erroneamente in quanto non assorbono energia per poi rilasciarla ma la dissipano come l'ABS delle automobili, sono dispositivi importantissimi il cui funzionamento è purtroppo poco conosciuto. Kong dispone di un'ampia gamma di dispositivi anticaduta adattabili a qualunque esigenza dell'operatore, da quelli di tipo guidato a quelli tessili con dissipatore di energia ai classici retrattili con cavo metallico o fettuccia.

Cos'è un dispositivo di posizionamento?

I dispositivi di posizionamento hanno la finalità di trattenere l'operatore consentendogli di liberare le mani a fini operativi. Essenzialmente sono composti da una corda statica o da cavo metallico antitaglio, dotati di asole per l'inserimento di connettori; disponibili nelle versioni con e senza regolatore per l'aggiustamento della lunghezza. Rientrano nei dispositivi anticaduta perché “trattengono”, ma non devono assolutamente essere usati per arrestare una caduta, anche minima.



FALL ARRESTERS & POSITIONING ANTICADUTA E POSIZIONAMENTO

5



Back-Up



Energy
Absorber



Retractable
Fall Arrester



Trimmer



Wire Steel Rope



Static Rope
Lanyard



Dynamic Rope
Lanyard - Trilonge

BACK-UP

- Safe and simple to use with only one hand! BACK-UP is the revolutionary KONG fall arrester that follows the operator in both directions. With the button in "lock" mode, it can also be used as a positioning device or a normal locking device. Due to its special manufacture, BACK-UP arrests the strongest falls in a semi-dynamic way that avoids the shocking effects that traditional self-locking devices with toothed cams can have on the rope. It also works with NO-CUT LANYARD Ø 12 if used according to EN 567 and UIAA 104.
- Connector (mod. Ovalone Carbon Twist Lock) included.
- Sicuro e semplicissimo da manovrare con una sola mano! BACKUP è l'innovativo anti caduta KONG che segue discretamente l'operatore sia in salita che in discesa arrestando eventuali cadute. Agendo sull'apposito pulsante può essere utilizzato anche come posizionale o normale bloccante in quanto l'attrezzo scorre solo verso l'alto. Grazie alla sua costruzione, BACK-UP sopporta anche sollecitazioni consistenti in maniera semi-dinamica, scongiurando così gli effetti traumatizzanti recati alle corde dai tradizionali autobloccanti a camme dentate. Funziona anche con NO-CUT LANYARD Ø 12 se utilizzato in accordo alle norme EN 567 e UIAA 104.
- Connettore (mod. Ovalone Carbon Twist Lock) incluso.




BACK-UP MAGNET

802300000KK

- Device that allows the Back-Up to work in optimal position while keeping the fall factor always lower than "1".
- Dispositivo che consente al Back-Up di lavorare in posizione ottimale mantenendo il fattore di un eventuale caduta sempre inferiore ad "1".





ANSI VERSION



UP & DOWN MODE



UP MODE



#	CE	Material	g	Ø mm	Connector
8020NO400KK	EN 353-2 - EN 358 EN 567 EN 12841 A/B	stainless steel alu alloy	205	10/12	Ovalone TW
8020NO402KK	EN 353-2 - EN 358 EN 567 EN 12841 A/B	stainless steel alu alloy	205	10/12	Ovalone AB
8021NO400KK	EN 353-2 - EN 358 EN 567 EN 12841 A/B	stainless steel alu alloy	205	10/12	Ovalone TW ANSI
8022NO400KK	EN 353-2 - EN 358 EN 567 EN 12841 A/B	stainless steel alu alloy	205	10/12	Ovalone AB ANSI

ENERGY ABSORBER

- Energy absorbers reduce the impact force and the risk of injuries to the operator. The webbing tears to absorb energy in the event of a fall.
- Mesh pouch with velcro closure protects the energy absorber from abrasion and facilitates regular inspection.
- Il dissipatore d'energia riduce la forza d'impatto in caso di caduta e il rischio di infortuni dell'operatore. L'energia della caduta viene dissipata dalla lacerazione della cucitura della fettuccia.
- Custodia in tessuto con chiusura in velcro per proteggere il dissipatore di energia dall'abrasione, facilitandone il controllo periodico.



#	CE	g
203030Y00KK	EN 355	175


EAW I

- 30mm elastic polyamide lanyard and energy absorber with wear indicator. The energy absorber reduces impact force and the risk of injuries to the operator by tearing in the event of a fall.
- Mesh pouch with velcro closure protects the energy absorber from abrasion and facilitates regular inspection.
- Single elastic sling version without connectors included.
- Cordino realizzato in fettuccia elastica in poliammide 30mm, dotato di dissipatore di energia ispezionabile con indicatore di usura. Il dissipatore riduce la forza di impatto in caso di caduta e il rischio di infortuni dell'operatore. L'energia della caduta viene dissipata per lacerazione di una speciale cucitura.
- Custodia in tessuto con chiusura in velcro per proteggere il dissipatore di energia dall'abrasione, consentendo il controllo periodico.
- Versione senza connettore con un solo braccio.



EAW Y

- Energy absorber with elastic sling in polyamide 30mm width with elastic lanyard. The energy absorber reduce the impact force and the risk of injuries for the operator. The energy of the fall is absorbed by the tearing of specific webbing.
- Mesh pouch with velcro protects the energy absorber from abrasion and allows regular verification of the absorber's condition with stress indicator.
- Double elastic sling version without connectors.
- Cordino realizzato con 2 fettucce elastiche in poliammide 30mm, dotato di dissipatore di energia ispezionabile con indicatore di usura. Il dissipatore riduce la forza di impatto in caso di caduta e il rischio di infortuni dell'operatore. L'energia della caduta viene dissipata per lacerazione di una cucitura speciale.
- Custodia in tessuto con chiusura in velcro per proteggere il dissipatore di energia dall'abrasione, consentendo il controllo periodico.
- Versione senza connettori con due bracci.



EAW I SET QUEEDY

- With QUEEDY connector.
- Con connettore QUEEDY.



EAW Y SET QUEEDY

- With two QUEEDY connectors.
- Con due connettori QUEEDY.



EAW I SET TANGO

- With TANGO connector.
- Con connettore TANGO.



EAW Y SET TANGO

- With two TANGO connectors.
- Con due connettori TANGO.



#	CE	cm*	g
EAW I			
201E090Y0KK	EN 355	90	235
201E150R0KK	EN 355	150	285
EAW I SET QUEEDY			
201SETE01KK	EN 355	90	685
201SETE02KK	EN 355	150	735
EAW I SET TANGO			
201SETE05KK	EN 355	150	410

#	CE	cm*	g
EAW Y			
202E090Y0KK	EN 355	90	315
202E150R0KK	EN 355	150	405
EAW Y SET QUEEDY			
202SETE01KK	EN 355	90	1215
202SETE02KK	EN 355	150	1305
EAW Y SET TANGO			
202SETE07KK	EN 355	150	655

*Max extension of elastic lanyard + energy absorber, without connectors. / Estensione massima della longe elastica + dissipatore, connettori esclusi.

METAL CABLE / CAVO METALLICO

- Retractable fall arrester with automatic recall allowing the operator a high freedom of movement while working on roofs, inclined planes, scaffolds, metal structures and tubular structures. Featuring ultra-durable ABS shell, wire rope with thimble and double gate connector with anti-twisting swivel.
- 10 m version both for horizontal and vertical use; other versions only for vertical use.
- Anticaduta retrattile a richiamo automatico, permette all'operatore un'elevata libertà di movimento durante il lavoro su tetti, piani inclinati, ponteggi, tralicci e strutture tubolari. Dotato di guscio ultra-resistente in ABS, cavo metallico asolato con redancia e connettore a doppia leva di sicurezza con girello anti-attorcigliamento.
- Versione da 10 m per utilizzo sia orizzontale che verticale; altre versioni solo per utilizzo verticale.

Swivel eyebolt
Golfare girevole

**Ultra resistant
abs shell**
Guscio in abs
ultra resistente



Metal cable 4,5 mm
Cavo metallico 4,5 mm

**Anti twisting swivel
with stress indicator 3 kN**
Girello anti-attorcigliamento
con spia di carico 3 kN

Double gate connector EN 362
Connettore doppia leva
di sicurezza EN 362

#	CE	Material	↔ m	⚖️ kg	∞ Ø mm
225020100KK	EN 360	stainless steel ABS	10	4,6	4,5
225010150KK	EN 360	stainless steel ABS	15	7,2	4,5
225010200KK	EN 360	stainless steel ABS	20	7,7	4,5

WEBBING / FETTUCCIA

- Retractable fall arrester with automatic recall for vertical use, fitted with 24mm nylon webbing, length 2,5m. Built-in energy absorber for shock absorption in case of falling.
- Anticaduta retrattile a richiamo automatico per utilizzo in verticale, con fettuccia in nylon da 47mm, lunghezza 2,5m. Assorbitore di energia incorporato per attutire gli urti in caso di caduta.




#	CE	Material	↔ m	⚖️ kg	∞ Ø mm
225020025KK	EN 360	nylon	2,5	0,9	-

Customize your lanyard Personalizza la tua longe

- Being manufacturers allows us to work with great flexibility, studying and producing customized solutions for our customers. Here you will find an example of what we can do for a positioning lanyard package.
- Thanks to our ability to combine the various types of rope including the length, the color, the connectors stitched at the ends etc ..., the combinations are virtually endless.
- Choose the model that best meets your needs and customize it as you like by following the formula in the code legend for each product.
- Kong does not only sell products, we build up projects with our partners. Since 1830, high-quality products made in Italy!
- Essere produttori ci permette di lavorare con grande flessibilità, studiando e producendo soluzioni personalizzate per i nostri clienti. Qui trovate un esempio di ciò che possiamo fare per il confezionamento dei nostri cordini di posizionamento.
- Grazie alla possibilità di combinare le varie tipologie di corda, la lunghezza, il colore, i connettori cuciti alle estremità, ecc..., le combinazioni sono praticamente infinite.
- Scegliete il modello che più soddisfa le vostre esigenze e personalizzatelo come volete seguendo le logiche dei codici spiegate nei box.
- Kong non vende solo prodotti ma costruisce progetti con i propri partner. Dal 1830 prodotti di alta qualità fatti in Italia!

WIRE STEEL ROPE

- Positioning and anchoring no-cut lanyard with two loops. Galvanized steel cable core (133 threads) Ø 6mm, double polyester sheath Ø 12mm. The innovative double sheath technology avoids sheath slippage over the cable surface. Polyurethane external sheath treatment against wearing.
- Cordino di posizionamento e ancoraggio di lunghezza fissa costruito con cavo d'acciaio zincato antitaglio diametro 6 mm (133 fili) ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro esterno di 12 mm. L'innovativa costruzione a doppia calza evita che questa possa scorrere sulla superficie del cavo. Trattamento esterno poliuretanico anti-usura.



No cut!
Antitaglio!

Metal cable core (133 threads) Ø 6 mm. Poliestere sheath Ø 12 mm.
Anima in cavo d'acciaio (133 fili) Ø 6 mm. Calza in poliestere Ø 12 mm.

NO-CUT LANYARD WITH TWO LOOPS LONGE ANTITAGLIO CON DUE ASOLE

#	CE	kN	m	g	Ø mm
277M00100KK	EN 354 - EN 358 - EN 795	25	1	295	12
277M00120KK	EN 354 - EN 358 - EN 795	25	1,2	345	12
277M00160KK	EN 354 - EN 358 - EN 795	25	1,6	440	12
277M00200KK	EN 354 - EN 358 - EN 795	25	2	540	12
277M00300KK	EN 354 - EN 358 - EN 795	25	3	780	12
277M00500KK	EN 354 - EN 358 - EN 795	25	5	1260	12

NO-CUT ADJUSTABLE LANYARD LONGE ANTITAGLIO CON REGOLATORE

#	CE	kN	m	g	Ø mm
277V00200KK	EN 358	-	2	760	12
277V00300KK	EN 358	-	3	1000	12
277V00500KK	EN 358	-	5	1480	12

Other size on request
Altre misure disponibili su richiesta

CODE LEGEND / LEGENDA DEI CODICI

277M 0010 0 KK

0010 = 1 m
0016 = 1,6 m
0100 = 10 m
...

0 - white
R - red (on request)
B - blue (on request)
N - black (on request)

STATIC ROPE LANYARD

- Semi-static lanyard with two loops 10 or 11 mm diameter for positioning and anchoring.
- Longe semi-statica con due asole diametro 10 o 11 mm per posizionamento e ancoraggio.

Protection included for sizes from 1 to 5 m (inclusive)

Protezione inclusa nelle misure da 1 a 5 m (inclusi)



- ! **Terminal loops with rubber protections!**
Terminali con protezioni in gomma!



standard color / colore standard



black on request / nero su richiesta



red on request / rosso su richiesta



blue on request / blu su richiesta

#	CE	kN	m	g	Ø mm
278L00060KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	0,6	105	11
278L00100KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	1	135	11
278L00150KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	1,5	172	11
278L00200KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	2	210	11
278L00250KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	2,5	248	11
278L00500KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	5	440	11
278L01000KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	10	820	11
278L01500KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	15	1200	11
278L02000KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	20	1580	11
278L02500KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795	25	25	1960	11

- ! **Other size on request**
Altre misure disponibili su richiesta

CODE LEGEND / LEGENDA DEI CODICI

278 L 0010 0 KK

I = ø 10 mm
 L = ø 11 mm
 0010 = 1 m
 0016 = 1.6 m
 0100 = 10 m
 ...

0 - white
 R - red
 B - blue
 N - black

- ! **On request it is possible to assemble any KONG connector**
A richiesta è possibile il montaggio di qualunque connettore KONG



700.200 - Frog cable



438.YZ - Harness



716 - Queedy

DYNAMIC ROPE LANYARD TRILONGE

- Positioning lanyard made of dynamic rope EN 892, 10mm diameter, with sewn eyelets and rubber terminations.
- Trilonge is the factory version conforming to EN 566:06, EN 354:10, EN 358:99, EN 795/B:12 norms, of a popular, up to date tool handcrafted by the end user.
- Features:
 - sewn eyelets with a contrasting color indicator to immediately show wear
 - rope sheath is very abrasion-resistant for use in particularly aggressive environments
 - rubber terminals are integrated into the sewn eyelets for correct and stable connector positioning
- Cordino di posizionamento realizzato in corda dinamica EN892 diametro 10mm, con asole cucite e terminali in gomma.
- La Trilonge è la versione "di fabbrica" e certificata EN 566:06, EN 354:10, EN 358:99, EN 795/B:12 di uno strumento molto diffuso ma fino ad oggi realizzato artigianalmente dall'utilizzatore finale.
- Caratteristiche:
 - cucitura delle terminazioni con spia in colore a contrasto per immediata verifica dell'usura
 - calza della corda molto resistente alle abrasioni per un utilizzo in ambienti particolarmente aggressivi
 - terminali in gomma integrati per il posizionamento corretto e stabile dei connettori alle terminazioni cucite

- ! **NEW! Dynamic lanyard**
NOVITÀ! Longe dinamica



#	CE	kN	m	g	Ø mm
279I00301KK	EN 354 - EN 358 - EN 566 - EN 795/B	22	3	280	10

TRIMMER

The TRIMMER adjustable lanyard is for use in work positioning systems, in conjunction with a fall arrest device. It enables quick and accurate length adjustment, allowing optimal work station positioning.

Main features:

- Fitted with a device for progressive length adjustment for the optimal work position.
- It can be used on the harness lateral attachment points to distribute the load of an upright user: the length is adjusted by pressing the ergonomic lever.
- You can use the single ventral attachment point of the harness to distribute the load between the belt and the leg loops of the suspended user.
- Fitted with a sliding protective sheath to protect the rope from contact points that could damage it.
- Lightweight and compact.
- Available in four lengths: 2, 3, 4 and 5 m.
- Other lengths available on request.
- The longer lengths (more than 5 m) come with black-colored rope for easy set identification.

TRIMMER è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente la regolazione rapida e precisa della lunghezza necessaria in base alle condizioni del posto di lavoro per un posizionamento ideale.

Caratteristiche principali:

- Dotato di dispositivo per la regolazione progressiva della lunghezza ideale per la migliore posizione di lavoro.
- Si utilizza sui punti di attacco laterali dell'imbracatura per ripartire il carico dell'utilizzatore in appoggio sui piedi: la regolazione avviene premendo la comoda leva.
- Si può utilizzare sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura per ripartire il carico tra la cintura ed i cosciali dell'utilizzatore in sospensione.
- Dotato di guaina di protezione per proteggere la corda dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla favorendone lo scorrimento.
- Peso e dimensioni ridotte.
- Disponibile in quattro lunghezze: 2, 3, 4 e 5 m.
- Altre lunghezze disponibili su richiesta.
- Colorazione nera per misure superiori ai 5 m per facilitare la distinzione dei set.



Watch the video
Guarda il video

! The smallest on the market!
Il più piccolo sul mercato!

802080000KK

- Trimmer device available without inserted rope.

- Dispositivo Trimmer senza corda inserita.



#	CE	↔ m	⚖ g	∅ mm	?
TRIMMER					
289U00200KK	EN 358	2	375	11	
289U00300KK	EN 358	3	455	11	
289U00400KK	EN 358	4	535	11	
289U00500KK	EN 358	5	615	11	
TRIMMER SET					
289SETU01KK	EN 358	2	510	11	Tango
289SETU02KK	EN 358	3	590	11	Tango
289SETU03KK	EN 358	4	670	11	Tango
289SETU04KK	EN 358	5	750	11	Tango
289SETU21KK	EN 358	2	915	11	Queedy 24
289SETU22KK	EN 358	3	915	11	Queedy 24

! Other sizes and connectors on request
Altre misure e altri connettori su richiesta

CODE LEGEND / LEGENDA DEI CODICI

289U 0020 0 KK

0020 = 2 m
0025 = 2.5 m
0100 = 10 m
...

0 - white
N - black
R - red (on request)
B - blue (on request)



715 - Tango



716 - Queedy

6


What are anchor devices?

An anchor device is “the first link in the chain”. The choice of anchor point is one of the most delicate phases during work at height, as the safety of the whole system depends on them. These points should always be chosen by qualified personnel. The range of “anchor devices” is very wide and includes many types: fixed anchors, mobile anchors, textiles, metal, rigging plates, lifelines, tripods, bipods... Kong offers a wide range of anchor devices to satisfy all the different needs.

Cosa sono gli ancoraggi?

Il punto di ancoraggio è “il primo anello della catena”. La scelta del punto di ancoraggio è una delle fasi più delicate durante i lavori in quota, in quanto da essa dipende la tenuta di tutto il sistema. Tale fase deve sempre essere eseguita da personale competente. Il termine “ancoraggio” è molto vasto e comprende molte tipologie: ancoraggi fissi, mobili, tessili, metallici, moltiplicatori di ancoraggi, linee vita temporanee, tripodi, bipedi...

Kong offre un'ampia gamma di dispositivi di ancoraggio per assolvere alle diverse esigenze.



Aro Bull
Lanyard Bull



Tree Fork



Wide Eye



Dancer



Ana



3Rig
4Rig



Full



Rally
Rally Bent




Temporary Lifeline


BULL

- Heavy load double-layer textile anchor sling. It is produced in different lengths and is perfect for high resistance anchoring. It is made in different colors based on the length. The wear indicator facilitates product inspection. The different internal coloring also allows for immediate inspection, showing the product condition at a glance. In addition to the standard dimensions, lengths can be customized on request.
- Ancoraggio tessile ad anello alto carico. Prodotto in differenti lunghezze è il prodotto ideale per un ancoraggio sicuro e garantito. Realizzato in diverse colorazioni in base alla lunghezza le Aro Bull e Lanyard Bull Kong permettono una verifica immediata dello stato di usura o danneggiamento. Attraverso una colorazione interna differente permettono un'ispezione immediata ed evidenziano a colpo d'occhio l'usura del prodotto. Oltre alle dimensioni standard è possibile, su richiesta, chiedere lunghezze personalizzate.

ARO BULL




LANYARD BULL



#	CE	Material	g	kN	cm
ARO BULL					
280A030NOKK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	52	35	30
280A060R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	95	35	60
280A080Y0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	130	35	80
280A120R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	185	35	120
280A150Y0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	230	35	150
280A180R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	270	35	180
LANYARD BULL					
281A060R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	60	25	60
281A080N0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	75	25	80
281A120Y0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	115	25	120
281A150R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	130	25	150
281A180N0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	155	25	180

TREE FORK

- The Tree fork is for tree climbing and is composed of heavy-load webbing and two different-sized aluminum rings, for recovery from the ground.
- Available in 3 lengths (90, 140 and 230 cm) with different colors (respectively yellow, black and red).
- In addition to the standard dimensions, it is possible on request, to produce custom lengths.
- Falsa forcina per il lavoro su alberi composta da fettuccia ad alto carico e due anelli in alluminio di dimensione diversa per il recupero dal basso.
- Disponibile in 3 lunghezze (90, 140 e 230 cm) con colori differenziati (rispettivamente giallo, nero e rosso).
- Oltre alle dimensioni standard è possibile, su richiesta, chiedere lunghezze personalizzate.



ARO SLING TUBULAR

- Polyamide sling perfect for making a divert or to extend an anchor point. The product is supplied in different colors according to length.
- Anello di fettuccia in poliammide. Per realizzare una sosta o un ancoraggio, o prolungare un punto di ancoraggio. Il prodotto è fornito in diversi colori in base alle lunghezze. Disponibili anche misure personalizzate su richiesta.



#	CE	Material	g	kN	cm
TREE FORK					
210A090Y0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	230	25	90
210A140N0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	305	25	140
210A230R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566	polyamide	435	25	230
ARO SLING TUBULAR					
271T030R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 959 - EN 12278	polyamide	15	23	30
271T060G0KK	EN 795B - EN 354 - EN 959 - EN 12278	polyamide	28	23	60
271T080O0KK	EN 795B - EN 354 - EN 959 - EN 12278	polyamide	38	23	80
271T120R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 959 - EN 12278	polyamide	57	23	120
271T150Y0KK	EN 795B - EN 354 - EN 959 - EN 12278	polyamide	71	23	150
271T180N0KK	EN 795B - EN 354 - EN 959 - EN 12278	polyamide	86	23	180


SLING DYNEEMA®

- Dyneema® slings, lighter than polyamide slings.
- Available in various sizes.
- Excellent abrasion-resistance.
- Very useful for creating anchor or positioning points.
- Anello di fettuccia in Dyneema®, più leggero degli anelli in poliammide.
- Disponibile in varie misure.
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Utile per creare punti di ancoraggio o di posizionamento.

ARO SLING DYNEEMA®



ARO SLING DYNEEMA® LIGHT



#	CE	Material	g	kN	cm
ARO SLING DYNEEMA®					
271D030R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358	dyneema®	27	22	30
271D060X0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358	dyneema®	28	22	60
271D080B0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358	dyneema®	38	22	80
271D120R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358	dyneema®	57	22	120
271D150X0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358	dyneema®	71	22	150
271D180B0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358	dyneema®	86	22	180
ARO SLING DYNEEMA® LIGHT					
271C060F0KK	EN 566	dyneema®	28	22	60
271C080R0KK	EN 566	dyneema®	40	22	80
271C120N0KK	EN 566	dyneema®	55	22	120

Y ARO

- Dyneema® lanyard designed to help pass rebelay and for positioning during rescue manouvers.
- Equipped with arms of different lengths.
- Abrasion resistant webbing with reinforced eyelets.
- Longe in Dyneema® concepita per passare i frazionamenti e per il posizionamento nelle manovre di soccorso.
- Dotata di bracci di diversa lunghezza.
- Fettuccia resistente all'abrasione con asole rinforzate.

Y ARO SPELEO



Y ARO RESCUE



Connection through lark's foot knot
Connessione tramite nodo a bocca di lupo.

#	CE	Material	g	kN	cm
Y ARO SPELEO					
276D040X1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B	dyneema®	41	22	40/25
276D055X1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B	dyneema®	45	22	50/30
276D060X1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B	dyneema®	48	22	60/30
Y ARO RESCUE					
276D075B1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B	dyneema®	55	22	60/30


FIX SOLEYMIEUX

- Expansion bolts or to be glued with resin, to be used in conjunction with the plate Wide Soleymieux or with the special connector Soleymieux.
- Made of high quality stainless steel, resistant to corrosion and weathering.
- The SOLEYMIEUX system is an excellent alternative to traditional bolts and pitons because it reduces the aesthetical impact of the anchor point, a very useful solution, especially when working on historic buildings.
- Using a removable plate eliminates the risk that unauthorized persons could use the anchor point.
- Tasselli ad espansione o da resinare, da utilizzare in abbinamento alla piastrina Wide Soleymieux o al connettore Soleymieux.
- Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e all corrosione.
- Il sistema SOLEYMIEUX è un'ottima alternativa ai tradizionali chiodi e spit in quanto permette di ridurre l'impatto estetico del punto di ancoraggio, soluzione molto utile in particolare quando si lavora su edifici storici.
- Grazie alla possibilità di rimuovere la piastrina si elimina inoltre il rischio di utilizzo del punto di ancoraggio da parte di persone non autorizzate.




WIDE SOLEYMIEUX

- Bolt hanger with a wire gate to help prevent accidental removal from the Fix Soleymieux bolt.
- Made of high quality stainless steel, resistant to corrosion and weathering.
- SOLEYMIEUX system is an excellent alternative to traditional bolts and pitons because it can reduce aesthetical impact of the anchor point, a very useful solution especially when working on historic buildings.
- Using a removable plate eliminates the risk that unauthorized persons could use the anchor point.
- Placchetta d'ancoraggio con leva a filo per prevenire la fuoriuscita della placchetta dal perno Fix Soleymieux.
- Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e all corrosione.
- Il sistema SOLEYMIEUX è un'ottima alternativa ai tradizionali chiodi e spit in quanto permette di ridurre l'impatto estetico del punto di ancoraggio, soluzione molto utile in particolare quando si lavora su edifici storici.
- Grazie alla possibilità di rimuovere la piastrina si elimina inoltre il rischio di utilizzo del punto di ancoraggio da parte di persone non autorizzate.



For SOLEYMIEUX # 761.SET.SL. pag. 82
Per SOLEYMIEUX # 761.SET.SL. pag. 82




#	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
815010000KK	-	stainless steel	62	-	90	10
815020000KK	-	stainless steel	95	-	100	12
815030000KK	-	stainless steel	55	-	90	10
815040000KK	-	stainless steel	88	-	100	12

#	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
701500000KK	EN 795B - EN 959	stainless steel	70	-	-	13

WIDE EYE


- Anchor plate, made of high quality stainless steel weather resistant.
- Certified EN 795/B.
- For rescue and work at height.
- Available in 2 sizes.
- Available also the anchoring kit composed of an anchor plate and an expansion plug certified EN 959.
- Piastrina di ancoraggio in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli agenti atmosferici.
- Certificata EN 795/B.
- Per soccorso e lavori in quota.
- Disponibile in 2 misure.
- Disponibile anche kit composto da piastrina + tassello ad espansione certificato EN 959.



#	CE	Material	 g	 kN	 mm	 Ø mm
897080000KK	EN 795/B	stainless steel	58	-	-	8
897100000KK	EN 795/B	stainless steel	55	-	-	10
897120000KK	EN 795/B	stainless steel	52	-	-	12

DANCER


- Aluminum swivel, prevents ropes from twisting during the suspension of a load.
- Fluid movement through ball bearing.
- High tensile strength, 42 kN!
- Certification: CE EN 354.
- Girello in alluminio che evita l'attorcigliamento della corda durante la sospensione di un carico.
- Movimento fluido grazie al cuscinetto a sfere.
- Alto carico di rottura, ben 42 kN!
- Certificazione: CE EN 354.



Ball bearing.
Cuscinetto a sfera.

ANA

- Aluminum connection ring, available in two sizes (28 and 46 mm), tensile strength 25 kN.
- Marked with a serial number for perfect tracking for the life of the product.
- Anello di collegamento in alluminio, disponibile in due misure (28 e 46 mm), carico di rottura 25 kN.
- Marcatura con numero seriale univoco per un perfetto tracciamento della vita del prodotto.




#	CE	Material	 g	 kN	 mm	 Ø mm
DANCER						
948ON0400KK	EN 354	alu alloy	160	42	113,5	23
ANA						
930028O00KK	-	alu alloy	40	25	-	28
930046O00KK	-	alu alloy	60	25	-	46

RIGGING PLATES


NEW

- 20mm diameter rigging plates, designed for a tidy workplace and to create an easy system of multiple anchor points.
- The upper hole can accommodate two carabiners at the same time.
- Made of light aluminum alloy, very light, compact and durable.
- New 10 mm thick version with beveled holes that allow textile items (rope, lanyards, straps) to be directly inserted without the need for connectors.
- Moltiplicatori di ancoraggio concepiti per organizzare una postazione di lavoro ordinata e creare un facile sistema di ancoraggi multipli.
- Il foro superiore permette di ospitare due connettori.
- Realizzate in lega leggera di alluminio, molto leggera, compatta e resistente.
- Nuova versione con spessore aumentato a 10 mm e fori smussati che permettono l'inserimento diretto di dispositivi tessili (corde, cordini, fettucce) senza la mediazione di connettori.

3RIG





4RIG




#	CE	Material	g	kN
3RIG				
864016400KK	CE	alu alloy	95	36
4RIG				
864017400KK	CE	alu alloy	150	36

FULL

- A belay plate that can be used in many different conditions.
- Innovative three hole rigging plate certified to EN 795/B for 5 people, it can also be used as a brake for rappelling with single or double ropes.
- It is a very useful device for rescue operations, the natural choice for mountain experts. It allows a cleaner belay point avoiding tricky and cumbersome chains of carabiners and plates. The wide upper hole is able to accommodate two connectors for greater safety. When used as a descender, it works with ropes from 8 to 12mm.
- Una piastrina d'assicurazione che può essere utilizzata anche come multi-ancoraggio.
- Innovativa piastrina multiancoraggi a tre fori certificata EN 795/B per 5 persone, utilizzabile anche come freno per la calata con corde doppie o singole.
- Perfetta per le manovre di soccorso, è lo strumento ideale per i professionisti della montagna. Permette una maggiore pulizia in sosta evitando complicate e ingombranti catene di moschettoni e freni. L'ampio foro superiore è in grado di alloggiare due connettori per una maggiore sicurezza. Come discensore funziona con corde da 8 a 12mm.



Retrieving / Recupero



Rapelling / Calata


#	CE	Material	Color	g	min.	max.
864015400KK	EN 795B - EN 15151-2 TS 16415	alu alloy	orange	90	8	12
864N15400KK	EN 795B - EN 15151-2 TS 16415	alu alloy	black	90	8	12

RALLY



NEW

- New high strength 10 hole plate.
- 10 mm thickness with beveled holes that allow textile items (rope, lanyards, straps) to be directly inserted without the need for connectors.
- Compatible with all rigging products.
- Allows the creation of complex anchors; floating, braced, in series and in parallel.
- Available in a flat or curved version.
- Nuova piastra a 10 fori di elevata tenuta.
- Spessore 10 mm e fori smussati che permettono l'inserimento diretto di dispositivi tessili (corde, cordini, fettucce) senza la mediazione di connettori.
- Compatibile con tutti i prodotti da rigging.
- Consente la realizzazione di ancoraggi complessi, sospesi nel vuoto, controventati, in serie e in parallelo.
- Disponibile in versione piana e in versione ricurva.

RALLY



RALLY BENT




#	CE	Material	g	kN
RALLY				
864O10400KK	CE	alu alloy	180	36
RALLY BENT				
864O10401KK	CE	alu alloy	180	36

TEMPORARY LIFELINE

- Temporary horizontal lifeline with 30 mm width high-visibility webbing. Easy to install.
- It can be used for two persons simultaneously. The tensioner allows for easy installation by a single operator and guarantees an excellent grip without any damage to the webbing. The carry bag is stitched to the lifeline.
- Connectors not included.
- Linea vita temporanea orizzontale semplice da installare, con fettuccia in Poliestere da 30mm ad alto carico e alta visibilità.
- Permette di collegare allo stesso tempo due operatori. Il tensionatore permette ad un solo operatore di installare agevolmente il kit e garantisce un'eccellente tenuta senza danneggiare il nastro. La linea vita è cucita all'apposito contenitore per il trasporto.
- Connettori non inclusi.




Max 20 m.
Massimo 20 m.



#	CE	Material	g
206020000KK	EN 795C	polyester	3000

CEVEDALE MONO (1 winch/argano)


- This tripod stand (which requires the use of textile ropes) has been designed for civil operations (sewers, confined spaces, buildings, etc.)
- As for safety, it makes the operation easier and much more flexible than other technology employing steel cables.
- Cavedale Mono is made with tubes of aluminium alloy, assembled with stainless steel screws. The winches are manufactured with bronze and stainless steel components, while the drum is made of hard anodised aluminium.
- Light and compact, it can be carried on one's back.
- Together with its fittings, it weighs about 20 kg. During transportation in its strong PVC bag, its size is 125x20x20 cm.
- The telescopic legs are equipped with anti-slip supports which allow a wide opening and a perfect stance on uneven and inclined ground.
- This tripod stand, together with a 10.5 mm static textile rope, as per the norm EN 1891, is a rescue device conform to EN 1496 class B.
- Questo tripode (che prevede l'uso esclusivo di corde tessili) è stato studiato per gli interventi in ambiente urbano (tombini, ambienti confinati, edifici, ecc...).
- In termini di sicurezza, consente manovre molto più agevoli e duttili di quelle che prevedono l'uso di cavi d'acciaio.
- Il cavalletto è costruito con tubi di lega d'alluminio, assemblati con viti d'acciaio inox. Gli argani sono fabbricati con componenti di bronzo marino e acciaio inox. Mentre il tamburo è in alluminio anodizzato a spessore.
- Leggero e compatto è facilmente trasportabile a spalla.
- Il suo peso, completo d'accessori è di 20 kg circa; richiuso nella resistente sacca in PVC per il trasporto misura 125x20x20 cm.
- Le piantane telescopiche sono dotate di base antiscivolo che permette un'ampia apertura ed un perfetto adattamento ad ogni asperità e inclinazione del terreno.
- Questo tripode, abbinato ad una corda tessile statica di diametro 10,5 mm conforme alla norma EN 1891, è un dispositivo di salvataggio conforme alla norma EN 1496 classe B.



#	CE	Material	kg
842010000KK	EN 1496/B - EN 795/B	alu alloy	20

CEVEDALE BASE (no winch/argano)






- Cavedale Base is a tripod certified CE EN 795/B which allows safe descent into manholes and other confined spaces where there are no other possibilities for anchor points.
- Cavedale Base is made with tubes of aluminium alloy, assembled with stainless steel screws.
- Light and compact, it can be carried on one's back.
- Together with its fittings, it weighs about 14 kg. During transportation in its strong PVC bag, its size is 125x20x20 cm.
- The telescopic legs are equipped with anti-slip supports which allow a wide opening and a perfect stance on uneven and inclined ground.
- Cavedale Base è un tripode certificato CE EN 795/B che permette di calarsi in sicurezza in tombini e spazi ristretti quando non esistono altre possibilità di ancorarsi.
- Il tripode è costruito con tubi di lega d'alluminio, assemblati con viti d'acciaio inox.
- Leggero e compatto è facilmente trasportabile a spalla.
- Il suo peso, completo d'accessori è di 14 kg circa; richiuso nella resistente sacca in PVC per il trasporto misura 125x20x20 cm.
- Le piantane telescopiche sono dotate di base antiscivolo che permette un'ampia apertura ed un perfetto adattamento ad ogni asperità e inclinazione del terreno.



#	CE	Material	kg
842020000KK	EN 795/B	alu alloy	14

GRIZZLY

- KONG GRIZZLY, used as a component of a retrieval system, allows lifting and lowering of loads (worker and tools) by positioning on the edge of a wall and avoiding the rubbing of the ropes against obstacles.
- Thanks to the rotary movement of the structure, GRIZZLY makes the recovery of loads easier.
- Fitted with reversible feet to ensure the perfect grip on the ground, either on slippery (clawed side) and on smooth surfaces (rubber side).
- Easy to disassemble and transportable in the special shoulder bag.
- KONG GRIZZLY, utilizzato come componente di un sistema di recupero, permette di calare o sollevare carichi (operatore e attrezzatura), posizionandosi sul ciglio di una parete evitando lo sfregamento delle corde contro ostacoli.
- Grazie al movimento rotativo della struttura, facilita la fase finale di messa in sicurezza del carico recuperato.
- Dotato di piedi reversibili che garantiscono la perfetta aderenza al terreno, sia su fondi sdruciolevoli (lato artigliato) sia su fondi lisci (lato gommato).
- Facilmente smontabile e trasportabile a spalla nell'apposita sacca.




#	€	Material	kg
81740000KK	-	alu alloy	15

MINI STELVIO 4D

NEW

- Mini Stelvio 4D is a complex piece of equipment which is highly useful in handling loads or people, for both work and in organized technical rescue.
- The pole is telescopic, with a hinged joint at the base which can pivot in 4 directions while allowing loaded ropes to slide on its terminal pulleys.
- Equipped with reversible feet that ensure perfect grip both on slippery surfaces (clawed side) and smooth surfaces (rubberized side).
- Thanks to its compact size, it is easy to disassemble and carry in the shoulder bag provided.
- Mini Stelvio 4D è un'attrezzatura complessa di grande utilità nella movimentazione di carichi o persone, nel lavoro e nel soccorso tecnico organizzato.
- Il palo è telescopico, controventabile in quattro direzioni anche contemporaneamente consentendo anche lo scorrimento delle funi di carico su pulegge terminali.
- Dotato di piedi reversibili che garantiscono la perfetta aderenza al terreno, sia su fondi sdruciolevoli (lato artigliato) sia su fondi lisci (lato gommato).
- Grazie alle dimensioni compatte è facilmente smontabile e trasportabile a spalla nell'apposita sacca.



#	€	Material	kg
81750000KK	-	alu alloy	7.8

What are they?

Lifting devices are complex equipment, normally composed of multiple components, which have the function of lifting and lowering a load - human and/or material.

They are normally equipped with systems that reduce the force necessary for lifting, and one or more safety systems which avoid the accidental loss of the load.

Kong offers winches made with components of the highest quality, and when used in combination with specific accessories (pole, tripod, bipod, bases, etc...) are used to perform various functions - from rescue, to moving loads, to moving in confined spaces, to lowering of big branches in arboriculture operations.

Cosa sono?

I dispositivi di sollevamento sono attrezzature complesse, normalmente composte da più componenti, che hanno la funzione di sollevare e calare un carico, umano e/o materiale. Sono normalmente dotati di sistemi di demoltiplicazione che riducono la forza necessaria per effettuare il sollevamento, e di uno o più sistemi di sicurezza che evitano la perdita accidentale del carico.

Kong propone degli argani prodotti con componentistica di altissimo livello, che utilizzati in abbinamento ad accessori specifici (palo, tripode, bipode, basi, ecc...) permettono di assolvere alle più svariate funzioni, dal soccorso allo spostamento di carichi, dalla calata in ambienti confinati alla calata di grossi rami in operazioni di arboricoltura.



Cleaning of incinerator's chimney (Bolzano - Italy) - ph: Gabriel Kammerer

LIFTING DEVICES DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

7



Ortles



Baobab



Mini Hoist




Maxi Hoist



Mega Hoist

ORTLES

- The revolutionary ORTLES WINCH, nowadays a must in Europe rescue operations involving lowering and lifting. It is fitted with a two-speed and Self-Tailing winch actuated by two handles. It is possible to change winding speed (and power) easily and without delaying the rescue operation. Light and compact, it can be quickly disassembled for transport in its PVC bag. Using its stands ORTLES can be fixed easily to the ground, rocks, or ice in horizontal or vertical position. ORTLES can be fixed either onto the stand or onto the STELVIO by two screw pins. ORTLES can be used with knotted ropes.
- Il rivoluzionario sistema di recupero ORTLES è ormai uno standard operativo Europeo che permette il recupero e le calate in ogni situazione di soccorso. Argano a due velocità con Self Tailing azionato da due manopole. Possibilità di variare la velocità senza interrompere il recupero. Leggero e compatto è facilmente smontabile per il trasporto nel suo sacco/zaino. Grazie ai supporti/basi può essere facilmente fissato sulle basi o sul palo pescante STELVIO velocemente con due spine di sicurezza. ORTLES può essere utilizzato con corde annodate.



ORTLES with STANDS # 817.20
ORTLES con BASI # 817.20




ORTLES with STELVIO # 817.10
ORTLES con STELVIO # 817.10

BAOBAB

- System for lifting and rope frictioning during tree care. It allows safe operation when lowering cut branches. Shall be used with textile ropes or ropes with metallic core. Do not use with wire cables. Quick operation is achievable with the first reduced speed, when load then increases, simply wind in the opposite direction and second gear and maximum power is automatically selected. Fitted with self-tailing.
- Sistema di sollevamento e frizionamento corde per abbattimento alberi. Consente di operare in sicurezza permettendo di controllare la calata dei rami tagliati. Deve essere usato con corde tessili o con corde con anima in metallo. Non usare cavi metallici. Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli potenze, si ha un recupero veloce; all'aumentare dello sforzo cambiando il verso di rotazione della monovella, si inserisce automaticamente la seconda velocità che realizza la massima potenza.

! On demand
Su richiesta



#	CE	Material	kg
81700000KK	EN 1496/B - DIRETTIVA 89/392/CEE	alu alloy	6

#	CE	Material	kg
979SET200KK	-	alu alloy	44,5

MINI HOIST Size 7

- Preassembled system of a small size that allows a load to be lifted with a force equal to 1/7th of the load.
- A self-locking device prevents the return of the load to its previous position.
- Suitable to lift the load and avoid any constraints during evacuation.
- Especially suitable for evacuation in the adventure parks.
- Sistema preassemblato di dimensioni contenute che consente di sollevare un carico con una forza pari a 1/7 del carico stesso.
- Un apposito bloccante integrato impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.
- Adatto per alleggerire il carico ed eliminare eventuali vincoli ai fini dell'evacuazione.
- Particolarmente adatto all'evacuazione dai percorsi dei parchi avventura.



#	Ratio	 m	 Ø mm	 g
208001000KK	1/7	6,5	5	680

MAXI HOIST Size 5


- Preassembled system that allows a load to be lifted using a force equal to 1/5th of the load.
- A self-locking device prevents the return of the load to its previous position.
- Very useful for:
 - evacuation from scaffolding;
 - lifting of rope workers;
 - recovery from confined spaces using a tripod or a bipod.
- Sistema preassemblato che consente di sollevare un carico applicando una forza pari a 1/5 del carico stesso.
- Un dispositivo autobloccante impedisce il ritorno del carico nella posizione precedente.
- Molto utile per:
 - manovre di evacuazione da ponteggi;
 - recupero verso l'alto di lavoratori su fune;
 - recupero da ambienti confinati con tripode o bipode.



#	Ratio	 m	 Ø mm	 g
208000000KK	1/5	15	10	1820

MEGA HOIST Size 11**NEW**

- Preassembled system for lifting loads by applying force equal to 1/11th of the load itself.
- Two self-locking devices prevent the load from returning to its previous position.
- Allows millimetric movement of heavy loads.
- Sistema preassemblato che consente di sollevare un carico applicando una forza pari a 1/11 del carico stesso.
- Due dispositivi autobloccanti impediscono il ritorno del carico nella posizione precedente.
- Permette lo spostamento millimetrico di grandi carichi.



#	Ratio	 m	 Ø mm	 kg
208100000KK	1/11	100	10	13.6

Why choose a Kong connector?

- It is produced in Italy
- We have centuries-old experience, we have manufactured connectors since 1830
- All connectors are tested piece by piece
- We have a very wide range - in aluminum alloy, stainless steel, carbon steel, with screw sleeve, auto block, twist lock, special high-strength sleeve certified ANSI
- They are marked with a unique serial number for traceability
- Carbon steel versions have a special burnished surface finish that makes them more attractive, provides greater legibility of the marking and increases the durability
- For a minimum quantity, each connector can be customized with logos and corporate client colors

Perché scegliere un connettore Kong?

- È prodotto in Italia
- Abbiamo un'esperienza ultra secolare, produciamo connettori dal 1830
- Tutti i connettori sono testati pezzo per pezzo
- Abbiamo una gamma vastissima – in lega d'alluminio, acciaio inox, acciaio al carbonio, con ghiera a vite, auto block, twist lock, speciali ghiera ANSI ultrasensibili
- Sono marcati con un numero di serie univoco ai fini della tracciabilità
- Le versioni in acciaio al carbonio hanno una speciale finitura superficiale brunita che oltre a renderli più accattivanti, garantisce una maggiore leggibilità della marcatura e una maggiore durata
- Per quantitativi minimi ogni connettore può essere personalizzato con loghi e colori istituzionali del cliente



CONNECTORS CONNETTORI

8



Oval



Asymmetric



HMS



Special



Quick Link

Shape / Forma



OVAL / OVALE

- Designed for lower loads.

Connettore a chiusura automatica destinato a carichi minori.



ASYMMETRIC / ASIMMETRICO

- Designed to orient the load in a predetermined direction on the connector's body.

Connettore a chiusura automatica destinato ad assicurare il carico in una predeterminata direzione.



HMS

- HMS is an abbreviation of the German term Halbmastwurf-Sicherung, primarily intended for use when giving a dynamic belay using the "italian hitch" knot.

Connettore a chiusura automatica, HMS è l'acronimo del termine tedesco Halbmastwurf-Sicherung, destinato principalmente ad una assicurazione dinamica usando un nodo "mezzo barcaiolo".



SPECIAL / SPECIALE

- Connectors with complex shapes for a particular purpose; can in some cases be connected directly to a specific anchor type.

Connettore a chiusura automatica con forme complesse destinato a utilizzi particolari; può in certi casi essere collegato direttamente ad un tipo di ancoraggio specifico.



QUICK LINK / MAGLIA RAPIDA

- Connector with a manual closing system, intended for those applications that do not require frequent removal.

Connettore a chiusura manuale a vite destinato a quegli impieghi dove non è richiesta la rimozione frequente.

Materials / Materiali utilizzati

LIGHT ALLOY ALUMINUM / LEGA LEGGERA D'ALLUMINIO

- Preferred in applications where minimum weight is necessary.
- Preferito negli impieghi dove è necessaria la massima leggerezza.

STAINLESS STEEL / ACCIAIO INOX

- Preferred for use in corrosive environments, it does not rust.
- Preferito per l'utilizzo in ambienti corrosivi, non fa ruggine.

CARBON STEEL / ACCIAIO AL CARBONIO

- Preferred for situations without specific needs thanks to the combination of high strength and lower cost.
- Preferito per situazioni senza specifiche esigenze grazie al minor costo d'acquisto.

Which connector to choose? Quale connettore scegliere?

Sleeves / Ghiere di sicurezza

SCREW / VITE



- This sleeve is commonly used for mountaineering. The Kong version is popular due to its quick operation. The sequence of movements is shown in the figures: 1.Unscrew; 2.Open; 3.Release; 4.Screw.

Questa ghiera è quella comunemente utilizzata per l'alpinismo. La versione Kong è apprezzata perchè si aziona rapidamente. La sequenza dei movimenti è mostrata nelle figure: 1.svitare; 2.aprire; 3.rilasciare; 4.avvitare.

TWIST LOCK



- (2 movements) - The twist lock sleeve is optimal for safety and convenience. For this reason, it is preferred in rescue operations and for industrial use. Available in ANSI certified version (United States standard).

(2 movimenti) - La ghiera twist-lock è ottimale per sicurezza e praticità. Per questo motivo è preferita nelle operazioni di soccorso e per usi industriali. Disponibile in versione omologata ANSI (normativa USA).


AUTO BLOCK



- (3 movements) - This sleeve requires three movements to open the gate and is therefore intended to fulfill the most difficult tasks. Available in ANSI certified version (United States standard).

(3 movimenti) - Questa ghiera richiede tre movimenti per l'apertura e quindi è destinata ad assolvere i compiti più ardui. Disponibile in versione omologata ANSI (normativa USA).

DOUBLE GATE





- This style gate is preferred for applications that require frequent openings, as on lifelines, because it is secure and easy to use.

Questa ghiera è preferita per un uso ripetuto, come avviene sulle linee vita, perchè viene azionata in modo rapido e semplice.

General Safety Remarks

Warning: The maximum tolerated load marked on the connectors is very close to the breaking point. Connectors supporting this stress will be permanently deformed and absolutely must be replaced. See the following pictures for connector and sleeve testing.

Attenzione: sui connettori é marcato il carico massimo garantito, molto vicino a quello di rottura. Un connettore sottoposto a tale carico si deforma permanentemente e deve essere assolutamente sostituito. I connettori e le ghiere vengono testati come riportato nelle seguenti illustrazioni.



! All our connectors are tested piece by piece.
Tutti i nostri connettori sono testati pezzo per pezzo.



Watch the video
Guarda il video


OVALONE KEYLOCK

- Oval connector wide opening. Ideal for heavy duty applications and for connection to structural anchors, lifelines, etc...
- Available in carbon steel, stainless steel and light aluminum alloy versions, with screw sleeve, autoblock and twistlock sleeves standard version and high load ANSI certified.
- Equipped with keylock system.


- Connettore ovale ad ampia apertura. Ideale per impieghi gravosi e per il collegamento ad ancoraggi strutturali, linee vita, ecc...
- Disponibile in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e lega leggera d'alluminio, con ghiera a vite, autoblock e twist lock standard e ad alto carico certificata ANSI.
- Dotato di sistema keylock.




CARBON STEEL
screw sleeve




STAINLESS STEEL
Screw sleeve




CARBON STEEL
auto block
twist lock




STAINLESS STEEL
auto block
twist lock



CARBON STEEL ANSI
auto block
twist lock





STAINLESS STEEL ANSI
auto block
twist lock



#	UAA	CE	Color	◀ kN	▶ kN	↻ kN	⚙ g
Carbon steel screw sleeve							
412110ZL1KK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M	black	40	15	12	205
Carbon steel auto block							
412110ZYK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M	black	40	15	-	210
Carbon steel twist lock							
412110ZZK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M	black	40	15	-	210
Carbon steel ANSI auto block							
412110ZOZK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M ANSI Z359.12	black	40	20	-	220
Carbon steel ANSI twist lock							
412110TZK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M ANSI Z359.12	black	40	20	-	220

#	UAA	CE	Color	◀ kN	▶ kN	↻ kN	⚙ g
Stainless steel screw sleeve							
5121100L3KK	•	EN 362/B	polish	27	-	-	215
Stainless steel auto block							
5121100Y3KK	•	EN 362/B	polish	27	-	-	230
Stainless steel twist lock							
5121100Z3KK	•	EN 362/B	polish	27	-	-	230
Stainless steel ANSI auto block							
5121100K1KK	•	EN 362/M ANSI 359.12:2009	polish	27	-	-	240
Stainless steel ANSI twist lock							
5121100I1KK	•	EN 362/M ANSI 359.12:2009	polish	27	-	-	240

**ALU ALLOY**
Screw sleeve**ALU ALLOY**
auto block
twist lock

#		CE	Color				
Alu alloy screw sleeve							
712ONO6AOKK	•	EN 362/B EN 12275/B	orange	26	9	8	72
7120001A1KK	•	EN 362/B EN 12275/B	polish	26	9	8	72
712RNP4A1KK	•	EN 362/B EN 12275/B	red/black/polish	26	9	8	72
Alu alloy auto block							
712OPN7VNKK	•	EN 362/B EN 12275/B	orange	26	9	-	77
712RPP3V1KK	•	EN 362/B EN 12275/B	red/polish/polish	26	9	-	77
712NNN6VNKK	•	EN 362/B EN 12275/B	black	26	9	-	77
Alu alloy twist lock							
712OPN7PNKK	•	EN 362/B EN 12275/B	orange	26	9	-	77
712RPP3P1KK	•	EN 362/B EN 12275/B	red/polish/polish	26	9	-	77
7120001P1KK	•	EN 362/B EN 12275/B	polish	26	9	-	77


OVALONE DNA

NEW



- Special "helical-shaped" connector with a twisted body and circular bar, a must-have when an "offset" load is required.
- It permits 90° rotation of any connected device (descenders, rope clamps, fall arresters, etc.), optimizing the operating alignment.
- Speciale connettore "elicoidale" con corpo ritorto a sezione circolare, essenziale quando è richiesto un carico "disassato".
- Consente di ruotare di 90° qualsiasi dispositivo venga inserito (discensori, bloccanti, anticaduta, ecc...), ottimizzandone la condizione operativa.



**CARBON STEEL
auto block
twist lock**



**CARBON STEEL *ANSI*
auto block
twist lock**



#		CE	Color				
Carbon steel auto block							
414110ZOKK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel twist lock							
414110TZKK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel ANSI auto block							
414110ZYKK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230
Carbon steel ANSI twist lock							
414110ZZKK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230




OVAL CLASSIC


- Oval carabiner available in alu alloy and carbon steel versions with a circular rod. It is recommended for use with mobile devices (pulleys, blockers, fall arresters...).
- Equipped with a screw sleeve and suitable for professional applications.
- The Keylock system prevents any accidental entanglement in the rope or anchor point.
- Connettore ovale disponibile in alluminio e acciaio al carbonio, con corpo a sezione circolare che lo rende consigliato per l'utilizzo con dispositivi mobili (carrucole, bloccanti, anticaduta...).
- Dotato di ghiera a vite che lo rende utilizzabile anche per applicazioni professionali
- Sistema keylock che evita qualunque impiglio accidentale della corda o nel punto di ancoraggio.



**CARBON STEEL
screw sleeve**



**ALU ALLOY
screw sleeve**




OVAL D STEEL

- Oval connector made of carbon steel with a wide opening and screw sleeve.
- The particular D shape prevents connector rotation and allows most of the load to be weighted along the major axis.
- Connettore ovale in acciaio al carbonio ad ampia apertura con ghiera a vite.
- La particolare forma a D evita la rotazione del connettore e permette di ripartire maggiormente il carico lungo l'asse più robusto.



**CARBON STEEL TEMPERED
screw sleeve**



#		CE	Color				
Carbon steel screw sleeve							
462100ZC1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	24	10	7	176
Alu alloy screw sleeve							
730ON06AOKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	22	7	7	65
7300001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	22	7	7	65
730BNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	blue/black/polish	22	7	7	65
730BPP3A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	blue/polish/polish	22	7	7	65
730NNN6ANKK	•	EN 12275 EN 362/B	black	22	7	7	65
730RPP3A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	red/polish/polish	22	7	7	65

#		CE	Color				
Carbon steel tempered screw sleeve							
465100ZC1KK	•	EN 12275 NFPA-G EN 362/M	polish	42	15	11	170


X-LARGE

- Connector with a wide opening and high tensile strength. The D shape prevents carabiner rotation and allows the load to be distributed along the major axis.
- Available in different materials (alu alloy, carbon steel and stainless steel) and with different sleeves (screw, autoblock and twist-locks, also conform to ANSI norm).
- A carbon steel version is available with a special burnished finishing that allows greater visibility of the laser marking.


- Connettore con ampia apertura ed elevato carico di rottura. La forma a D evita la rotazione del connettore e permette di distribuire il carico lungo l'asse maggiore.
- Disponibile in differenti materiali (lega d'alluminio, acciaio al carbonio e acciaio inox) e con diverse ghiera (a vite, autoblock e twistlock anche in versione certificata ANSI)
- Nella versione in acciaio al carbonio è disponibile la speciale finitura brunita che permette una maggiore visibilità della marcatura.




**CARBON STEEL
screw sleeve**




**STAINLESS STEEL
screw sleeve**




**CARBON STEEL
auto block
twist lock**



**STAINLESS STEEL
auto block
twist lock**





**CARBON STEEL ANSI
auto block
twist lock**



#		CE	Color				
Carbon steel screw sleeve							
411120ZL1KK	•	EN 12275/B EN 362/B	black	50	13	20	240
Carbon steel auto block							
411120ZYKZKK	•	EN 12275/B EN 362/B	black	50	13	-	240
Carbon steel twist lock							
411120ZZKZKK	•	EN 12275/B EN 362/B	black	50	13	-	240
Carbon steel ANSI auto block							
411120ZOZKZKK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M ANSI 359.12	black	50	20	-	265
Carbon steel ANSI twist lock							
411120ZTZKZKK	•	EN 12275/B NFPA-G - EN 362/M ANSI 359.12	black	50	20	-	265

#		CE	Color				
Stainless steel screw sleeve							
5111200L3KK	•	EN 12275/B EN 362/B	polish	35	11	-	240
Stainless steel auto block							
5111200Y3KK	•	EN 12275/B EN 362/B	polish	35	11	-	255
Stainless steel twist lock							
5111200Z3KK	•	EN 12275/B EN 362/B	polish	35	11	-	255

**ALU ALLOY
screw sleeve****ALU ALLOY
auto block
twist lock**


#		CE	Color				
Alu alloy screw sleeve							
911ONO6AOKK	•	EN 12275/B EN 362/B	orange	30	9	9	90
9110001A1KK	•	EN 12275/B EN 362/B	polish	30	9	9	90
911NNN6ANKK	•	EN 12275/B EN 362/B	black	30	9	9	90
911RXP4A1KK	•	EN 12275/B EN 362/B	red/titanium/polish	30	9	9	90
Alu alloy auto block							
911OPN7VNKK	•	EN 12275/B EN 362/B	orange	30	9	-	95
911RPP3V1KK	•	EN 12275/B EN 362/B	red/polish/polish	30	9	-	95
Alu alloy twist lock							
911OPN7PNKK	•	EN 12275/B EN 362/B	orange	30	9	-	95
911RPP3P1KK	•	EN 12275/B EN 362/B	red/polish/polish	30	9	-	95

HARNESS


- Asymmetrical carbon steel connector available with screw, autoblock and twist-locks sleeves.
- Available also in aluminum alloy and stainless steel.
- Perfect for use with positioning lanyards.
- Connettore asimmetrico in acciaio al carbonio disponibile con ghiera a vite, autoblock e twistlock.
- Disponibile anche in lega d'alluminio, e acciaio inox
- Perfetto per utilizzo con longhe di posizionamento.



**CARBON STEEL
screw sleeve**



**CARBON STEEL
auto block
twist lock**




HEAVY DUTY


- High tensile connector with screw sleeve.
- Heavy Duty Alu is the connector with the highest strength in our production range, with 60 kN (carbon steel version) on the major axis!
- The particular D shape prevents carabiner rotation and encourages load distribution along the strongest axis.
- Equipped with screw gate which makes it perfect for all professional applications.
- Connettore ad alto carico con ghiera a vite.
- Heavy Duty è il connettore con la più alta tenuta di carico della nostra produzione, ben 60 kN (versione in acciaio) e sull'asse maggiore!
- La particolare forma a D evita la rotazione del connettore e permette di ripartire maggiormente il carico lungo l'asse più robusto.
- Dotato di ghiera a vite che lo rende perfetto per tutte le applicazioni professionali.



**CARBON STEEL
screw sleeve**



**ALU ALLOY
screw sleeve**



#		Color		kN	kN	kN	g
Carbon steel screw sleeve							
436120ZC1KK	•	EN 362/B	polish	22	7	-	217
Carbon steel auto block							
436120ZYK	•	EN 362/B	polish	22	7	-	227
Carbon steel twist lock							
436120ZZK	•	EN 362/B	polish	22	7	-	227

#		Color		kN	kN	kN	g
Carbon steel screw sleeve							
472120ZC1KK	•	EN 12275/B EN 362/M	polish	60	15	25	232
Alu alloy screw sleeve							
785NNN6ANKK	•	EN 12275/B EN 362/B	black	36	11	13	85



!
Available with eyelet (# 438XXXXXXKK).
Disponibile con occhiello (# 438XXXXXXKK).




ERGO


- Compact and lightweight connector, with ergonomic shape and high tensile strength.
- Available with a screw, auto block or twist lock sleeve. There is also a special double gate version with a durable wire gate.
- Connettore compatto e leggero, dalla forma ergonomica e con un elevato carico di rottura.
- Disponibile con ghiera a vite, autoblock, twistlock e nella speciale versione double gate con resistente leva a filo.



ALU ALLOY KEYLOCK
screw sleeve



ALU ALLOY KEYLOCK
auto block
twist lock




FERRATA KEYLOCK


- Aluminum connector available with a screw, auto block and twist lock sleeves.
- Fitted with the Keylock system. Its special shape grants a wide opening (26 mm!) and excellent grip.
- Normally used on lanyards for progression and positioning.
- Connettore in alluminio disponibile con ghiera a vite, autoblock e twistlock.
- Dotato di sistema keylock. La sua forma particolare consente una grande apertura (ben 26 mm!) e un'ottima impugnatura.
- Normalmente utilizzato su cordini di progressione e posizionamento.



ALU ALLOY
screw sleeve



ALU ALLOY
auto block
twist lock



#	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy screw sleeve						
7830001A1KK	• EN 12275 EN 362/B - NFPA-P	polish	27	10	9	58
783NCP4A1KK	• EN 12275 EN 362/B - NFPA-P	black/yellow/ polish	27	10	9	58
783NNN6ANKK	• EN 12275 EN 362/B - NFPA-P	black	27	10	9	58
Alu alloy auto block						
7830001V1KK	• EN 12275 EN 362/B	polish	27	7	-	67
Alu alloy twist lock						
7830001P1KK	• EN 12275 EN 362/B	polish	27	7	-	65

#	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy screw sleeve						
7780001A1KK	• EN 12275/K EN 362/B	polish	30	10	12	90
778NNN6ANKK	• EN 12275/K EN 362/B	black	30	10	12	90
Alu alloy auto block						
7780001V1KK	• EN 12275/K EN 362/B	polish	30	8	-	95
778NNN6VNKK	• EN 12275/K EN 362/B	black	30	8	-	95
778RPP3V1KK	• EN 12275/K EN 362/B	red/polish/polish	30	8	-	95
Alu alloy twist lock						
7780001P1KK	• EN 12275/K EN 362/B	polish	30	8	-	95
778NNN6PNKK	• EN 12275/K EN 362/B	black	30	8	-	95
778RPP3P1KK	• EN 12275/K EN 362/B	red/polish/polish	30	8	-	95

H.M.S. KEYLOCK

- Aluminum connector available with screw, auto block or twist lock sleeves.
- The classic wide pear shape makes it suitable for belaying with a M nter hitch. It can be used with all anchoring and belaying systems.
- Connettore in alluminio disponibile con ghiera a vite, autoblock e twistlock.
- La classica forma a base larga HMS a pera lo rende adatto per assicurazioni con nodo barcaiolo o mezzo barcaiolo. Possibilit  di utilizzo con tutti i sistemi di ancoraggio e assicurazione, sia in sosta che collegati all'imbraco.




**ALU ALLOY
screw sleeve**




**ALU ALLOY
auto block
twist lock**

H.M.S. NAPIK KEYLOCK

- A lighter and more compact connector than the traditional HMS, but with a higher tensile strength.
- Connettore pi  compatto e leggero del tradizionale connettore HMS ma con un carico di rottura superiore.



**ALU ALLOY
screw sleeve**



**ALU ALLOY
auto block
twist lock**

#	UAA	CE	Color	KN	KN	KN	g
Alu alloy screw sleeve							
786ON06AOKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	22	8	6	88
7860001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	22	8	6	88
786DBD6ADKK	•	EN 12275 EN 362/B	grey/cyan/grey	22	8	6	88
786RNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	red/black/polish	22	8	6	88
Alu alloy auto block							
786OPN7VNKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	22	8	-	95
7860001V1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	22	8	-	95
786RPP3V1KK	•	EN 12275 EN 362/B	red/polish/polish	22	8	-	95
786DPB5PBKK	•	EN 12275 EN 362/B	grey/polish/cyan	22	8	-	95
Alu alloy twist lock							
786OPN7PNKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	22	8	-	95
7860001P1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	22	8	-	95
786DPB5VBKK	•	EN 12275 EN 362/B	grey/polish/cyan	22	8	-	95

#	UAA	CE	Color	KN	KN	KN	g
Alu alloy screw sleeve							
957ON06AOKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	23	10	6	80
9570001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	23	10	6	80
957NNN6ANKK	•	EN 12275 EN 362/B	black	23	10	6	80
957RFP3A1KK	•	EN 12275 EN 362/B	red/grey/polish	23	10	6	80
957BDB6ABKK	•	EN 12275 EN 362/B	cyan/grey/cyan	23	10	6	80
Alu alloy auto block							
957OPN7VNKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	23	8	-	91
957RPP3V1KK	•	EN 12275 EN 362/B	red/polish/polish	23	8	-	91
957BPD5VDKK	•	EN 12275 EN 362/B	cyan/polish/grey	23	8	-	91
Alu alloy twist lock							
957OPN7PNKK	•	EN 12275 EN 362/B	orange	23	8	-	89
9570001P1KK	•	EN 12275 EN 362/B	polish	23	8	-	89
957RPP3P1KK	•	EN 12275 EN 362/B	red/polish/polish	23	8	-	89
957BPD5PDKK	•	EN 12275 EN 362/B	cyan/polish/grey	23	8	-	89




QUEEDY

- Queedy is an aluminum connector for use in scaffolding and work protection systems. Double gate and wide gate opening.
- Connettore in alluminio Kong Queedy per ponteggio/impalcature e sicurezza in ambiente di lavoro. Sblocco a doppia leva e grande apertura.



ALU ALLOY
double gate




TANGO



- Hot forged aluminum carabiner with double gate.
- Ideal for positioning lanyards.
- Connettore in alluminio forgiato a caldo con doppia leva di sicurezza.
- Ideale per realizzare longe di posizionamento.



ALU ALLOY
double gate




DOUBLE GATE

- Carbon steel double gate connector for use in work protection systems.
- Connettore in acciaio al carbonio, ideale per uso in ambiente di lavoro, industria, edilizia; utile per costruire sistemi di protezione/arresto caduta / posizionamento.



CARBON STEEL
double gate




BBQ

- Stainless steel wide opening clamp, made of high quality stainless steel to be used for anchoring on scaffolding or tubular structures.
- Available in three sizes, with internal gap of 75, 100 and 140 mm.
- Pinza in acciaio inox di alta qualità da utilizzare per ancorarsi su ponteggi o strutture con tubolari di grandi dimensioni.
- Disponibile in tre misure, con passaggio interno da 75, 100 e 140 mm.



STAINLESS STEEL



#	UAA	CE	Material	Color	kN	kN	kN	g
Queedy								
71624P1X2KK		EN 362/A	alu alloy	polish	24	-	-	460
71635N3X2KK		EN 362/A	alu alloy	black	24	-	-	950
Double gate								
416130ZX1KK		EN 362/B	carbon steel	polish	22	-	-	238


#	UAA	CE	Material	Color	kN	kN	kN	g
Tango								
71500NNX2KK		EN 362/T - NFPA-T EN 12275/K	alu alloy	black	33	12	15	135
71500BPX2KK		EN 362/T - NFPA-T EN 12275/K	alu alloy	blue/polish	33	12	15	135
71500RPX2KK		EN 362/T - NFPA-T EN 12275/K	alu alloy	red/polish	33	12	15	135
BBQ								
516075000KK		EN 362/B	stainless steel	polish	30	-	-	250
516100000KK		EN 362/B	stainless steel	polish	30	-	-	280
516140000KK		EN 362/B	stainless steel	polish	30	-	-	330

FROG

- The Kong Frog is a revolutionary directional connector that closes automatically when it touches the anchor point.
- Updated version with improved opening up to 12,7mm.
- Also suitable for metal cables.
- Frog è un connettore rivoluzionario che si chiude automaticamente entrando in contatto con l'ancoraggio.
- Versione aggiornata con apertura aumentata a 12,7mm.
- Adatto anche per utilizzo su cavi metallici.



Watch the video
Guarda il video




SOLEYMIEUX


- The stainless steel Soleymieux connector clamps directly onto the Fix Soleymieux bolt.
- The SOLEYMIEUX system is an excellent alternative to traditional bolts and pitons because it reduces the aesthetic impact of the anchor point. A very useful solution, especially when working on historic buildings.
- Using a removable plate eliminates the risk that unauthorized persons could use the anchor point.
- Rinvio in acciaio inox che permette di moschettonare direttamente lo speciale Fix Soleymieux.
- Il sistema Soleymieux è un'ottima alternativa ai tradizionali chiodi e spit in quanto permette di ridurre l'impatto estetico del punto di ancoraggio, soluzione molto utile in particolare quando si lavora su edifici storici.
- Grazie alla possibilità di rimuovere la piastrina si elimina inoltre il rischio di utilizzo del punto di ancoraggio da parte di persone non autorizzate.



! See page 58.
Vedi pagina 58.



FROG CABLE




#	UAA	CE	Material	Color	KN	KN	KN	g
Frog								
704012000KK	•	EN 362/A/T EN 12275/A	alu alloy	black orange	22	-	-	74
Frog cable								
7002NN400KK	•	EN 362/A/T EN 12275/A	alu alloy	black	26	-	-	50

#	UAA	CE	Material	Color	KN	KN	KN	g
Soleymieux								
761SETSL12K	•	EN 12275/A EN 362/A/T EN 959 - EN 795B	stainless steel	polish	22	-	-	110




QUICK LINK

- Oval stainless steel quick link.
- Maglia rapida ovale in acciaio inox.




"D" QUICK LINK

- "D" shape carbon steel quick link.
- Maglia rapida in acciaio al carbonio, forma semirotonda a "D".




TRAPEZIUM QUICK LINK

- Trapezoidal stainless steel quick link.
- Maglia rapida trapezoidale in acciaio inox.




QUICK LINK ASYMMETRIC

- Asymmetric carbon steel quick link.
- Conceived for use with our Duck rope clamp or other small devices.
- Maglia rapida asimmetrica in acciaio al carbonio.
- Ideata per utilizzo con bloccante Duck o altri dispositivi di regolazione della fune.



TRIANGLE QUICK LINK


- Triangle stainless steel quick link.
- Maglia rapida triangolare in acciaio inox.



QUICK LINK LONG

NEW

- Oval stainless steel quick link wide opening.
- Maglia rapida ovale in acciaio inox con ampia apertura.



#		CE	Material	Color	kN	kN	kN	g	A mm	B mm	C mm	D mm
Quick link												
6000350D1KK		-	stainless steel	polish	230 kg	-	-	9	37	17	3,5	5,5
6000400D1KK		-	stainless steel	polish	300 kg	-	-	13	41	21	4	6
6000500D1KK		-	stainless steel	polish	450 kg	-	-	22	50	26	5	7
6000600D1KK		-	stainless steel	polish	700 kg	-	-	34	58	29	6	8
6000800D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	polish	40	25	-	79	74	39	8	10
6001000D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	polish	60	30	-	142	89	47	10	12
6001200D1KK		-	stainless steel	polish	3000 kg	-	-	222	105	52	12	14
Trapezium quick link												
6380900D1KK		-	stainless steel	polish	1000 kg	-	-	129	82	68	9	11
Triangle quick link												
6020800D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	polish	40	25	-	89	72	56	8	10
6021000D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	polish	60	30	-	155	86	66	10	12
"D" quick link												
409100ZB2KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	carbon steel	polish	50	15	-	152	87	67	11	-
Quick link asymmetric												
403071ZB2KK	•	EN 12275/B - EN 362/Q	carbon steel	polish	25	10	-	89	77,5	43,5	7	14
Quick link long												
6170800D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	polish	40	25	-	85	88,5	35	8	18

What is a descender?

A descender is a device designed to allow a climber to descend a rope at a controlled speed.

Why choose a Kong descender?

- It is produced in Italy
- It is made of high quality materials and components
- The simple design reduces and simplifies maintenance
- Indy Evo is certified for lowering two people during rescue operations
- Ortis allows you to make emergency evacuations with total management of the descent speed

Cos'è un discensore?

Si tratta di un dispositivo per la discesa su corda con il quale una persona può scendere a velocità controllata.

Perché scegliere un discensore Kong?

- È prodotto in Italia
- È realizzato con materiali e componenti di altissima qualità
- La semplicità costruttiva riduce e facilita la manutenzione
- Indy Evo è certificato per la calata di due persone durante le manovre di soccorso
- Ortis permette di effettuare evacuazioni d'emergenza con una gestione totale della velocità di calata





Pirata



Indy Evo Plus



Ortis



Kes 1




Kes 2


PIRATA

NEW



- Descender / Ascender designed for rope access and positioning work.
- The cam system perfectly aligns the rope, limiting twisting during long descents and reducing friction during ascent.
- Simplicity of construction facilitates pre and post use checks and simplifies periodic inspection.
- The carbon steel cams have a long life, even with the most intense use.
- The new articulated lever allows release to be driven by the user's body weight, thus reducing the required force necessary when compared to a traditional brake lever.
- Suitable for skilled and experienced users.
- Discensore/risalitore studiato per agevolare la progressione nel lavoro con accesso e posizionamento mediante funi.
- Il sistema di camme consente il perfetto allineamento della fune limitando l'attorcigliamento nelle lunghe discese e la riduzione degli attriti nelle risalite.
- La semplicità di costruzione facilita il controllo pre e post uso e semplifica l'ispezione periodica.
- Le camme in acciaio al carbonio hanno una durata elevata anche nell'uso più intenso.
- La nuova leva articolata consente l'azionamento sfruttando il peso del corpo e riducendo quindi la forza necessaria rispetto alla tradizionale leva a freno.
- Indicato per utilizzatori formati ed esperti.



Descent
Discesa



Hands-free locking
Bloccaggio a rilascio



#	CE	Material	Color	g	Ø mm	
801060400KK	EN 12841/C	alu alloy stainless steel	black orange	420	min. 10 max. 12	

INDY EVO PLUS

NEW

- Evolution of the well-known Indy Evo descender, fitted with a new lever, easier to handle, that allows more fluid and precise working.
- Indy Evo Plus is a manually operated descending device with a double auto locking system that locks both when the lever is released and when it is pressed.
- Indy Evo Plus is also a descender (conforming to EN 12841 type C) for working on rope. It allows descent at a controlled speed, stopping at any time, hands free, on a static rope (EN 1891) or dynamic rope (EN 892). Light weight and compact size, long life guaranteed by the stainless steel cams and low maintenance make it a working tool very much appreciated by the industry.
- Certified for two people, it allows two people to lower at the same time and also allows the user to take in rope slack.
- Evoluzione del noto discensore Indy Evo dotato di una nuova leva più facile da manovrare che permette un funzionamento più fluido e preciso.
- Indy Evo Plus è un dispositivo di discesa a comando manuale dotato di bloccaggio automatico che si attiva sia rilasciando la leva sia tirandola. Indy Evo Plus è inoltre un discensore (conforme alla norma EN 12841 tipo C) per corda da lavoro, che permette una discesa a velocità controllata ed un arresto a mani libere su corde statiche (EN 1891) o dinamiche (EN 892). Le dimensioni e il peso ridotti, la lunga durata garantita dalle camme in acciaio inox e la ridotta manutenzione, ne fanno uno strumento di lavoro molto apprezzato. Certificato per due persone, permette di calare contemporaneamente due persone per manovre di soccorso.
- Permette il recupero della corda per la risalita.




Certified for two people!

Certificato per due persone!




Allows the user to take in rope slack and ascend!


Permette il recupero della corda per la risalita!




#	CE	Material	Color	 g	 min.	 max.
801040400KK	EN 341 EN 12841/C NFPA-T	alu alloy stainless steel	black orange	480	10	12
801050400KK	EN 341 EN 12841/C NFPA-G	alu alloy stainless steel	black red	480	10	12



Hands-free locking
Bloccaggio a rilascio



Descent
Discesa



Locking by pulling
Bloccaggio a freno

KES Kong Evacuation System

- Devices that allow one or more operators an evacuation descent of up to 300 meters from workstations at height (cranes, wind turbines, rigging frames, power lines...).
- The devices are equipped with a 9 mm type A rope and two connectors at the ends.
- The innovative magnetic brake system provides automatic descent speed modulation according to the applied load. The braking system does not wear the mechanical parts nor the rope.
- The slotted rope on both ends allows faster evacuation of more operators in sequence.
- **KES 1:** individual evacuation system from a workstation at height. Load capacity: one person.
- **KES 2:** evacuation system for one or more operators. The steering wheel allows short lifting operations and/or operator evacuation. Load capacity: two people.
- Dispositivi che permettono l'evacuazione di uno o più operatori con una discesa anche fino a 300 metri da luoghi di lavoro in quota (gru, pale eoliche, strutture in carpenteria metallica, elettrodotti...).
- I dispositivi sono dotati di corda con diametro 9 mm di tipo A e di due connettori alle estremità.
- L'innovativo sistema a freni magnetici permette di modulare in automatico la velocità di discesa in base al carico applicato. Il sistema frenante non usura né le parti meccaniche né la corda.
- La corda asolata su entrambi i capi permette l'evacuazione di più operatori in maniera sequenziale.
- **KES 1:** sistema di evacuazione individuale da luoghi di lavoro in quota. Capacità di carico: una persona.
- **KES 2:** sistema di evacuazione di uno o più operatori. Il volante permette un breve sollevamento e l'eventuale svincolo dell'operatore. Capacità di carico per due persone.


#	CE	↔ m*	<> kg	Speed m/sec	👤 kg
KES 1					
228010300KK	EN 341	30	≤ 150	~ 0.8	4.1
228010500KK	EN 341	50	≤ 150	~ 0.8	5.3
228010800KK	EN 341	80	≤ 150	~ 0.8	7.1
KES 2					
228020500KK	EN 341/1A - EN 1496/B	50	≤ 225	~ 0.8	7.1
228020800KK	EN 341/1A - EN 1496/B	80	≤ 225	~ 0.8	9.0

* Other lengths on request!
Altre misure su richiesta!




ORTIS

- Ortis is a self-locking lowering device, manually run by one operator, used for evacuation from cableways, adventure parks and high work places. Conforming to EN 341 class A standard, a person can be lowered by an operator on a textile rope at a controlled speed (between 0.5 and 2 m/s).
- Fitted with a highly resistant aluminum wheel and pigtail lever to manage the descent speed.
- Important: this device has been designed to be used with an 11 mm Ø static rope conforming to EN 1891. It may also be used with other 10 to 13 mm Ø static or dynamic ropes but results could differ from EN 341 class A standard requirements.
- Ortis è un dispositivo di discesa a comando manuale studiato per l'evacuazione di impianti a fune, parchi avventura, ecc...
- È conforme alla norma EN 341 classe A, con il quale una persona può essere calata da un operatore, su una corda tessile a velocità controllata (compresa tra 0.5 e 2 m/s).
- Dotato di tamburo in alluminio altamente resistente e leva a coda di porco per gestire la velocità di calata.
- Importante: Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con corda statica 11 mm conforme alla norma EN 1891. In emergenza possono essere utilizzate anche altre corde statiche o dinamiche di diametro compreso tra 10 e 13 mm, in tal caso le prestazioni possono differire da quelle previste dalla norma.



Special for evacuation!
Speciale per evacuazione!



#	UMMA	CE	Material	Color	g	Ø mm min. max.
822000400KK	•	EN 341/2A	alu alloy stainless steel	red	1200	11 11

10

What is a rope clamp?

A rope clamp is a mechanical device used for ascending rope by sliding only in one direction, and locking in the opposite direction.

Why choose a Kong rope clamp?

- It is produced in Italy
- We use only the highest quality materials and components
- Our stainless steel cams receive special thermal and chemical treatments that make them very resistant to wear
- The Futura System was the first example of miniaturization in the rope clamp field and is the only one that works along the axis of the rope, greatly increasing efficiency

Cos'è un bloccante?

Si tratta di un dispositivo meccanico utilizzato per la risalita su corda in quanto scorre solo in una direzione e si blocca nella direzione opposta.

Perché scegliere un bloccante Kong?


- È prodotto in Italia
- È realizzato con materiali e componenti di altissima qualità
- Le camme in acciaio ricevono particolari trattamenti termici e chimici che le rendono molto resistenti all'usura
- Il Futura System è stato il primo esempio di miniaturizzazione nel campo dei bloccanti e l'unico che lavora in asse sulla corda aumentando notevolmente l'efficienza



Trender




Lift



Cam-Clean



Futura System



Speleo Stair



Sling Ascender



Help

TRENDER

- Double ascender conceived specifically for arboriculture. Fitted with a safety system that prevents accidental rope escape and intrusion of branches into the toothed cam. It works on twin ropes from 8 to 13 mm.
- Maniglia doppia per risalita corda, concepita per l'arborismo, dotata di blocco di sicurezza che evita la fuoruscita accidentale della corda e di sistema antintrusione dei rami nella camma dentata. Funziona su corda doppia da 8 a 13mm.






Safety block prevents accidental opening.

Blocco di sicurezza per apertura accidentale.



Intrusion detection system to keep branches clear of the cams.

Sistema antintrusione dei rami nelle camme.



#		CE	Material	Color	g	Ø mm	min.	max.
874030400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy stainless steel	orange black	550	8	13	

LIFT

- Rope clamp for rope access, available in left and right versions. All the components are part of the latest generation of Kong rope clamps. Excellent locking ability, particularly on muddy and icy ropes, thanks to the holes in the cam and side plate. The new material and a special chemical and thermal process give the cam a much higher surface hardness in addition to the black color. The result is great wear-resistance and a reduction of the fragility that usually penalizes steels quenched at low temperatures. New opening lever which is ergonomic, easy to handle and protected from shocks and the risk of accidental opening.
- Bloccante mobile per risalita, disponibile in versione destro e sinistro. Utilizza tutta la componentistica di ultima generazione dei bloccanti Kong. Ottima la capacità di bloccare su corde particolarmente infangate grazie alle asole di svuotamento presenti non solo sulla camma ma anche sulla guancia. Il nuovo materiale ed uno speciale procedimento termico e chimico conferiscono alla camma dentata, oltre al colore nero, una durezza superficiale molto superiore. Il risultato è una grande resistenza all'usura ed una riduzione della fragilità che solitamente penalizza gli acciai da tempra alle basse temperature. Nuovo il clicchetto d'apertura, ergonomico, facile da manovrare e molto protetto dagli urti e dal rischio di aperture accidentali.



CAM-CLEAN

- Chest rope clamp specifically conceived for work at height, rescue, climbing, caving and canyoning.
- All the components are part of the latest generation of Kong rope clamps. Excellent locking ability, particularly on muddy and icy ropes, thanks to the holes in the cam and side plate. The new material and a special chemical and thermal process give the cam a much higher surface hardness in addition to the black color. The result is great wear resistance and a reduction of the fragility that usually penalizes steels quenched at low temperatures. New opening lever which is ergonomic, easy to handle and protected from shocks and the risk of accidental opening.
- Bloccante ventrale di dimensioni ridotte, studiato per la speleologia e per tutte le applicazioni di derivazione speleologica quali soccorso, soccorso in forra, lavori in altezza, canyoning.
- Utilizza tutta la componentistica di ultima generazione dei bloccanti Kong. Ottima la capacità di bloccare su corde particolarmente infangate grazie alle asole di svuotamento presenti sulla camma. Il nuovo materiale ed uno speciale procedimento termico e chimico conferiscono alla camma dentata, oltre al colore nero, una durezza superficiale molto superiore. Il risultato è una grande resistenza all'usura ed una riduzione della fragilità che solitamente penalizza gli acciai da tempra alle basse temperature. Nuovo il clicchetto d'apertura, ergonomico, facile da manovrare e molto protetto dagli urti e dal rischio di aperture accidentali.



#		CE	Material	Color	 g	 min.	 max. Ø mm
896Q04D00KK (right)	•	EN 567 EN 12841/B NFPA 1983:12 T	alu alloy	orange	225	8	13
896NN4S00KK (left)	•	EN 567 EN 12841/B NFPA 1983:12 T	alu alloy	black	225	8	13


#		CE	Material	Color	 g	 min.	 max. Ø mm
82400O400KK	•	EN 567 EN 12841/B NFPA 1983:12 T	alu alloy	orange	220	8	13
82400N400KK	•	EN 567 EN 12841/B NFPA 1983:12 T	alu alloy	black	220	8	13

FUTURA SYSTEM

- A revolution in the rope clamp world for its extremely tiny dimensions and ergonomic shapes.
- It's the natural marriage between three devices and the best system for ascending a rope. The "ROPE WALKING SYSTEM" is like climbing a ladder.
- After testing the system, users confirm excellent performance and a 30% efficiency gain during ascent.
- Una rivoluzione nel campo dei bloccanti, dimensioni ridotte ed ergonomia sorprendente.
- È il logico connubio di tre attrezzi migliorativi che permette di procedere con un'estrema facilità nella tecnica "alternata", come se si fosse su una scala a pioli!
- Test condotti da speleologi confermano un guadagno minimo del 30% dell'efficacia di risalita.

FUTURA HAND


- Its small size allows the user to comfortably hold the device close to the rope, in the same way you would grab a rope but much more comfortably. It comes with two different sized handles for ergonomic customization. Available in right and left versions.
- La presa anteriore rispetto alla corda, dona maneggevolezza e sicurezza. Fornita con due impugnature intercambiabili, di differenti misure. Disponibile nella versione per mano destra e sinistra.



#	USA	CE	Material	Color	g	min.	max.
FUTURA HAND							
87600FY4SKK (left)	•	EN 567 EN 12841/B NFPA L	alu alloy	titanium/ yellow	125	8	12,7
87600NY4DKK (right)	•	EN 567 EN 12841/B NFPA L	alu alloy	black/ yellow	125	8	12,7
FUTURA BODY							
82401N400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy	black	80	8	12
FUTURA FOOT							
87609F04DKK (right)	-	-	alu alloy	black	130	8	12
87609N04SKK (left)	-	-	alu alloy	black	130	8	12



FUTURA BODY

- Chest ascender, incredibly reduced size and weight, only 80g!
- Bloccante ventrale di dimensioni e peso incredibilmente ridotti, solo 80g!




FUTURA FOOT

- Foot ascender that improves and completes the performance of the Futura Hand ascender and Futura Body chest ascender.
- Available in right and left versions, equipped with anti-torsion stirrup.
- Fitted with a hole for inserting a carabiner that locks the cam, avoiding accidental release of the rope.
- Bloccante supplementare da piede dotato di staffa anti-torsione. Disponibile in versione destra e sinistra.
- Foro per l'inserimento di un connettore per il blocco della camma che evita la fuoriuscita accidentale della corda.




SLING ASCENDER

- Adjustable stirrup (from 90 to 120 cm) made of strong polyamide sling.
- Used with a rope clamp ascender, it helps with rope progression.
- Staffa / Pedale regolabile (da 90 a 120 cm) realizzata in resistente fettuccia di poliammide.
- Utilizzata in abbinamento ad una maniglia di risalita agevola la progressione su corda.



SPELEO STAIR

- Ladder fitted with two supporting galvanized steel cables and aluminum steps. Dimensions 20.5x16x210 mm.
- Tensile strength: 8 kN
- Available in 3 sizes: 5, 10 and 20 m, other sizes available on request.
- Black steps are available on request.
- Scaletta speleo costituita da 2 cavi portanti in acciaio zincato e scalini in alluminio della misura di 20.5x16x210 mm.
- Carico a rottura: 8 kN.
- Disponibile in 3 misure: 5, 10 e 20 m, altre misure disponibili a richiesta.
- Su richiesta è disponibile la versione con pioli neri.



#	Material	 g
SLING ASCENDER		
834120300KK	polyamide	90
SPELEO STAIR		
970050000KK	alu alloy - zinc plated steel	90
970100000KK	alu alloy - zinc plated steel	160
970200000KK	alu alloy - zinc plated steel	310

HELP

- Multi-purpose adjustable stirrup, super compact and lightweight, contained in a handy bag which can be clipped to the harness. Simply open the Velcro flap in order to free the stirrup and it is ready to use. Very useful in resting situations, during recovery of a second climber and in aid climbing in general.
- Made with 3 mm Kevlar cord and equipped with a length-adjustment buckle and stiff pedal made of ultra-durable Nylon.
- Staffa multiuso regolabile, compatta e leggera, contenuta in un pratico sacchetto agganciabile all'imbrago. È sufficiente aprire la patella in Velcro per liberare la staffa e renderla pronta all'uso. Molto utile in situazioni di sosta, di recupero del secondo di cordata e in generale in arrampicata artificiale.
- Realizzata con cordino in Kevlar da 3 mm e dotata di pedale e fibbia di regolazione in Nylon ultra-resistente.



#	Material	 g
834001000KK	kevlar nylon	110

What is a pulley?

It is one or more wheels assembled in a block, or in a case, which can be used in various configurations to handle loads in lifting or lowering.

Why choose a pulley Kong?


- It is produced in Italy
- It is made of high quality materials and components
- The wide range covers various needs, from mechanical advantage hoists, to the lowering of people and material, to rescue operations and evacuation maneuvers
- Most models are equipped with high efficiency ball bearings

Cos'è una carrucola?

Si tratta di una o più pulegge montate in un blocco, o in un involucro, che possono essere usate in varie configurazioni per gestire carichi in sollevamento o calata.

Perché scegliere una carrucola Kong?

- È prodotta in Italia
- È realizzata con materiali e componenti di altissima qualità
- L'ampia gamma Kong permette di coprire le più svariate esigenze, dalla realizzazione di paranchi, alla calata con corda rinviata di persone e carichi, alle manovre di soccorso ed evacuazione
- Quasi tutti i modelli sono dotati di cuscinetti a sfera ad alta efficienza




Futura Mini Block



Twin Block Roll



Twin



Twin Wire



Reflex



Extra Roll



Turbo Roll



Heavy Duty Roll



Swing Alu




Albi



Rolley


FUTURA MINI BLOCK

- Low friction pulley fitted with a locking device that can be engaged and disengaged through the special pawl. Compact and lightweight, conceived for rescue and mountaineering. Properly used in recovery, it becomes fundamental for the preparation of simple or double hoists in rescue and self-rescue. Mini block belongs to the ultra compact "Futura" family of clamps which can be used for ascending ropes and in case of emergency.
- Carrucola a basso attrito con bloccante inseribile e desinseribile tramite clicchetto, compatta e leggera concepita per alpinismo e soccorso. E' adatta nel recupero di materiali in parete e diventa fondamentale nell'allestimento di paranchi semplici o doppi da soccorso od autosoccorso. Miniblock fa parte della famiglia di bloccanti ultracompati 'Futura' di cui conserva la geometria ed alcuni particolari. Può essere utilizzato anche in caso di emergenza come bloccante per la risalita.




BLOCK ROLL

- The Block Roll is a single sheave aluminum pulley with ball bearings and auto-block. It works with ropes up to 12mm.
- Carrucola in alluminio con puleggia singola e auto-bloccante. Per corde di diametro max 12mm.



TWIN BLOCK ROLL


- The Block Roll is a double sheave aluminum pulley with aluminum side plates, ball bearings and auto-block. It works with ropes up to 12mm.
- Carrucola in alluminio con puleggia doppia e auto-bloccante. Per corde di diametro max 12mm.



#	UIMA	CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
FUTURA MINI BLOCK										
81802NO00KK	•	EN 12841 - EN 12278 - EN 567	alu alloy	alu alloy	-	165	25	•		12
BLOCK ROLL										
81800NO00KK	•	EN 12841 - EN 12278 - EN 567	alu alloy	alu alloy	-	550	30	•		13
TWIN BLOCK ROLL										
81801NO00KK	•	EN 12841 - EN 12278 - EN 567	alu alloy	alu alloy	-	740	30	•		13


TWIN

- Aluminum pulley with double wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.




MINI TWIN

- Compact aluminum pulley with double wheel, mobile side plates and high efficiency (91%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola compatta in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (91%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.



TWIN WIRE


- Light aluminum alloy pulley with double wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- For ropes up to 16 mm diameter.
- Thanks to the wire gates on both side plates, Twin Wire allows the rope to be inserted without opening the connector.
- Conforms to CE EN 12278.
- Carrucola in lega leggera d'alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.
- Per corde di diametro max 16 mm.
- Grazie alle leve a filo presenti su entrambe le flange, Twin Wire permette l'inserimento delle corde senza aprire il connettore di carico.
- Certificata CE EN 12278



#	VIMA	CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
TWIN										
82700OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	490	50	•		16
MINI TWIN										
82701OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	91	108	30	•		11
TWIN WIRE										
82702OP00KK		EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	575	30	•		16

REFLEX

- Aluminum pulley with single wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.



EXTRA ROLL


- Aluminum pulley with single wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).



#		CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
REFLEX										
82900OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	270	30	•		16
EXTRA ROLL										
82000OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	260	30	•		16
82001PN00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	96	260	30	•		16


TURBO ROLL

- Compact and lightweight pulley with fixed side plates, aluminum body and ball bearing to ensure optimum efficiency.
- Available in three versions, with nylon, aluminum and galvanized steel wheel.
- For ropes up to 11 mm diameter.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in nylon a flange fisse e cuscinetti a sfera. Per corde di diametro max 11 mm.



SWING ALU


- The Swing Roll is a single sheave pulley with aluminum swinging side plates and nylon wheel. Taper bush lock pulley. It works with ropes up to 11 mm.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in nylon a flange mobili e cuscinetto radente (bronzina). Per corde di diametro max 11 mm.



Available in carbon steel # 992 and Stainless steel # 994.
Disponibile in acciaio # 992 e acciaio inox # 994.

HEAVY DUTY ROLL


- The Heavy Duty Roll is a double sheave pulley with aluminum side plates, ball bearings and nylon wheels. It works with ropes up to 20 mm.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in plastica. Per corde di diametro max 20 mm.



#	UAA	CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
TURBO ROLL										
82100N00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	93	70	26	•		11
82102PP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	93	77	26	•		11
82103RP00KK	•	EN 12278	alu alloy	steel	93	80	26	•		11
HEAVY DUTY ROLL										
81900PR00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	-	320	50	•		20
SWING ALU										
993N00400KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	87	120	30		•	11

ALBY

- Alby is a single sheave pulley with aluminum swinging side plates and steel wheel. Taper bush lock pulley. It works with ropes up to 26mm. Conceived for arboriculture, treeclimbing.
- Carrucola per abbattimento usata per arborismo, treeclimbing con corpo in alluminio, puleggia singola in acciaio e cuscinetti radenti (bronzina). Per corde di diametro max 26mm.




Special for tree climbing.
Speciale per treeclimbing.

ROLLEY

- Aluminum pulley for evacuation from the cableways with single pulley nylon and sliding bearing (bushing).
- Equipped with locking lever for maximum security once positioned on the cable.
- Available on request special wheels for different cable diameters.
- Carrucola in alluminio per evacuazione da teleferica con puleggia singola in nylon e cuscinetto radente (bronzina).
- Dotata di leva di chiusura che garantisce la massima sicurezza una volta posizionata sul cavo.
- Disponibili su richiesta pulegge per altri diametri di cavo.




Special for evacuation.
Speciale per evacuazione.



DOUBLE ROLLEY

- Double wheel version of the Rolley pulley, it offers improved stability.
- Versione a due pulegge della carrucola Rolley che garantisce una maggiore stabilità.



#		CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN			Ø mm max.
ALBY										
83900ON00KK	•	EN 12278 EN 795/B	alu alloy	steel	93	1150	50	•	•	26
ROLLEY										
83301NP00KK	•	EN 1909 - EN 12278 EN 795/B	alu alloy	nylon	-	1360	30	•	•	60
DOUBLE ROLLEY										
83302NP00KK	•	EN 1909 - EN 12278 EN 795/B	alu alloy	nylon	-	1500	25	•	•	60

ROPES & ACCESSORIES CORDE E ACCESSORI

12



Aramid Core Rope



Static Rope



Rope Id



K-Blade



Rollers



Tergeste



Protoc



Throwing Bag
Throwing Line

What is a cord / textile rope?

It is a linear device composed of a core surrounded by a sheath. Semi static ropes with low elongation are used for professional work.

Kong is the exclusive distributor of Tendon ropes for Italy. For an overview of the full range, please visit www.mytendon.com



Cos'è una corda / fune tessile?

È un dispositivo lineare composto da un'anima avvolta da una guaina. Per utilizzi professionali vengono utilizzate corde semi statiche a basso coefficiente di allungamento.

Kong è distributore esclusivo per l'Italia delle corde Tendon, per una visione della gamma completa consultare il sito www.mytendon.com

STATIC ROPE

- Static ropes, different sizes. Choose your static rope by following the scheme here beside.
- Corda statica di varie misure. Scegli la tua corda statica seguendo lo schema qui a fianco.



FORCE

NEW


- A special rope which makes use of a technology of combination of materials and the rope construction itself. A rope for use in extremely severe conditions (for instance rescuers, firemen, policemen and other special forces) due to its increased resistance to cutting.
- Corda speciale che utilizza un'innovativa tecnologia di combinazione di materiali, da utilizzare in condizioni estremamente severe (lavoro in ambienti ostili, soccorso, vigili del fuoco, polizia e altre forze speciali) grazie alla maggiore resistenza al taglio.



SECURE

NEW

- A rope for any application where the sheath and the core may suffer damage. When using this rope you will significantly increase your safety margins, in cases where mechanical damage to the rope due to sharp edges or falling objects. Thanks to the unique sandwich-type construction of braided layers and the use of specially developed staple fibers, the rope is able to hold the suspended person or load even in the event of considerable sheath or core damage.
- Corda consigliata per le situazioni in cui la guaina e il nucleo possono subire danni. Utilizzando questa fune si aumentano notevolmente i margini di sicurezza, nei casi in cui si verificano danni meccanici alla corda a causa di spigoli vivi o oggetti in caduta. Grazie alla particolare struttura a sandwich di strati intrecciati e all'utilizzo di fibre di seta particolarmente sviluppate, la corda è in grado di mantenere la persona o il carico sospesi anche in caso di notevoli guasti o danneggiamenti.



#	CE	Ø mm	↔ m	Color	Material	g/m	Number of falls	sheath slippage mm	Elongation %	◆ kN
FORCE										
9L100F1S060	EN 1891	10	60	black	PA/steel	68	5	5	/	24
9L100F1S100	EN 1891	10	100	black	PA/steel	68	5	5	/	24
9L100F1S200	EN 1891	10	200	black	PA/steel	68	5	5	/	24
9L110F1S060	EN 1891	11	60	black	PA/steel	82	5	5	/	26
9L110F1S100	EN 1891	11	100	black	PA/steel	82	5	5	/	26
9L110F1S200	EN 1891	11	200	black	PA/steel	82	5	5	/	26
SECURE										
9L105E1S060	EN 1891/A	10.5	60	red/yellow	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E1S100	EN 1891/A	10.5	100	red/yellow	PA	75	17	/	4.6	28
9L105E1S200	EN 1891/A	10.5	200	red/yellow	PA	75	17	/	4.6	28
9L110E3S060	EN 1891/A	11	60	yellow	PA	84.6	20	/	4.5	35
9L110E3S100	EN 1891/A	11	100	yellow	PA	84.6	20	/	4.5	35
9L110E3S200	EN 1891/A	11	200	yellow	PA	84.6	20	/	4.5	35

ARAMIDIC CORE ROPE

- Kevlar rope 6mm with polyester sheath and aramidic core, 50 m coil.
- Cordino in kevlar da 6mm con anima in aramide e calza in poliestere, bobina da 50 m.



#	UAA	CE	Material	Ø mm	g/m	Min. strenght daN	↔ m	Color
9K0600N0050	•	EN 564	aramid/pa	6	22.9	1700	50	black

ROPE ID # 9V0000058KK

NEW

- Shrinkable sheath that makes it easy to tag and identify cut rope pieces with a unique serial code (alphanumeric and barcode format CODE 39).
- Guaina termoretraibile che permette con facilità di identificare tramite codice seriale univoco (alfanumerico e codice a barre formato CODE 39) gli spezzoni di corda tagliati.




K-BLADE

- Professional knife ideal for work at height and rescue situations.
- Easily attached to the harness via the large carabiner hole.
- The high quality blade can easily cut slack ropes and cords.
- Fitted with a locking button that prevents the accidental opening of the blade.
- Body made of anodized aluminum alloy with a stainless steel blade.
- Coltello professionale ideale per le situazioni di lavoro in quota e soccorso.
- Facilmente moschettonabile all'imbrago grazie all'ampio foro.
- Lama di alta qualità in grado di tagliare facilmente corde e cordini laschi.
- Pulsante di blocco che evita l'apertura accidentale della lama.
- Corpo realizzato in alluminio anodizzato e lama in acciaio inox.




Watch the video
Guarda il video

#	Body material	Blade material	g
954030000KK	alu alloy	stainless steel	145



ROLLERS


- The Rollers module is a compact and lightweight rope protection system made of aluminum alloy. The 3 articulated pieces provide a perfect coverage over any kind of edge. The double nylon rollers allow independent routing of 2 ropes, even in opposite directions.
- Rulliera in lega leggera di alluminio per scorrimento corde in soccorso ed industria. La sua modularità (3 pezzi snodati) lo rende polivalente ed adattabile ad ogni tipo di terreno. I doppi rulli permettono lo scorrimento indipendente di due corde, anche in direzioni opposte.



#	Material	 g
840000000KK	alu alloy / nylon	870

TERGESTE

- Rope rollers for use in work, rescue, mountaineering and caving.
- New foldable roller-track with 6 double nylon rollers assembled in 5 segments, fitted with blocking devices. Double rollers allow the simultaneous sliding of two ropes in opposite directions. The four blocking bolts allow the correct positioning over edges, for the best slide of the ropes.
- Rulliera in lega leggera di alluminio (alu alloy + nylon) per scorrimento corde, per soccorso, industria, alpinismo, speleologia.
- Polivalente ed adattabile ad ogni tipo di terreno, modulare a 5 pezzi snodati; doppi rulli che permettono lo scorrimento indipendente di due corde, anche in direzioni opposte.



#	Material	 g
840100000KK	alu alloy / nylon	1650

PROTOCH

- Very light double-layer PVC tube for use as rope protection against sharp edges. The Velcro® closure allows positioning around the rope at any point. Fitted with a plastic ring to fix it in place, preventing slippage.
- Protezione in PVC doppio strato resinato per corde. Viene utilizzato in corrispondenza di spigoli dove l'abrasione rischia di logorare la corda. Può essere utilizzato in ogni punto della stessa grazie alla sua chiusura con Velcro®. L'anello all'estremità permette di attaccarlo ad un punto fisso per mantenerlo in posizione.



#	Material	Color	↔ cm	👤 g
84601N400KK	PVC	black	70	165

THROWING BAG THROWING LINE

- Accessories for rope throwing.
- 3 mm throwing line reel, 50 m in length. Two versions of throwing bag, 200 g and 350 g.
- Accessori per il lancio della corda.
- Sagolino da 3 mm in bobina da 50 m e peso in due versioni da 200 g e 350 g



#	Material	Color	↔ cm	👤 g
THROWING BAG				
224000000KK	-	red	-	350
224010000KK	-	orange	-	200
THROWING LINE				
9A030T1S050	-	-	500	325

Why choose a Kong bag?

- It is made of high strength PVC
- Wide range of different dimensions suitable for all uses
- Can be customized with your logo and corporate colors
- The Kong work bags are also used for the storage and transport of our pre-packaged kits

Perché scegliere un sacco Kong?

- Sono realizzati in PVC di qualità ad altissima resistenza
- Ampia gamma di differenti litraggi adatti a tutti gli utilizzi
- Per quantitativi minimi idonei può essere personalizzato con loghi e colori istituzionali del cliente
- I sacchi da lavoro Kong vengono utilizzati come contenitori per lo stoccaggio e il trasporto dei nostri kit preconfezionati





Rope Bag 100



Rope Bag 200



Omni Bag



Work Bag



Cargo



Tool Bag

ROPE BAG

- Backpack for carrying ropes and equipment.
- Fitted with padded shoulder straps for comfort and a loop for hanging.
- Angled closure flap ensures easy access to the contents, with a loop for suspension which ensures convenient access to the bag's contents.
- Drawstring closure and rapid clip made of ultra-durable nylon.
- Transparent side pocket for a name tag.
- Interior zippered pocket for storing small tools.
- Made of extremely durable PVC; reinforced on the bottom with slotted holes for breathability and a handle for emptying.
- Available in two versions:
28 liters capacity, can hold a 100 m rope
43 liters capacity, can hold a 200 m rope.
- Zaino per trasporto di corde e attrezzatura dotato di comodi spallacci imbottiti e gancio per la sospensione.
- Patella di chiusura a taglio obliquo e asola per la sospensione che garantiscono un accesso confortevole al contenuto del sacco.
- Chiusura con coulisse e clip rapida in nylon ultra-resistente.
- Tasca laterale trasparente per inserire la targhetta identificativa.
- Tasca interna con cerniera per riporre gli attrezzi più piccoli.
- Realizzato in PVC estremamente resistente; fondo rinforzato con fori asolati per la traspirazione e maniglia per lo svuotamento.
- Disponibile in due versioni:
capacità 28 litri, può contenere una corda da 100 m
capacità 43 litri, può contenere una corda da 200 m.



#	Material	Color	Capacity l	g
ROPE BAG 100				
982501000KK	PVC	red	28	700
982501000KK	PVC	orange	28	700
ROPE BAG 200				
982502000NK	PVC	black	43	800

OMNI BAG

NEW

- Backpack for carrying ropes and equipment, with comfortable padded shoulder straps and removable wide lumbar support.
- Haul loops of different lengths for barycentric suspension.
- Wide opening for convenient access to the bag's contents.
- Roll closure with quick-release steel buckle.
- Transparent side pocket to hold an identification tag.
- Internal pocket with zipper for storing the smallest of tools.
- Made of extremely durable PVC.
- Reinforced bottom with hollow rivets for drainage and breathability.
- 50L capacity which is expandable to 60L.
- Zaino per trasporto di corde e attrezzatura dotato di comodi spallacci imbottiti e ampio fascione lombare rimovibile.
- Anelli per la sospensione baricentrica di lunghezza differenziata.
- Ampia apertura che garantisce un accesso confortevole al contenuto del sacco.
- Chiusura a rullo e fibbia rapida in acciaio ultra-resistente.
- Tasca laterale trasparente per inserire la targhetta identificativa.
- Tasca interna con cerniera per riporre gli attrezzi più piccoli.
- Realizzato in PVC estremamente resistente.
- Fondo rinforzato con fori asolati per la traspirazione.
- Capacità 50l estendibile a 60l.




#	Material	Capacity l	 g
OMNI BAG			
982524000KK	PVC	60	1300

WORK BAG

NEW


- Rucksack with comfortable padded adjustable shoulder straps. With longitudinal zip and handles, it can be carried like a duffel bag.
- Zaino dotato di comodi spallacci imbottiti e regolabili. Con cerniera e maniglie longitudinali, può essere trasportato come borsa orizzontale.



CARGO

NEW


- Rucksack with comfortable padded adjustable shoulder straps; fitted with an ergonomic back panel, a lateral handle and double suspension haul loops. Inner pocket in the top cover.
- Zaino dotato di comodi spallacci imbottiti e regolabili, schienale ergonomico, maniglia laterale e doppio gancio per sospensione baricentrica. Patella di chiusura con tasca interna.



TOOL BAG

NEW

- Small but strong bag for carrying material and small tools. Fitted with a webbing loop for hanging to a harness.
- Sacco compatto e robusto per contenere materiale e piccoli attrezzi. Dotato di passante in fettuccia per fissaggio alla cintura.



#	Material	Capacity l	 g
WORK BAG			
982509N00KK	PVC	50	1800
CARGO			
982506R00KK	PVC	60	2300
TOOL BAG			
982503000KK	PVC	4	300



*...we don't sell just products
we build up a project
together with our partners...*

di Brnato

YOUR brand on YOUR products

We have a long history of manufacturing products in our own factory in Italy. This has given us a tremendous amount of experience in customizing Your products to fit Your company's image.

CUSTOMIZATION of CONNECTORS and HARDWARE

You can add your company logo or information -or even your customer's logo or information- to any connector or metal device. You can even choose the color. Through laser marking precision and calibrated anodizing, we can make your product special.

CUSTOMIZATION of HELMETS

When your customer looks at you they will see your company's logo prominently displayed. What's more visible than a helmet of high quality - made in Italy - with your brand right on it?

A personalized project like this can offer you the best solution for increasing your visibility.

CUSTOMIZATION of TEXTILES

A harness, a shock absorber or a bag. The limits are only set by your imagination and by how much you want to highlight your brand.

Il TUO brand sui TUOI prodotti

Attraverso la grande esperienza ed la produzione in Italia, vi possiamo offrire qualcosa di unico: un'esperienza differente sui vostri prodotti e una visibilità diversa per i vostri clienti. Noi rendiamo unici i Tuoi prodotti. Tutti ti riconosceranno!

PERSONALIZZAZIONE CONNETTORI e HARDWARE

Puoi inserire il tuo logo aziendale o qualsiasi cosa tu preferisca su ogni moschettone o attrezzo metallico. Puoi sceglierne addirittura il colore. Attraverso la laseratura di precisione e la anodizzazione calibrata possiamo rendere speciale il Tuo prodotto.

PERSONALIZZAZIONE CASCHI

Quando il tuo cliente ti guarderà avrà sempre il tuo logo negli occhi. Cosa c'è di più visibile di un casco di altissima qualità realizzato in Italia e con il tuo brand in evidenza? Attraverso uno studio personalizzato possiamo proporti la soluzione ottimale per aumentare la tua visibilità.

PERSONALIZZAZIONE PRODOTTI TESSILI

Un imbrago, un assorbitore o un sacco porta materiali. I limiti sono solo dati dalla fantasia e da quanto vuoi far risaltare il tuo marchio.



This is possible thanks to local production that allows us, with a minimum quantity of production, to give you what others cannot. Our professional team will support you in the realization of your safety project.

Tutto questo è possibile grazie alla produzione locale che ci permette, con un quantitativo minimo di produzione, di offrirti ciò che gli altri non possono darti. Il nostro team di professionisti Ti supporterà nella realizzazione del Tuo progetto sicurezza.

#	Description	Ean Code	Page
# 2			
201E090YOKK	EAW I	8023577018324	49
201E150R0KK	EAW I	8023577029023	49
201SETE01KK	EAW I SET QUEEDY	8023577024363	49
201SETE02KK	EAW I SET QUEEDY	8023577024370	49
201SETE05KK	EAW I SET TANGO	8023577024387	49
202E090YOKK	EAW Y	8023577027180	49
202E150R0KK	EAW Y	8023577029030	49
202SETE01KK	EAW Y SET QUEEDY	8023577017945	49
202SETE02KK	EAW Y SET QUEEDY	8023577023649	49
202SETE07KK	EAW Y SET TANGO	8023577024394	49
203030Y00KK	ENERGY ABSORBER	8023577008660	49
206020000KK	TEMPORARY LIFELINE	8023577018409	61
208001000KK	MINI HOIST	8023577026657	67
208000000KK	MAXI HOIST	8023577028835	67
208100000KK	MEGA HOIST	8023577055381	67
210A090YOKK	TREE FORK	8023577010274	56
210A140N0KK	TREE FORK	8023577021690	56
210A230R0KK	TREE FORK	8023577021706	56
224000000KK	THROWING BAG	8023577029375	107
224010000KK	THROWING BAG	8023577029368	107
225010150KK	RETRACTABLE FALL ARRESTER metal cable	8023577029054	50
225010200KK	RETRACTABLE FALL ARRESTER metal cable	8023577025551	50
225020025KK	RETRACTABLE FALL ARRESTER webbing	8023577029047	50
225020100KK	RETRACTABLE FALL ARRESTER metal cable	8023577025544	50
228010300KK	KES 1 - 30 m	8023577053639	88
228010500KK	KES 1 - 50 m	8023577053646	88
228010800KK	KES 1 - 80 m	8023577053653	88
228020500KK	KES 2 - 50 m	8023577053677	88
228020800KK	KES 2 - 80 m	8023577053684	88
271C060FOKK	ARO SLING DYNEEMA® LIGHT	8023577011301	57
271C080ROKK	ARO SLING DYNEEMA® LIGHT	8023577011318	57
271C120N0KK	ARO SLING DYNEEMA® LIGHT	8023577011325	57
271D030ROKK	ARO SLING DYNEEMA®	8023577010595	57
271D060X0KK	ARO SLING DYNEEMA®	8023577007182	57
271D080B0KK	ARO SLING DYNEEMA®	8023577010601	57
271D120R0KK	ARO SLING DYNEEMA®	8023577007199	57
271D150X0KK	ARO SLING DYNEEMA®	8023577014357	57
271D180B0KK	ARO SLING DYNEEMA®	8023577007205	57
271T030N0KK	ARO SLING TUBULAR	8023577014760	56
271T060G0KK	ARO SLING TUBULAR	8023577029535	56
271T080O0KK	ARO SLING TUBULAR	8023577029542	56
271T120R0KK	ARO SLING TUBULAR	8023577007144	56
271T150Y0KK	ARO SLING TUBULAR	8023577007151	56
271T180N0KK	ARO SLING TUBULAR	8023577007168	56
276D040X1KK	Y ARO SPELEO	8023577008509	57
276D055X1KK	Y ARO SPELEO	8023577010649	57
276D060X1KK	Y ARO SPELEO	8023577008516	57
276D075B1KK	Y ARO RESCUE	8023577011073	57
276SETV01KK	DIAPASON	8023577028958	42
277M00100KK	WIRE STEEL ROPE	8023577029061	51
277M00120KK	WIRE STEEL ROPE		51
277M00160KK	WIRE STEEL ROPE	8023577023700	51
277M00200KK	WIRE STEEL ROPE	8023577029078	51
277M00300KK	WIRE STEEL ROPE	8023577037714	51
277M00500KK	WIRE STEEL ROPE	8023577055381	51
277V00200KK	WIRE STEEL ROPE	8023577012261	51
277V00300KK	WIRE STEEL ROPE	8023577029085	51
277V00500KK	WIRE STEEL ROPE	8023577029092	51
278L00060KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577029108	52
278L00100KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577008677	52
278L00150KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577029498	52
278L00200KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577014593	52
278L00250KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577029115	52
278L00500KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577029832	52
278L01000KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577026978	52
278L01500KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577025605	52
278L02000KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577026855	52
278L02500KK	STATIC ROPE LANYARD	8023577025483	52
279I00301KK	DYNAMIC ROPE LANYARD - TRILONGE	8023577052670	52
280A030N0KK	ARO BULL	8023577012223	56

#	Description	Ean Code	Page
280A060R0KK	ARO BULL	8023577015781	56
280A080Y0KK	ARO BULL	8023577015767	56
280A120R0KK	ARO BULL	8023577029511	56
280A150Y0KK	ARO BULL	8023577010694	56
280A180R0KK	ARO BULL	8023577015491	56
281A060R0KK	LANYARD BULL	8023577010588	56
281A080N0KK	LANYARD BULL	8023577011905	56
281A120Y0KK	LANYARD BULL	8023577010571	56
281A150R0KK	LANYARD BULL	8023577029153	56
281A180N0KK	LANYARD BULL	8023577025575	56
289SETU01KK	TRIMMER SET TANGO	8023577031460	53
289SETU02KK	TRIMMER SET TANGO	8023577031507	53
289SETU03KK	TRIMMER SET TANGO	8023577032047	53
289SETU04KK	TRIMMER SET TANGO	8023577031491	53
289SETU21KK	TRIMMER SET QUEEDY	8023577032863	53
289SETU22KK	TRIMMER SET QUEEDY		53
289U00200KK	TRIMMER	8023577032313	53
289U00300KK	TRIMMER	8023577031071	53
289U00400KK	TRIMMER	8023577031088	53
289U00500KK	TRIMMER	8023577031064	53
# 4			
403071ZB2KK	QUICK LINK ASYMMETRIC	8023577021812	83
409100ZB2KK	"D" QUICK LINKS	8023577008738	83
411120ZL1KK	X-LARGE CARBON STEEL SCREW SLEEVE	8023577015576	76
411120ZOZKK	X-LARGE CARBON STEEL ANSI AUTO BLOCK	8023577015217	76
411120TZKK	X-LARGE CARBON STEEL ANSI TWIST LOCK	8023577013848	76
411120ZYKK	X-LARGE CARBON STEEL AUTO BLOCK	8023577015255	76
411120ZZKK	X-LARGE CARBON STEEL TWIST LOCK	8023577013831	76
412110ZL1KK	OVALONE CARBON STEEL SCREW SLEEVE	8023577011622	72
412110ZOZKK	OVALONE CARBON STEEL ANSI AUTO BLOCK	8023577015262	72
412110TZKK	OVALONE CARBON STEEL ANSI TWIST LOCK	8023577013855	72
412110ZYKK	OVALONE CARBON STEEL AUTO BLOCK	8023577015279	72
412110ZZKK	OVALONE CARBON STEEL TWIST LOCK	8023577027296	72
414110ZOZKK	OVALONE DNA CARBON AUTO BLOCK	8023577055381	74
414110TZKK	OVALONE DNA CARBON TWIST LOCK	8023577055398	74
414110ZYKK	OVALONE DNA CARBON ANSI AUTO BLOCK	8023577055404	74
414110ZZKK	OVALONE DNA CARBON ANSI TWIST LOCK	8023577055411	74
416130ZX1KK	DOUBLE GATE	8023577024523	81
436120ZC1KK	HARNESS CARBON STEEL SCREW SLEEVE	8023577023526	78
436120ZYKK	HARNESS CARBON STEEL AUTO BLOCK	8023577013817	78
436120ZZKK	HARNESS CARBON STEEL TWIST LOCK	8023577055411	78
462100ZC1KK	OVAL CLASSIC CARBON STEEL SCREW SLEEVE	8023577008455	75
465100ZC1KK	OVAL D STEEL SCREW SLEEVE	8023577011561	75
472120ZC1KK	HEAVY DUTY CARBON STEEL SCREW SLEEVE	8023577008745	78
# 5			
5111200L3KK	X-LARGE STAINLESS STEEL SCREW SLEEVE	8023577011912	76
5111200Y3KK	X-LARGE STAINLESS STEEL AUTO BLOCK	8023577013015	76
5111200Z3KK	X-LARGE STAINLESS STEEL TWIST LOCK	8023577029191	76
5121100L3KK	OVALONE STAINLESS STEEL SCREW SLEEVE	8023577052861	72
5121100Y3KK	OVALONE STAINLESS STEEL AUTO BLOCK	8023577052885	72
5121100Z3KK	OVALONE STAINLESS STEEL TWIST LOCK	8023577052878	72
5121100K1KK	OVALONE STAINLESS STEEL ANSI AUTO BLOCK	8023577052908	72
5121100I1KK	OVALONE STAINLESS STEEL ANSI TWIST LOCK	8023577052892	72
516075000KK	BBQ	8023577029290	81
516100000KK	BBQ	8023577029603	81
516140000KK	BBQ	8023577012117	81
# 6			
6000350D1KK	QUICK LINKS	8023577008752	83
6000400D1KK	QUICK LINKS	8023577008769	83
6000500D1KK	QUICK LINKS	8023577008776	83
6000600D1KK	QUICK LINKS	8023577008783	83
6000800D1KK	QUICK LINKS	8023577008790	83
6001000D1KK	QUICK LINKS	8023577008806	83
6001200D1KK	QUICK LINKS	8023577008813	83
6020800D1KK	TRIANGLE QUICK LINKS	8023577008820	83
6021000D1KK	TRIANGLE QUICK LINKS	8023577008837	83
6170800D1KK	QUICK LINK LONG	8023577055428	83
6380900D1KK	TRAPEZIUM QUICK LINK	8023577014340	83
# 7			
7002NN400KK	FROG CABLE	8023577012421	82
701500000KK	WIDE SOLEYMIEUX	8023577029146	58

#	Description	Ean Code	Page
704012000KK	FROG	8023577029443	82
7120001A1KK	OVALONE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577011783	73
7120001P1KK	OVALONE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577014968	73
712NNN6VNKK	OVALONE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029580	73
7120N06A0KK	OVALONE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577055428	73
7120PN7PNKK	OVALONE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577054582	73
7120PN7VNKK	OVALONE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054599	73
712RNP4A1KK	OVALONE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577014036	73
712RPP3P1KK	OVALONE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577028606	73
712RPP3V1KK	OVALONE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029573	73
71500BPX2KK	TANGO	8023577018560	81
71500NNX2KK	TANGO	8023577011066	81
71500RPX2KK	TANGO	8023577012377	81
71624P1X2KK	QUEEDY	8023577024769	91
71635N3X2KK	QUEEDY	8023577029283	91
7300001A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577012063	75
730BNP4A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577014098	75
730BPP3A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024783	75
730NNN6ANKK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577014227	75
7300N06A0KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054568	75
730RPP3A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024790	75
761SETSL12K	SOLEIMIEUX	8023577029689	82
7780001A1KK	FERRATA ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577014630	79
7780001P1KK	FERRATA ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577015170	79
7780001V1KK	FERRATA ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029726	79
778NNN6ANKK	FERRATA ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577029702	79
778NNN6PNKK	FERRATA ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577012452	79
778NNN6VNKK	FERRATA ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577052717	79
778RPP3P1KK	FERRATA ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577029719	79
778RPP3V1KK	FERRATA ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577029733	79
7830001A1KK	ERGO ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577008097	79
7830001V1KK	ERGO ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577006802	79
7830001P1KK	ERGO ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577015033	79
783NCP4A1KK	ERGO ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577023465	79
783NNN6ANKK	ERGO ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024875	79
785NNN6ANKK	HEAVY DUTY ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577011547	78
7860001A1KK	H.M.S. ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577008899	80
7860001P1KK	H.M.S. ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577014494	80
7860001V1KK	H.M.S. ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577028347	80
786BDB6ADKK	H.M.S. ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577033440	80
786DPB5PBKK	H.M.S. ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577033457	80
7860N06A0KK	H.M.S. ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054131	80
7860PN7VNKK	H.M.S. ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054124	80
7860PN7PNKK	H.M.S. ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577054117	80
786RNP4A1KK	H.M.S. ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577021775	80
786DPB5VBKK	H.M.S. ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577033464	80
786RPP3V1KK	H.M.S. ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577018379	80
# 8			
801040400KK	INDY EVO PLUS	8023577055428	87
801050400KK	INDY EVO PLUS	8023577055435	87
801060400KK	PIRATA	8023577055442	86
802080000KK	TRIMMER DEVICE	8023577055459	53
8020N0400KK	BACK-UP	8023577014999	48
8020N0402KK	BACK-UP	8023577026640	48
8021N0400KK	BACK-UP	8023577029481	48
8022N0400KK	BACK-UP	8023577008219	48
802300000KK	BACK-UP MAGNET	8023577055466	48
815010000KK	FIX SOLEYMIEUX	8023577029740	58
815020000KK	FIX SOLEYMIEUX	8023577029757	58
815030000KK	FIX SOLEYMIEUX	8023577030470	58
815040000KK	FIX SOLEYMIEUX	8023577030487	58
817000000KK	ORTLES	8023577008462	66
817400000KK	GRIZZLY	8023577031361	63
817500000KK	MINI STELVIO 4D	8023577055190	63
81800N000KK	BLOCK ROLL	8023577054650	98
81801N000KK	TWIN BLOCK ROLL	8023577054667	98
81802N000KK	FUTURA MINI BLOCK	8023577015132	98
81900PR00KK	HEAVY DUTY ROLL	8023577008264	101
82000P000KK	EXTRA ROLL	8023577008400	100
82001PN00KK	EXTRA ROLL	8023577011677	100
82100N000KK	TURBO ROLL	8023577054605	101

#	Description	Ean Code	Page
82102PP00KK	TURBO ROLL	8023577009292	101
82103RP00KK	TURBO ROLL	8023577009308	101
822000400KK	ORTIS	8023577055466	89
82400N400KK	CAM-CLEAN	8023577009469	93
824000400KK	CAM-CLEAN	8023577030531	93
82401N400KK	FUTURA SYSTEM - BODY	8023577011202	94
827000P00KK	TWIN	8023577008394	99
827010P00KK	MINI TWIN	8023577008387	99
827020P00KK	TWIN WIRE	8023577029337	99
829000P00KK	REFLEX	8023577008417	100
83301NP00KK	ROLLEY	8023577054612	102
83302NP00KK	DOUBLE ROLLEY	8023577054629	102
834001000KK	HELP	8023577029313	95
834120300KK	SLING ASCENDER	8023577007540	95
839000N00KK	ALBY	8023577053820	102
840000000KK	ROLLERS	8023577009032	106
840100000KK	TERGESTE	8023577025025	106
842010000KK	CEVEDALE MONO	8023577014951	62
842020000KK	CEVEDALE BASE	8023577008479	62
84601N400KK	PROTOCH	8023577029351	107
864016400KK	3RIG	8023577055466	60
864017400KK	4RIG	8023577055473	60
864N15400KK	FULL	8023577030562	60
864010400KK	RALLY	8023577055473	61
864010401KK	RALLY BENT	8023577055473	61
864015400KK	FULL	8023577029627	60
873000000KK	PEGASUS	8023577014234	42
874030400KK	TRENDER	8023577008073	92
87600FY4SKK	FUTURA SYSTEM - HAND	8023577006871	94
87600NY4DKK	FUTURA SYSTEM - HAND	8023577011196	94
87609F04DKK	FUTURA SYSTEM - FOOT	8023577006895	94
87609N04SKK	FUTURA SYSTEM - FOOT	8023577006901	94
896NN4500KK	LIFT left	8023577009070	93
896004D00KK	LIFT right	8023577053448	93
897080000KK	WIDE EYE	8023577009117	59
897100000KK	WIDE EYE	8023577009124	59
897120000KK	WIDE EYE	8023577009131	59
8W0023000KK	SAFETY BELT	8023577025162	41
8W0025000KK	SAFETY BELT	8023577025179	41
8W0053000KK	SIERRA DUO ANSI	8023577053721	40
8W0055000KK	SIERRA DUO ANSI	8023577053738	40
8W0323000KK	SIERRA DUO	8023577028934	40
8W0325000KK	SIERRA DUO	8023577025186	40
8W0603000KK	SIERRA TRIO	8023577025193	40
8W0605000KK	SIERRA TRIO	8023577028941	40
8W9632000KK	TARGET PRO INDUSTRIAL TURBO		36
8W9633000KK	TARGET PRO INDUSTRIAL TURBO		36
8W9635000KK	TARGET PRO INDUSTRIAL TURBO		36
8W9732000KK	TARGET PRO INDUSTRIAL		36
8W9733000KK	TARGET PRO INDUSTRIAL		36
8W9735000KK	TARGET PRO INDUSTRIAL		36
8W9832001KK	TARGET PRO TURBO	8023577053400	37
8W9833001KK	TARGET PRO TURBO	8023577053387	37
8W9835001KK	TARGET PRO TURBO	8023577053394	37
8W9903000KK	HHO TURBO	8023577016894	39
8W9905000KK	HHO TURBO	8023577017891	39
8W9910000KK	APACHE	8023577025209	41
8W9932000KK	TARGET PRO	8023577027258	37
8W9933000KK	TARGET PRO	8023577027265	37
8W9935000KK	TARGET PRO	8023577027272	37
8W9943000KK	HHO	8023577031934	38
8W9945000KK	HHO	8023577016887	39
8W9953000KK	EKO	8023577014920	39
8W9955000KK	EKO	8023577025216	39
8W9963000KK	EKTOR	8023577029450	38
8W9965000KK	EKTOR	8023577029467	38
# 9			
9110001A1KK	X-LARGE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577009186	77
911NNN6ANKK	X-LARGE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577009254	77
9110N06A0KK	X-LARGE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054148	77
9110PN7PNKK	X-LARGE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577055473	77

#	Description	Ean Code	Page
9110PNV7NKK	X-LARGE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054155	77
911RPP3P1KK	X-LARGE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577029177	77
911RPP3V1KK	X-LARGE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577026701	77
911RXP4A1KK	X-LARGE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024240	77
930028000KK	ANA		59
930046000KK	ANA	8023577021607	59
9480N0400KK	DANCER	8023577006826	59
951010000KK	KLIK 2	8023577054032	33
951011000KK	KLIK MICRO	8023577054049	33
95201YWF2KK	ALEX GLOVES	8023577025247	45
95201YWF4KK	ALEX GLOVES	8023577025254	45
95201YWF6KK	ALEX GLOVES	8023577012070	45
95201YWF7KK	ALEX GLOVES	8023577012087	45
95201YWF8KK	ALEX GLOVES	8023577012094	45
95201YWF9KK	ALEX GLOVES	8023577026343	45
95202BN02KK	POP GLOVES	8023577007410	45
95202BN03KK	POP GLOVES	8023577007427	45
95202BN04KK	POP GLOVES	8023577007434	45
95202BN05KK	POP GLOVES	8023577007441	45
95202BN06KK	POP GLOVES	8023577025261	45
95202BN09KK	POP GLOVES	8023577007458	45
95203NNN3KK	FULL GLOVES	8023577028965	45
95203NNN4KK	FULL GLOVES	8023577028972	45
95203NNN6KK	FULL GLOVES	8023577028989	45
95203NNN7KK	FULL GLOVES	8023577028996	45
95203NNN8KK	FULL GLOVES	8023577029009	45
95203YWF2KK	FULL GLOVES	8023577025278	45
95203YWF4KK	FULL GLOVES	8023577025285	45
95203YWF6KK	FULL GLOVES	8023577012292	45
95203YWF7KK	FULL GLOVES	8023577012308	45
95203YWF8KK	FULL GLOVES	8023577025292	45
95205N002KK	SKIN GLOVES	8023577026312	44
95205N004KK	SKIN GLOVES	8023577026329	44
95205N006KK	SKIN GLOVES	8023577026336	44
95205N007KK	SKIN GLOVES	8023577026305	44
95207NNN3KK	PRO GLOVES M	8023577055329	44
95207NNN4KK	PRO GLOVES L	8023577055336	44
95207NNN5KK	PRO GLOVES XL	8023577055343	44
95208NNN3KK	PRO AIR GLOVES M	8023577055350	44
95208NNN4KK	PRO AIR GLOVES L	8023577055367	44
95208NNN5KK	PRO AIR GLOVES XL	8023577055374	44
954030000KK	K-BLADE	8023577029887	105
9570001A1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577012773	80
9570001P1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577033303	80
957BDB6ABKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577031156	80
957BPD5PDKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577034065	80
957BPD5VDKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577034072	80
957ON06A0KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054537	80
957OPN7PNKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577054544	80
957OPN7VNKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054551	80
957NNN6ANKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577013923	80
957RFP3A1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577032306	80
957RPP3P1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577018386	80
957RPP3V1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029276	80
970050000KK	SPELEO STAIR 5 m	8023577009193	95
970100000KK	SPELEO STAIR 10 m	8023577009209	95
970200000KK	SPELEO STAIR 20 m	8023577009223	95
979SET200KK	BAOBAB	8023577029160	66
982501000KK	ROPE BAG 100	8023577025353	110
982501000KK	ROPE BAG 100	8023577025353	110
982502000KK	ROPE BAG 200	8023577029405	110
982503000KK	TOOL BAG	8023577029610	111
982506R00KK	CARGO	8023577029412	111
982509N00KK	WORK BAG	8023577029399	111
982524000KK	OMNI BAG	8023577053295	111
982SET012KK	SCAFFOLDING AND TRESTELS - Base evacuation Kit		8
982SET024KK	SCAFFOLDING AND TRESTELS - Individual Kit		8
982SET024KK	PORTABLE STAIRS/ELEVATING PLATFORMS - Individual Kit		20
982SET025KK	SCAFFOLDING AND TRESTELS - Team Kit		8
982SET026KK	ROOF AND INCLINED PLANES - Kit		10
982SET027KK	ROOF AND INCLINED PLANES - Fixed life line Kit		10

#	Description	Ean Code	Page
982SET028KK	ROOF AND INCLINED PLANES - Temporary life line Kit		10
982SET029KK	METAL STRUCTURES - Individual Kit		12
982SET030KK	METAL STRUCTURES - Evacuation Kit		12
982SET031KK	ROPE ACCESS - Individual Kit		14
982SET032KK	CABLEWAY EVACUATION - Kit operator on the ground		16
982SET033KK	CABLEWAY EVACUATION - Kit operator on line		16
982SET034KK	CABLEWAY EVACUATION - Team Kit		16
982SET035KK	CONFINED SPACE - Kit work and evacuation		18
982SET036KK	PORTABLE STAIRS/ELEVATING PLATFORMS - Kit portable stairs		20
982SET037KK	SAILSBOATS - Sailboats Kit		22
982SET038KK	TREECLIMBING - Treeclimbing kit		24
982SET046KK	MOBILE ELEVATING PLATFORMS - Kit		20
993N00400KK	SWING ALU	8023577015811	101
997046P00KK	MOUSE VISOR transparent long visor	8023577053110	32
997051N00KK	MOUSE PLATES	8023577015521	32
997056F00KK	MOUSE VISOR smoked visor	8023577014029	32
997056P00KK	MOUSE VISOR transparent visor	8023577014012	32
99707A000KK	FINN	8023577053929	29
99707AW00KK	FINN	8023577053936	29
99709AW02KK	MOUSE DIELECTRIC	8023577025377	31
99718AN02KK	MOUSE WORK	8023577010281	31
99718A002KK	MOUSE WORK	8023577023694	31
99718AR02KK	MOUSE WORK	8023577011240	31
99718AW02KK	MOUSE WORK	8023577010304	31
99718AY02KK	MOUSE WORK	8023577010328	31
99718FY02KK	MOUSE HV yellow fluo reflective	8023577023687	30
99718FW02KK	MOUSE HV white reflective	8023577032078	30
99718FR02KK	MOUSE HV red reflective	8023577032085	30
99718GN02KK	MOUSE WORK	8023577011264	31
99720A000KK	SPIN	8023577055473	28
99720AW00KK	SPIN	8023577055480	28
999130000KK	HEADPHONES	4046719695508	32
999140000KK	HEADPHONES	4046719695485	32
999160000KK	HEADPHONES	4046719695454	32
9A030T1S050	THROWING LINE	8023577032467	107
9K0600N0050	ARAMIDIC CORE ROPE	8023577029658	105
9L105E1S060	SECURE 10.5 mm - 60 m	8023577055480	104
9L105E1S100	SECURE 10.5 mm - 100 m	8023577055497	104
9L105E1S200	SECURE 10.5 mm - 200 m	8023577055503	104
9L110E3S060	SECURE 11 mm - 60 m	8023577055510	104
9L110E3S100	SECURE 11 mm - 100 m	8023577055527	104
9L110E3S200	SECURE 11 mm - 200 m	8023577055534	104
9V0000058KK	ROPE ID	8023577055541	105
9L100F1S060	FORCE 10 mm - 60 m		104
9L100F1S100	FORCE 10 mm - 100 m		104
9L100F1S200	FORCE 10 mm - 200 m	8023577055558	104
9L110F1S060	FORCE 11 mm - 60 m		104
9L110F1S060	FORCE 11 mm - 100 m		104
9L110F1S060	FORCE 11 mm - 200 m		104

NOTE

The contents of this catalogue may not be used or copied not even in part without quoting the source and without written permission from KONG S.P.A. All rights reserved. As specifications, design, production and techniques are in continuous evolution this brochure should not be regarded as an infallible guide. All data, colours of items and technical specifications given may be subject to change and improvement without warning or notice. Our web site www.kong.it is constantly up-dated and/or corrected.

Il contenuto di questo catalogo non può essere usato o riportato neppure parzialmente senza citare la fonte e senza il permesso scritto della KONG S.P.A. Tutti i diritti sono riservati. Poiché le specifiche, la progettazione, la produzione e le tecniche sono in continua evoluzione, tale catalogo non deve essere considerato una guida infallibile. Tutti i dati, i colori degli articoli e le caratteristiche tecniche riportati possono subire modifiche e miglioramenti senza alcun preavviso. Il ns. sito www.kong.it viene costantemente aggiornato e/o corretto.

Follow us





Where we are, reach us
Dove siamo, raggiungi



KONG - WORK 2018
REV. 0 - EN/IT



8 023577 051697