



W-6150

Copolímero Estiren acrílico Útil para Pinturas Reflectivas e Impermeabilizantes Elastoméricos

Revisión: 5
Marzo 01, 2025
Actualización 2025

DESCRIPCIÓN

W-6150, es un copolímero estiren acrílico, carácter aniónico, libre de plastificantes externos película flexible, transparente y continua.

Las formulaciones basadas en esta resina, poseen propiedades de elongación adecuada, acorde al P.V.C del recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Emulsión Fluida de Tonalidad Verde Azulosa
Contenido de Sólidos	47.0 – 49.0
pH @ 25° C	8.5 – 9.5
Viscosidad (Brookfield RV 2/20/25 °C)	150 – 450 cPs

USOS

- ✚ Vehículo para impermeabilizantes
- ✚ Vehículo para pinturas reflectivas

VENTAJAS

- ✚ Buena flexibilidad
- ✚ Buena aceptación de cargas y pigmentos
- ✚ Excelente compatibilidad con agua
- ✚ Buena adherencia a diferentes sustratos
- ✚ Dureza shore tipo " A " 14.0 - 16.0

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Se recomienda mantener los tambores en almacenes cubiertos para proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos de sol directos. De igual manera, es recomendado rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.