



## DESCRIPCIÓN

**WV-540**, barniz sobre impresión, formulado con resinas estiren acrílicas y aditivos de tensión superficial, el barniz provee alto brillo, como producto al secar forma película transparente y continua. Este producto provee alto brillo y buena resistencia al frote.

Se emplea como un acabado, que se aplica por flexo o rotograbado, sobre la impresión de tintas en papel bond, couche, kraft, cartón con acabado couche.

El barniz sobre impresión **WV-540** es compatible con isopropanol, resinas acrílicas y resinas amínicas.

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Emulsión Amarillenta Clara
Contenido de Sólidos	41.0 – 43.0 %
pH @ 25° C	8.0 – 9.0
Viscosidad (copa Zahn # 3)	33.0 – 53.0 Seg.

## USOS

- ✚ Barniz sobre impresión

## VENTAJAS

- ✚ Alto brillo, rapidez de secado y humectación del sustrato
- ✚ Tiene gran adherencia a tintas de offset, flexografía y rotograbado
- ✚ Compatible con un amplio espectro de resinas
- ✚ Compatible con una amplia gama de glicoles
- ✚ Alta resistencia al agua

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Se recomienda mantener los tambores en almacenes cubiertos para proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos de sol directos. De igual manera, es recomendado rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.