



DESCRIPCIÓN

W-550, es un copolímero 100% acrílico autorreticulable en emulsión, carácter aniónico, película transparente continua y flexible.

En la industria textil, esa resina es ampliamente usada como vehículo de estampado, en la fabricación de pastas para backing de tapicería, aglutinante de cargas, etc.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Emulsión Lechosa Fluida de Color Blanco
Contenido de Sólidos	49.0 – 51.0%
pH @ 25° C	7.0 – 8.0
Viscosidad (Brookfield RV 1/20/25°C)	30.0 – 90.0 cPs

USOS

- ✚ Ligante para estampado
- ✚ Adhesivo para Flock
- ✚ Adhesivo para bondeado y laminado
- ✚ Backing para tela de tapicería

VENTAJAS

- ✚ Excelente adherencia a diferentes sustratos textiles
- ✚ Dureza shore tipo "A" 26.0 – 28.0
- ✚ Alta resistencia a los lavados

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Se recomienda mantener los tambores en almacenes cubiertos para proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos de sol directos. De igual manera, es recomendado rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.