



DESCRIPCIÓN

W-6438 es una carga polimérica de tipo estiren acrílico, que al secar se forma un polvo blanco, opaco y duro, que en función a estas propiedades provee a los recubrimientos formulados blancura y alto poder cubriente, ideal para emplearse en tintas, pinturas para interiores y exteriores, la cual fue desarrollada con el fin de bajar costos en formulación sin afectar la calidad de los recubrimientos.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Blanca Lechosa
Contenido de Sólidos	33.0 – 35.0 %
pH @ 25° C	9.0 – 11.0
Viscosidad (Brookfield RV 1/20/25 °C)	500 Cps Max

USOS

- Carga en dispersión para tintas con alto poder cubrientes
- Carga en dispersión para pinturas y recubrimientos de alta calidad

VENTAJAS

- Ahorro en costos de formulación, al disminuir la concentración de bióxido de titanio
- Mayor poder cubriente
- Excelente compatibilidad con emulsiones acrílicas, vinil acrílicas y estiren acrílicas

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Se recomienda mantener los tambores en almacenes cubiertos para proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos de sol directos. De igual manera, es recomendado rotar inventarios con el fin de evitar el envejecimiento del producto.