



DESCRIPCIÓN

W-7700, es un polímero acrílico con baja demanda de coalescente, desarrollado para utilizarse como vehículo en la formulación de recubrimientos para uso interior y exterior, como pinturas y selladores con alta resistencia a la abrasión, resistencia al bloqueo, eflorescencia y pasa la prueba de blíster, así mismo esta resina tiene alta adherencia sobre diferentes sustratos como concreto, metal, madera, fibrocemento, ladrillo y arcilla.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Emulsión Fluida Blanca Azulosa
Contenido de Sólidos	49.0 – 51.0%
pH @ 25° C	9.0 – 10.0
Viscosidad (Brookfield RV 2/20/25°C)	100 – 600 cPs

USOS

-  Pinturas para exteriores e interiores
-  Esmaltes de alta calidad
-  Selladores y primers

VENTAJAS

-  Retención de brillo
-  Alta resistencia a la humedad y al blíster
-  Alta resistencia al bloqueo
-  Buena resistencia a las manchas
-  Alta adherencia sobre diferentes sustratos
-  Alta resistencia a la alcalinidad y eflorescencia

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Se recomienda mantener los tambores en almacenes cubiertos para proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos de sol directos. De igual manera, es recomendado rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.