

Codering:	20240194GK
Betreft:	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Isolatieshop BV
Type	PIR assemblage element (Gips • Fermacell • OSB • Underlayment)
Ingangsdatum verklaring	09-07-2024
Geldigheidsduur verklaring:	

Isolatiedikte mm	Wand element Voorzetgevel met spouw en bevestiging ¹	Wand element Voorzetgevel zonder spouw gelijmd / geklemd ²	Dak element tussen gording met spouw en bevestiging ¹	Dak element tussen gording zonder spouw gelijmd /geklemd ²
	Rc (m ² K/W)			
20	1,11	1,27	0,77	0,92
30	1,48	1,72	1,03	1,26
40	1,86	2,18	1,30	1,60
50	2,23	2,63	1,56	1,94
60	2,61	3,09	1,83	2,29
70	2,98	3,54	2,10	2,63
81	3,40	4,04	2,40	3,01
90	3,73	4,45	2,64	3,32
100	4,11	4,91	2,91	3,67
120	4,86	5,81	3,45	4,36
140	5,61	6,72	3,99	5,04

1. Bevestigd met 6,41 gegalvaniseerde bevestigings per m² met een doorsnede van 4,80 mm. Indien er voor de bevestiging meer dan 6,41 bevestigings per m² zijn gebruikt is de verklaring niet geldig;
2. Alleen geldig indien PIR assemblage element is gelijmd of geklemd, PIR assemblage element mag niet onderbroken zijn.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies bovengenoemde type isolatie is toegepast en conform de montage richtlijnen van de fabrikant/leverancier is aangebracht.