

amari metals

Tuinschouw 6
4131 MD Vianen
The Netherlands
T +31-88-1189400
sales@amarimetals.nl

Een van de belangrijkste onderdelen van het systeem is de O-ring. Er zijn verschillende versies van de O-ringafdichting ontwikkeld die bestand zijn tegen veroudering, zodat het perssysteem in een zo breed mogelijk scala aan installaties kan worden gebruikt.

O-RING GROEN FKM

Afmeting	m	Art. Nr
15	10	0010029
18	10	0010030
22	10	0010031
28	10	0010032
35	10	0010033
42	10	0010034
54	10	0010035
76.1	4	0010036
88.9	4	0011070
108	4	0011071



Type O-ring

EPDM ethyleen-propyleen rubber (zwart), bestand tegen veroudering en warm water.

- Toepassingen: Warm water, verwarming, brandpreventie en perslucht (olievrij)
- Temperatuur: Van -20 °C tot +110 °C

FKM fluoroelastomeer rubber (groen)

- Toepassingen: Olie, koolwaterstoffen (behalve diesel), zonne-energieinstallaties, perslucht
- Temperatuur: Van -20 °C tot +200 °C

FKM fluoroelastomeer rubber (rood)

- Toepassingen: Stoom
- Temperatuur: Van -10 °C tot +200 °C

NOTE: Our fittings from 15 to 54 mm are fitted with an EPDM LBP-function O-ring.