

PRODUCTO:

CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL GATILLO - PERILLA Y CERROJO DOBLE CILINDRO
LATÓN ANTIGUO

CÓDIGO:

113962



CARACTERÍSTICAS		113962		
		CERRADURA GATILLO - PERILLA		
DIMENSIONAL	LONGITUD DE JALADERA	268.0 mm		
	ANCHO DE JALADERA	1	74.0 mm	
		2	25.0 mm	
		3	41.0 mm	
	ESPESOR DE GATILLO	2.8 mm		
	LONGITUD DE PERILLA	75.0 mm		
	DIÁMETRO DE ROSETA	65.0 mm		
	DIÁMETRO DE PERILLA	51.0 mm		
	DIÁMETRO DE MUELLE	1.15 mm		
	VUELTAS DE MUELLE	4 VUELTAS		
	LONGITUD DE CONTRA	57.0 mm		
	ANCHO DE CONTRA	44.0 mm		
	LONGITUD DE PICAPORTE	85.0 mm		
		94.0 mm		
	ALTURA DE PICAPORTE	12.0 mm		
	CANTIDAD DE TORNILLOS	7 TORNILLOS		
	PESO TOTAL (TORNILLOS Y CONTRA)	600.0 g		
			CERROJO DOBLE CILINDRO	
	LARGO DE CHAPETÓN	80.0 mm		
	ANCHO DE CHAPETÓN	58.0 mm		
ALTURA DE CHAPETÓN	27.0 mm			
LARGO DE CILINDRO DE COMBINACION	30.0 mm			
DIAMETRO DE CILINDRO DE COMBINACION	12.7 mm			
LONGITUD DE CERROJO	MIN.	84.0 mm		
	MAX.	95.0 mm		
ALTURA DE CERROJO	25.0 mm			
CANTIDAD DE LLAVES	3			
NÚMERO DE PERNOS DE COMBINACION	5			
CANTIDAD DE TORNILLOS	6			
PESO TOTAL (TORNILLOS, CONTRA, LLAVES)	460.0 g			
		CERRADURA GATILLO- PERILLA		
JALADERA	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
ROSETA Y PERILLA	INOXIDABLE AUSTENITICO Ó LATON			
PICAPORTE	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
PLACA DE SUJECIÓN	ACERO AL CARBONO			
CONTRA	ACERO INOXIDABLE			
		CERROJO DOBLE CILINDRO		
CHAPETÓN	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
CERROJO	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
PERNO INTERNO	2 PERNOS DE 3.95 X 22 mm CON DUREZA 52 - 63 HRc			
CILINDRO DE COMBINACIÓN	LATÓN			
CUERPO PARA CILINDRO DE COMBINACION	ZAMAK CON TAPA FRONTAL INOXIDABLE Ó LATON			
PERNOS DE COMBINACION Y CONTRAPERNS	LATÓN			
LLAVES	LATÓN			
CONTRA	ACERO INOXIDABLE			
		CERROJO DOBLE CILINDRO		
CHAPETÓN	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
CERROJO	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
PERNO INTERNO	2 PERNOS DE 3.95 X 22 mm CON DUREZA 52 - 63 HRc			
CILINDRO DE COMBINACIÓN	LATÓN			
CUERPO PARA CILINDRO DE COMBINACION	ZAMAK CON TAPA FRONTAL INOXIDABLE Ó LATON			
PERNOS DE COMBINACION Y CONTRAPERNS	LATÓN			
LLAVES	LATÓN			
CONTRA	ACERO INOXIDABLE			

APARIENCIA	ACABADO	LATÓN ANTIGUO		
	RECUBRIMIENTO	RECUBRIMIENTO UNIFORME Y CON BUENA ADHERENCIA		
	DISEÑO	PICAPORTE Y CERROJO AJUSTABLES DE 2 3/8" Y 2 3/4" (60 A 70 mm)		
		ENTRADA DE LLAVE TIPO "S"		
CONTRAPERROS TIPO CARRETE CON ANCHO DE RANURA DE 2.0 mm				
		CILINDRO SOLIDO		
FUNCIONAL	APERTURA Y CIERRE	REALIZA 500 CICLOS SIN PRESENTAR PROBLEMAS		
	ENTRADA Y SALIDA DE LLAVE	LA LLAVE DEBE ENTRA Y SALE LIBREMENTE EN EL CILINDRO		
	RESISTENCIA A LA CORROSION	SOPORTA 3 CICLOS EN CAMARA SALINA		
	NORMA DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN		FECHA ACTUALIZACIÓN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	ELABORÓ	Ing. Ricardo D. López Torres		23/04/2018
	REVISÓ	Ing. Cupertino Hernández		23/04/2018