



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL GATILLO - PERILLA Y CERROJO DOBLE CILINDRO CROMO MATE
CÓDIGO:	113963



CARACTERISTICAS			113963
			CERRADURA GATILLO - PERILLA
DIMENSIONAL	LONGITUD DE JALADERA		268.0 mm
	ANCHO DE JALADERA	1	74.0 mm
		2	25.0 mm
		3	41.0 mm
	ESPESOR DE GATILLO		2.8 mm
	LONGITUD DE PERILLA		75.0 mm
	DIÁMETRO DE ROSETA		65.0 mm
	DIÁMETRO DE PERILLA		51.0 mm
	DIÁMETRO DE MUELLE		1.15 mm
	VUELTAS DE MUELLE		4 VUELTAS
	LONGITUD DE CONTRA		57.0 mm
	ANCHO DE CONTRA		44.0 mm
	LONGITUD DE PICAPORTE		85.0 mm
			94.0 mm
	ALTURA DE PICAPORTE		12.0 mm
	CANTIDAD DE TORNILLOS		7 TORNILLOS
	PESO TOTAL (TORNILLOS Y CONTRA)		600.0 g
	CERROJO DOBLE CILINDRO		
	LARGO DE CHAPETÓN		80.0 mm
	ANCHO DE CHAPETÓN		58.0 mm
	ALTURA DE CHAPETÓN		27.0 mm
	LARGO DE CILINDRO DE COMBINACION		30.0 mm
	DIAMETRO DE CILINDRO DE COMBINACION		12.7 mm
	LONGITUD DE CERROJO	MIN.	84.0 mm
		MAX.	95.0 mm
	ALTURA DE CERROJO		25.0 mm
	CANTIDAD DE LLAVES		3
	NÚMERO DE PERNOS DE COMBINACION		5
	CANTIDAD DE TORNILLOS		6
	PESO TOTAL (TORNILLOS, CONTRA, LLAVES)		460.0 g
MATERIAL	CERRADURA GATILLO- PERILLA		
	JALADERA		ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)
	ROSETA Y PERILLA		INOXIDABLE AUSTENITICO Ó LATON
	PICAPORTE		ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)
	PLACA DE SUJECIÓN		ACERO AL CARBONO
	CONTRA		ACERO INOXIDABLE
	CERROJO DOBLE CILINDRO		
	CHAPETÓN		ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)
	CERROJO		ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)
	PERNO INTERNO		2 PERNOS DE 3.95 X 22 mm CON DUREZA 52 - 63 HRc
	CILINDRO DE COMBINACIÓN		LATÓN
	CUERPO PARA CILINDRO DE COMBINACION		ZAMAK CON TAPA FRONTAL INOXIDABLE Ó LATON
	PERNOS DE COMBINACION Y CONTRAPERNO		LATÓN
	LLAVES		LATÓN
	CONTRA		ACERO INOXIDABLE

APARIENCIA	ACABADO	CROMO MATE		
	RECUBRIMIENTO	RECUBRIMIENTO UNIFORME Y CON BUENA ADHERENCIA		
	DISEÑO	PICAPORTE Y CERROJO AJUSTABLES DE 2 3/8" Y 2 3/4" (60 A 70 mm)		
		ENTRADA DE LLAVE TIPO "S"		
		CONTRAPERNO TIPO CARRETE CON ANCHO DE RANURA DE 2.0 mm		
		CILINDRO SOLIDO		
FUNCIONAL	APERTURA Y CIERRE	REALIZA 500 CICLOS SIN PRESENTAR PROBLEMAS		
	ENTRADA Y SALIDA DE LLAVE	LA LLAVE DEBE ENTRA Y SALE LIBREMENTE EN EL CILINDRO		
	RESISTENCIA A LA CORROSION	SOPORTA 3 CICLOS EN CAMARA SALINA		
		NORMA DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		ELABORÓ	Ing. Ricardo D. López Torres	23/04/2018
		REVISÓ	Ing. Cupertino Hernández	23/04/2018