



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:	CERRADURA DE SOBREPONER
CÓDIGOS:	114501, 114502, 114503, 114504



CARACTERISTICAS		114501 (IZQUIERDA)	114502 (DERECHA)	114503 (IZQUIERDA)	114504 (DERECHA)
DIMENSIONAL	LONGITUD DE CUERPO EXTERNO	24.08 mm			
	DIÁMETRO CUERPO EXTERNO	31.68 mm			
	NÚMERO DE PERNOS	5			
	LONGITUD DE CUERPO INTERNO	19.48 mm			
	DIÁMETRO CUERPO INTERNO	24.7 mm			
	NÚMERO DE PERNOS	4			
	ESPESOR DE LAMINA DE LA CAJA	1.2 mm			
	LONGITUD DE CAJA	96.97 mm			
	ALTURA DE CAJA	82.91 mm			
	ANCHO DE CAJA	24.74 mm			
	LONGITUD DE CERROJO	24.28 mm			
	ALTURA DE CERROJO	30.09 mm			
	LONGITUD DE JALADERA	26.06 mm			
	ALTURA DE JALADERA	28.18 mm			
	NÚMERO DE LLAVES	3 LLAVES TRADICIONALES			
	PESO TOTAL DE CERRADURA CON ACCESORIOS	785.0 g			
MATERIAL	PERNOS DE COMBINACIÓN	LATÓN			
	CONTRA PERNOS DE COMBINACIÓN	LATÓN			
	CUERPO INTERNO Y EXTERNO	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
	CILINDRO INTERNO Y EXTERNO	LATÓN			
	LLAVES	LATÓN			
	RESORTES DE CILINDRO	ACERO INOXIDABLE (NO MAGNETICO)			
	CAJA	ACERO AL CARBONO			
	BOTÓN DE SEGURIDAD	ACERO AL CARBONO			
	JALADERA	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)			
	CERROJO	ACERO AL CARBONO			
	PICAPORTE	ZAMAK CON EXTENSION DE ACERO			
APARIENCIA	ACABADO	CAJA	PINTURA ELECTROSTÁTICA SIN DESPRENDIMIENTO		
		LLAVES	NIQUELADO		
		BOTÓN DE SEGURIDAD			
		CUERPO INTERNO	CROMADO BRILLANTE		
		CUERPO EXTERNO			
		JALADERA Y CERROJO	CROMADO BRILLANTE		
		BIELA	TROPICALIZADO Y ENGRASADOS		
		COMPONENTES			
	TAPADO DE CUERPO INTERIOR	EN PARTE INFERIOR			
	DISEÑO	CONTRAPERNOS TIPO CARRETE			
CILINDRO SOLIDO					
CERROJO Y PICAPORTE SOLIDO					
FUNCIONAL	APERTURA Y CIERRE	APERTURA Y CIERRE SIN PRESENTAR PROBLEMAS			
	ENTRADA Y SALIDA DE LLAVE	LA LLAVE DEBE ENTRAR Y SALIR LIBREMENTE EN EL CILINDRO			
	RESISTENCIA A LA CORROSION	SOPORTA 3 CICLOS EN CAMARA SALINA			
		NORMA DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN		FECHA ACTUALIZACIÓN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		ELABORÓ	Ing. Ricardo D. López Torres		23/04/2018
		REVISÓ	Ing. Cupertino Hernández		23/04/2018