

 FICHA TÉCNICA		
PRODUCTO:		PISTOLA DE ALTA PRESIÓN
CÓDIGO:		117637
		
CARACTERISTICAS		117637
DIMENSIONAL	ANCHO DE PISTOLA	159.46 mm
	ALTURA	273.70 mm
	ANCHO DEL VASO	173.75 mm
	PESO	682.0 g
	ANILLO	
	DIÁMETRO DEL ANILLO	39.61 mm
	ESPESOR DE ANILLO	11.36 mm
	PESO DEL ANILLO	5.8 g
	DIÁMETRO DE BOQUILLA	34.38 mm
	LONGITUD DE BOQUILLA	23.36 mm
	BOQUILLA	
	DIÁMETRO BARRENO CENTRAL DE BOQUILLA	3.87 mm
	NÚMERO DE BARRENOS	5
	PESO DE LA BOQUILLA	23.1 g
	LONGITUD DE TOBERA	34.34 mm
	DIÁMETRO DE TOBERA	27.09 mm
	DIÁMETRO DE BARRENO DE AGUJA	1.70 mm
	DIÁMETRO DE BARRENOS DE AIRE (TOBERA)	2.10 mm
	PESO DE LA TOBERA	30.3 g
	NÚMERO DE BOQUILLA	1.8
	RESORTE, EMPAQUE, AGUJA	
	LONGITUD DE RESORTE	43.73 mm
	DIAMETRO DE ALAMBRE	0.95 mm
	DIÁMETRO INTERNO	3.82 mm
	DIAMETRO EXTERNO	5.89 mm
	NÚMERO TOTAL DE ESPIRALES	20
	PESO DEL RESORTE	1.9 g
	DIÁMETRO EXTERNO DEL EMPAQUE	86.66 mm
	DIÁMETRO INTERNO DEL EMPAQUE	69.12 mm
	ESPESOR DEL EMPAQUE	2.05 mm
	PESO DEL EMPAQUE (1 PIEZA)	1.6 g
	LONGITUD DE AGUJA DE FLUIDO	137.44 mm
	DIAMETRO DE AGUJA DE FLUIDO	3.03 mm
	DIÁMETRO DE LA PUNTA DE LA AGUJA	1.69 mm
	LONGITUD DE CASQUILLO DE AGUJA	36.92 mm
	DIÁMETRO DE CASQUILLO DE AGUJA	5.45 mm
	DISTANCIA DE ENSAMBLE PARA BASE DE CASQUILLO	30.25 mm
	PESO TOTAL DE AGUJA DE FLUIDO	12.4 g

MATERIAL	ANILLO	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)		
	BOQUILLA	ZAMAK (ALEACIÓN DE ZINC)		
	TOBERA	ACERO AL CARBONO SAE 1015 CROMADO		
	GATILLO	ACERO AL CARBONO		
	RESORTE	ACERO AL CARBONO		
	AGUJA	ACERO INOXIDABLE AISI 410		
	CASQUILLO DE AGUJA	ACERO AL CARBONO		
	TORNILLO REGULADOR	ACERO AL CARBONO		
	VASO, TAPA & PISTOLA	ALUMINIO		
	TUBO DE SUCCION	ALUMINIO		
APARIENCIA	ACABADO	ANILLO, BOQUILLA Y REGULADORES CROMADOS		
		VASO PULIDO GATILLO: CROMADO TAPA CONA CABADO TEXTURIZADO		
		TOBERA CON ACABADO CROMADO		
		LA PINTURA NO SE DESPINTA AL FROTAR CON UN PAÑO HUMEDO CON THINNER		
	DISEÑO	LA TAPA PRESENTA TUERCA DE CIERRE CON 3 PALANCAS, Y UN ORIFICIO RESPIRACIÓN.		
		EL VASO PRESENTA DOS PERNOS PARA LA BRIDA DE CIERRE		
		PRESENTA MANIJA DE CIERRE		
		LA CABEZA PRESENTA REGULADOR: DE AIRE, MATERIAL Y ABANICO		
	CONTENIDO	KIT DE LIMPIEZA: FILTRO, CEPILLO, LLAVE, ESPIGA Y TUERCA		
FUNCIONAL	TIPO DE FLUJO DE AIRE	AL CONECTAR LA PISTOLA A LA LINEA DE AIRE, PRESENTA "FLUJO CONTINUO"		
	PRESIÓN DE OPERACIÓN	TODOS LOS COMPONENTES NO PRESENTAN DAÑO CUANDO LA PISTOLA OPERE A UNA PRESIÓN DE 70 psi " PRESIÓN MÁXIMA"		
	AMPLITUD DE ABANICO	CON LA BOQUILLA DE 1.8 LA PISTOLA BRINDA UNA AMPLITUD MÍNIMA DE 10 cm Y 20 cm MÁXIMA		
		PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 50 psi Y DISTANCIA DE APLICACIÓN DE 25 cm		
	CAPACIDAD DEL VASO	MÁXIMA: 1.0 Lts. IDEAL: 850 ml		
	ENSAMBLE	DURANTE EL ENSAMBLE DE LOS COMPONENTES NO PRESENTAN FRACTURA Y/O MALTRATO		
		NORMA DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		ELABORÓ	Ing. Ricardo D. López Torres	23/05/2018
		REVISÓ	Ing. Cupertino Hernández	23/05/2018