



## Perfil unicanal / tramo de 3 metros

Accesorios para tubería

2.21



### Aplicaciones

Riel Unicanal para transportar carga colgante, trapecios en las naves o centros comerciales usada con varillas y montada a las vigas, de forma vertical en las paredes.

Por ejemplo en los transformadores con uso de abrazaderas riel.

### Características

- Los rieles unicanal están fabricados con lamina en acero al carbon 1006 mca. Bajo el proceso de "ROLLFORMER o ROLADO " la cual garantiza uniformidad geográfica y conservación de dimensiones, dandole mayor rigidez y resistencia a la carga del mismo.
- El galvanizado del producto proporciona una resistencia a la corrosión y la oxidación, debido al recubrimiento del 100% de zinc puro.

### Perfil unicanal / tramo de 3 metros

Código	Tipo	Medidas	Calibre	Material
9850055	Sólido	4 x 2	18	Acero
9850155	Perforado	4 x 2	18	Acero
9850105	Sólido	4 x 4	18	Acero
9850205	Perforado	4 x 4	18	Acero
9850050	Sólido	4 x 2	16	Acero
9850150	Perforado	4 x 2	16	Acero
9850100	Sólido	4 x 4	16	Acero
9850200	Perforado	4 x 4	16	Acero
9850010	Sólido	4 x 2	14	Acero
9850015	Perforado	4 x 2	14	Acero
9850020	Sólido	4 x 4	14	Acero
9850025	Perforado	4 x 4	14	Acero

• ACABADO	—	LAMINA PREGALVANIZADA
• PROCESO	—	ROLLFORMER
• CALIBRE	—	14, 16, 18
• ESPESOR	—	0.072" (1.9 mm)
• COLOR	—	NATURAL
• DUREZA ROCKWELL	—	71
• RESISTENCIA A LA FLEXION ASTM E-8	—	596 KG/CM