

## Brochas y Productos S. de R.L. de C.V.



## Especificación de Producto: Lija de Esmeril


REV.1 HC / 25-02-19







enlucidas.



IT	BA

CARACTERISTICAS:		PTICAC.	LEG36	LEG50	LEG80	LEG12	
		STICAS:	LIJA DE ESMERIL 36	LIJA DE ESMERIL 50	LIJA DE ESMERIL 80	LIJA DE ESMERIL 120	
ا ـ	Apariencia de Lija		Hoja Roja; línea Esmeril; grano grado	Hoja Roja; línea Esmeril; grano grado	Hoja Roja; línea Esmeril; grano grado	Hoja Roja; línea Esmeril; grano grado	
			36; sin doblez; sin cortes	50; sin doblez; sin cortes	80; sin doblez; sin cortes	120; sin doblez; sin cortes	
	Material del Abrasivo		Oxido de Aluminio				
	Tipo de soporte base		Base de textil y poliéster				
	Aglutinante		Resina Epóxica				
Empaque	Diseño de Empaque		byp Cartón (Para sellar la caja, utilice una cinta de empaque transparente de aproximadamente 6x3 cm y asegúrese de que esté bien cerrada)				
	Código (s)	Pieza:	7502222810748	7502222810755	7502222810762	7502222810779	
		Fajilla:	7502222810748	7502222810755	7502222810762	7502222810779	
		Master:	17502222810745	17502222810752	17502222810769	17502222810776	
	Dimensiones pieza individual Sin empaque	Altura total:	11" (279.4 mm) +/- 2mm	11" (279.4 mm) +/- 2mm	11" (279.4 mm) +/- 2mm	11" (279.4 mm) +/- 2mm	
		Ancho frente:	9" (228.6 mm) +/- 2mm	9" (228.6 mm) +/- 2mm	9" (228.6 mm) +/- 2mm	9" (228.6 mm) +/- 2mm	
		Peso (g):	85 - 87	60 - 62	48 - 50	41 - 43	
	Dimensiones de Fajilla	Largo (mm):	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	
		Ancho (mm):	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	
		Alto (mm):		25 - 27	20 - 22	17 - 19	
		Peso (kg)	1,849	1,610	1,290	1,125	
	i Cantidad de Caia	Fajilla:	25	25	25	25	
		Master:	250	250	250	250	
	Apariencia de la fajilla		En buen estado (No rota, maltratada o doblada) de acuerdo a estándar				
	Apariencia de la caja master		Cajas en buenas condiciones, no rotas, no maltratadas y que no afecte el producto, cerradas con cinta de empaque transparente				
Usos		;	Lija recomendada para trabajos de desbaste pesado. Es apropiado para el lijado de materiales de metal, también son indicadas para el lijado de paredes				