

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	RODILLO USO PROFESIONAL	
TIPO DE MATERIAL:	POLIESTER	
FECHA:	08/05/2020	

PRODUCTO

DESCRIPCION: Rodillo para uso profesional, combina una felpa de alta densidad y un maneral con jaula de 5 alambres, que mantiene la felpa en su lugar mientras se aplica la pintura.
Cuenta también con puntas rasuradas que permiten delinear el área pintada, garantizando así la calidad de un trabajo profesional.

INFORMACION TECNICA

CARACTERISTICAS	CLAVE	RPR49	RPR39	RPR27	RPR29	RPR69	RPR59	RPR19	RPR79
	RODILLO	Dimensión	9" x 1 1/4"	9" x 1"	7" x 3/4"	9" x 3/4"	9" x 5/8"	9" x 1/2"	9" x 3/8"
Material de la felpa		Felpa de poliéster							
Material del maneral		Mango de Polipropileno y Varilla de acero							
Tipo de Maneral		Semi profesional							
Color de la felpa		Amarillo							
Bordes de la felpa		Angulo de 45°							
Unión de la felpa		Termo fusión							
EMPAQUE	Código de pieza	7503005 496418	7503005 496449	7502222 813428	7503005 496463	7503005 496395	7502222 813572	7503005 496401	7502222 813589
	Peso Total, g	280	275	264	268	265	263	260	256
	Cantidad por caja	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas
	Código de caja:	17503005 496415	17503005 496446	17502222 813425	17503005 496460	17503005 496392	17502222 813579	17503005 496408	17502222 813586

PROPIEDADES:	Este producto es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estándares, normas de producción.
PRESENTACION:	Unidades individual con bolsa de empaque, pedido mínimo 12 piezas
USOS:	Uso profesional. Recomendada para todo tipo de pinturas y esmaltes. Reutilizable.
TIPO DE SUPERFICIE:	Rodillos de 1 1/4" y 1" Ideal para trabajos sobre superficies extra rugosas, bloque de cemento, ladrillo etc. Rodillos de 3/4", 5/8" y 1/2" Ideal para trabajos sobre superficies de madera lisa, pared seca, bloque de cemento etc. Rodillos de 3/8" y 1/4" Ideal para trabajos sobre superficies de madera lisa, pared, tabla roca, yeso etc.
RESISTENCIA:	Disolventes de pintura
RECOMENDACIONES:	Antes de usar, lave la felpa con agua y sacuda el exceso. Aplique la pintura en la pared formando una W, esto ayuda a distribuir la pintura de manera uniforme. Repita esta operación hasta cubrir el área deseada. Para limpiar remueva el exceso de pintura. En caso de haber pintado con vinilica limpie con agua tibia y jabón. Si uso un esmalte o barniz realice la limpieza con un solvente y enjuague con agua tibia y jabón.
RECOMENDACIONES:	Almacenar en un lugar limpio y seco libre de humedad

Av. Manuel Ordóñez No. 405 Pte.
Santa Catarina N.L. México C.P. 66350

informes@byp.com.mx

01 800 BROCHA 1
Tel. (0181) 8124 3050