




Brochas y Productos S. de R.L. de C.V.

REV.1 HC 27-07-2020

FICHA TECNICA

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| PRODUCTO: | COMPRESOR 3.5 HP 50 LITROS |  | |
| TIPO DE MATERIAL: | METAL | | |
| FECHA: | 08/05/2020 | | |
| PRODUCTO | | | |
| DESCRIPCION: | Compresor con tanque de almacenamiento de aire de 50 L, cuenta con válvula de descarga, válvula de desfogue, deposito de aceite, filtro, un pistón y dos manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire. Incluye Manual de uso con garantía. Dos llantas con pernos de sujeción, goma estabilizadora, aceite para rellenar la primera vez (SAE-40), filtro de aire y tapón de aceite. | | |
| INFORMACION TECNICA | | | |
| CARACTERISTICAS | COMPRESOR | CLAVE | COM35 |
| | | Capacidad | 50 L |
| | | Tensión eléctrica | 110 - 130 V |
| | | Frecuencia | 60 Hz |
| | | Motor | 2.6 kW (3.5 HP) |
| | | Consumo de energía | Modo de espera: 0 kWh |
| | | Consumo de energía | Modo de uso: 1.3 kWh |
| | | Presión máxima | 760 - 827 kPa (110 - 120 Psi) |
| | | Desplazamiento de aire | 263 L/min (9.3 CFM) |
| | Tipo de aceite | Automotriz SAE30 y SAE40 | |
| | EMPAQUE | Código de pieza | 7502222 814807 |
| | | Peso Total, kg | 30.670 |
| | | Cantidad por caja | 1 |
| | | Medidas de empaque | 72 x 32 x 72 cm |
| PROPIEDADES: Este producto es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estándares, normas de producción. | | | |
| PRESENTACION: Unidades individual con caja de empaque, pedido mínimo 1 pieza | | | |
| USOS: Uso general. Uso automotriz. Herrería. Carpintería | | | |
| APLICACION: Usos recomendados en Pistolas de baja presión, clavadoras, engrapadoras, accesorios, pistolas de retoque y Pistolas HVLP. | | | |
| TIEMPO DE USO: 30 minutos de descanso por 30 minutos de trabajo | | | |
| GARANTIA: Se garantiza el modelo: COM35 por 6 meses a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación. Para mas información revisar Póliza de garantía indicada en el manual. | | | |
| RECOMENDACIONES: Advertencia: El aire otorgado por estos equipos no es respirable | | | |
| Después de 16 horas de uso hay que vaciar el aire para abrir la válvula de drenaje que esta en la parte inferior del tanque para purgar el agua condensada en el inferior. | | | |
| Cuando termine de usarlo saque todo el aire del compresor y desconéctelo de la corriente. Después de 500 horas de uso cambie el filtro de aire y el aceite. | | | |
| Almacenar en un lugar limpio y seco libre de humedad | | | |

Av. Manuel Ordóñez No. 405 Pte.
Santa Catarina N.L. México C.P. 66350

informes@byp.com.mx

01 800 BROCHA 1
Tel. (0181) 8124 3050

www.byp.com.mx