



LUMINARIO EMPOTABLE

Claves: LLSPC12S/3000 LLSPC12S/6500

DESCRIPCIÓN

Luminario cuadrado de sobreponer con Tecnología LED, apto para uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS





LUZ CÁLIDA



LUZ FRÍA

Potencia	12 W	12 W
Flujo Luminoso	900 lm	950 lm
Temperatura de Color	3000 K	6500 K
Eficacia	75 lm/W	80 lm/W
Tensión Nominal	85 - 265 V~	85 - 265 V~
Corriente de operación	0.141 - 0.045 A	0.141 - 0.045 A
Índice de Protección	IP20	IP20
Ángulo de Apertura	110°	110°
Atenuable	No	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	>80
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02	IK02
Vida Útil	30 000 h	30 000 h
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura de Operación	-20 a 40°C	-20 a 40°C
Temperatura de Almacenaje	-30 a 70°C	-30 a 70°C
Garantía	3 años	3 años
Sobretensiones	1 kV	1 kV
Clase de Aislamiento	Clase II	Clase II

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	Satin
Montaje	Sobreponer
Difusor	Claro
Material	Aluminio fundido a presión

APLICACIONES

