

Probador de voltaje sin contacto de doble rango de 12-1000 V CA

- Capacidades de rango dual que permiten que el probador detecte de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000 V CA para una amplia variedad de aplicaciones de bajo voltaje o de voltaje estándar
- Detecta voltaje y lo informa mediante indicadores visuales y auditivos que se activan simultáneamente
- Detección sin contacto de bajo voltaje en sistemas de seguridad, entretenimiento, control ambiental y sistemas de riego.
- Luz verde que indica que no hay voltaje
- Herramienta liviana y compacta con clip de bolsillo que brinda almacenamiento cómodo y acceso rápido
- Función de apagado automático que preserva y extiende la vida útil de la batería
- Clasificación de CAT IV 1000 V que brinda mayor capacidad de operación y protección
- Tapa del compartimento de baterías con rosca y junta tórica que brinda protección contra el ingreso de polvo y agua
- Protección ante caídas de 6,6' (2 m)
- IP67: A prueba de polvo y resistente al agua
- Cumple con los requisitos de CE



CARACTERÍSTICAS	NCVT-2P
■ Protección ante Caídas	6.6' (2 m)
■ Protección de Ingreso	IP54
⚠ Segurida y Normas	CAT IV 1000V, CE
⚡ Voltaje	Modo 1: 12-1000V AC Modo 2: 70-1000V AC
Hz	50-500Hz
⚠ Intervalo de Frecuencia	
⚠ Alarmas Auditivas y Visuales	●
APD	Función de Apagado Automático
FC	Temperatura
⚠ Láser	—
➡ Linterna	—
—	Medición de Distancia
LCD	—
Clip de Bolsillo	●
■ Baterías Incluidas	2 x AAA
—	Longitud Total 5.83" (148.0 mm)

