RUGO®
Calidad en Válvulas

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 24-TH

MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	24-TH
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA PARA LAVABO 4"
NARIZ	TUBO DE LATÓN ABATIBLE
DISPOSITIVO DE SALIDA	DIFUSOR
CUERPO	BRONCE FUNDIDO
CUBIERTA	LATÓN
CIERRE	A 90°
CARTUCHO	CERÁMICO
MANERAL	CRUCETA CHICO
MATERIAL MANERAL	METÁLICO
ALIMENTACIÓN	½" NPS
ACABADO	CROMO

NIVELES DE EDIFICACIÓN

kg/cm²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)		
MODELO	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
24-TH	✓	✓	

0.25 kg/cm² = 1.5 L/min
3.00 kg/cm² = 6.0 L/min

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**

NMX - COMECER
NMX-C-415-ONNCCE-2015

HECHO EN MÉXICO