



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 16-T



LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA DE PUSH PARA LAVABO

La LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA DE PUSH para lavabo es un producto diseñado para controlar el tiempo de la salida del agua por espacio de 8 segundos; mismo que es accionado por un dispositivo mecánico de resorte el cual efectúa el cierre de dicha válvula. El vastago del cartucho es de latón, los oring de nitrilo y el cartucho de celcon; un material anticallabre brindando resistencia a la corrosión y al desgaste obteniendo un sello hermético a una alta frecuencia de operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	16-T
DESCRIPCIÓN	LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA DE PUSH PARA LAVABO
SERVICIOS	APERTURA POR 8 SEGUNDOS
APLICACIÓN	AGUA
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCADA 1/2" NPS
DISPOSITIVO DE SALIDA	DIFUSOR
PARTES Y COMPONENTES	
BOTON	LATÓN
CUERPO	LATÓN
CARTUCHO	LATÓN Y CELCON

RANGOS DE FLUJO PRESIÓN-FLUJO DE AGUA

PRESIONES	FLUJO		
	BAR	Lbs/pulg2	Kg/cm2
0.5	7.1428	0.5219	7.5
1	14.2857	1.0438	10.2
1.5	21.4285	1.5657	12.6
2	28.5714	2.0877	14.5
2.5	35.7142	2.6096	16.1
3	42.8571	3.1315	17.7

Presión de trabajo	Tiempo de descarga promedio	Gasto promedio por descarga
3 Kgf/cm ²	7 seg.	0.430 lts.