

FIG. 24-TS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| FIGURA                | 24-TS                  |
| DESCRIPCIÓN           | MEZCLADORA 4" PARA BAR |
| ACABADO               | CROMO                  |
| NARIZ                 | ACERO INOXIDABLE       |
| DISPOSITIVO DE SALIDA | AIREADOR               |
| CUBIERTA              | ACERO INOXIDABLE       |
| CUERPO                | BRONCE FUNDIDO         |
| CIERRE                | A 90°                  |
| CARTUCHO              | CERÁMICO               |
| MANERAL               | SENA                   |
| MATERIAL MANERALES    | METÁLICO               |
| ALIMENTACIÓN          | ½" NPS                 |

### NIVELES DE EDIFICACIÓN

| kg/cm <sup>2</sup> | NIVEL DE EDIFICACIÓN<br>(EN PISOS*) |
|--------------------|-------------------------------------|
| (0,25 A 1,0)       | 1 A 4                               |
| (1,0 A 3,0)        | 4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO      |
| (3,0 A 6,0)        | MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO   |

\*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

### PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm<sup>2</sup>)

| MODELO | BAJA<br>(0,25 A 1,0) | MEDIA<br>(1,0 A 3,0) | ALTA<br>(3,0 A 6,0) |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 24-TS  | ✓                    | ✓                    |                     |

0.25 kg/cm<sup>2</sup> = 1.5 L/min

3.00 kg/cm<sup>2</sup> = 6.0 L/min

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**