

FIG. 24-BT



MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
24-BT	✓	✓	

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	24-BT
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA 4" TIPO BAR
ACABADO	CROMO
NARIZ	TUBO DE LATÓN ABATIBLE
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUBIERTA	LATÓN
CUERPO	LATÓN
CIERRE	A 90°
CARTUCHO	CERÁMICO
ASIENTO	FIJO
MANERALES	TUBULAR
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
ALIMENTACIÓN	1/2" NPS

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**