



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 24-IP



MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
24-IP	✓	✓	

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	24-IP
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA 4" PARA BAR
ACABADO	CROMO
NARIZ	TUBO DE LATÓN ABATIBLE
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	BRONCE FUNDIDO
CIERRE	A 90°
CARTUCHO	CERÁMICO
ASIENTO	FIJO
MANERALES	PIRULÍ BLANCO
BASE MANERAL	METÁLICA
INSERTO MANERAL	PLÁSTICO
ALIMENTACIÓN	1/2" NPS

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**