



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 44-N



*Regadera ecológica utiliza un gasto mínimo de 2.0 y un máximo de 6.0 l/min a baja presión

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
NAPOLAS	44-N	*✓	✓	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-N
DESCRIPCIÓN	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN
REGADERA	MODELO NAPOLAS
MATERIAL DE REGADERA METÁLICA	
DIAMETRO	3 1/2"
BRAZO	METÁLICO
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE
ACABADO	CROMO
ESPEJOR	12 MICRAS
CONEXIÓN	ROSCA EXTERIOR 1/2"NPT

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua



NOM-008-CONAGUA-1998