

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## cabeza de pulsador iluminado - Ø 22 - azul

ZB4BW363

### Principal

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>gama de producto</b>                            | Harmony XB4                        |
| <b>tipo de producto o componente</b>               | Cabeza p/ botón pulsador iluminado |
| <b>nombre corto del dispositivo</b>                | ZB4                                |
| <b>Compatibilidad del producto</b>                 | Universal LED                      |
| <b>material del bisel</b>                          | Metal chapado en cromo             |
| <b>tipo de cabezal</b>                             | Estándar                           |
| <b>diámetro de montaje</b>                         | 22.5 mm                            |
| <b>se vende en cantidades indivisibles</b>         | 1                                  |
| <b>forma del cabezal de unidad de señalización</b> | Round ((*))                        |
| <b>tipo de operario</b>                            | retorno por resorte                |
| <b>perfil de operador</b>                          | Azul empotrable sin marca          |
| <b>información agregada del operador</b>           | Con lente plano                    |
| <b>color de lentes o tapa/operador</b>             | Azul                               |

### Opcionales

|  |   |
|--|---|
| <b>anchura global CAD</b>                      | 29 mm   |
| <b>altura global CAD</b>                       | 29 mm   |
| <b>fondo global CAD</b>                        | 30 mm   |
| <b>peso del producto</b>                       | 0.026 kg  |
| <b>resistencia a lavadoras de alta presión</b> | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m  |
| <b>endurancia mecánica</b>                     | 10000000 ciclos   |
| <b>flechas salientes</b>                       | M1 6 sencilla montaje frontal LED integral<br>M2 6 sencilla y doble montaje frontal LED integral<br>M6 2 sencilla montaje frontal integral LED y transformer<br>M10 2 sencilla montaje frontal LED integral |
| <b>presentación del dispositivo</b>            | Subensambles básicos  |

### Ambiente

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>tratamiento de protección</b>              | TH                              |
| <b>temperatura ambiente de almacenamiento</b> | -40...70 °C                     |
| <b>temperatura ambiente de funcionamiento</b> | -40...70 °C                     |
| <b>categoría de sobretensión</b>              | Class I conforming to IEC 60536 |

Precio no incluye IVA. <br /> Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. <br /> Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>grado de protección IP</b>        | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K  |
| <b>grado de protección NEMA</b>      | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| <b>grado de protección IK</b>        | IK06 conforming to IEC 62262   |
| <b>normas</b>                        | UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1        |
| <b>certificaciones de producto</b>   | CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>Registrado por UL<br>DNV  |
| <b>resistencia a las vibraciones</b> | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6   |
| <b>resistencia a los choques</b>     | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |

## Unidades embalaje

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tipo de unidad de paquete 1</b>        | PCE       |
| <b>Número de unidades en empaque</b>      | 1         |
| <b>Paquete 1 Altura</b>                   | 4.500 cm  |
| <b>Paquete 1 Ancho</b>                    | 3.400 cm  |
| <b>Paquete 1 Longitud</b>                 | 5.400 cm  |
| <b>Peso del empaque (Lbs)</b>             | 27.000 g  |
| <b>Tipo de unidad de paquete 2</b>        | S03       |
| <b>Número de unidades en el paquete 2</b> | 300       |
| <b>Paquete 2 Altura</b>                   | 30.000 cm |
| <b>Paquete 2 Ancho</b>                    | 30.000 cm |
| <b>Paquete 2 Longitud</b>                 | 40.000 cm |
| <b>Paquete 2 Peso</b>                     | 8.502 kg  |
| <b>Tipo de unidad de paquete 3</b>        | P06       |
| <b>Número de unidades en el paquete 3</b> | 2400      |
| <b>Paquete 3 Altura</b>                   | 75.000 cm |
| <b>Paquete 3 Ancho</b>                    | 60.000 cm |
| <b>Paquete 3 Longitud</b>                 | 80.000 cm |
| <b>Paquete 3 Peso</b>                     | 78.044 kg |

## Garantía contractual

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Garantía (en meses)</b> | 18 |
|----------------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 1

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare No

### Use Again



#### Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Devolución NA

## Technical Illustration

### Dimensions



|           |           | a (mm) | a (in.) | b (mm) | b (in.) |
|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|
|           |           | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....  | ZBV.....  |        |         |        |         |
|           |           | 45     | 1.77    | 32     | 1.26    |
| ZBE.....3 | ZBV.....3 |        |         |        |         |
|           |           | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....4 | ZBV.....4 |        |         |        |         |
|           |           | 50     | 1.97    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....5 | ZBV.....5 |        |         |        |         |
|           |           | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....9 | ZBV.....9 |        |         |        |         |
|           |           | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBRT•     | ZBRV1     |        |         |        |         |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Características

Funciones iluminadas Harmony XB4 / XB5

-  NUEVO bloque LED universal para todos los colores
-  Gestion sencilla de las referencias
-  Meroja el tiempo de instalación y facilita la selección
-  Intensidad y brillo del color mejorados

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Características Harmony XB4



 Montaje y desmontaje rápido y fácil

 Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso

 Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador

 Oferta metálica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros

 Robustez para soportar entornos hostiles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

## Beneficios técnicos

Harmony XB4



Image of product / Alternate images

Alternative

---

