

Hoja de características del producto

Especificaciones

Tapon obturador d22 metal



ZB4SZ3

Principal

Gama del producto	Harmony XB4
Accesorio/tipo de componente	Blanking plug
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de instalación
Tipo de producto o componente	Tapón obturador
Compatibilidad del producto	XB4 XB5
Accesorio / pieza separada de destino	Unidad de mando y señalización ø 22 mm

Complementario

Material	Metal
Tipo de cabeza	Estándar
Información adicional	Anillo de fijación ZB4BZ009 requerido para el montaje, se pide por separado
Se vende en cantidades indivisibles	10
Peso neto	0,023 kg
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de operador	maneta estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,300 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	3,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	26,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,000 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	7,000 cm
Paquete 2 Peso	277,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400

Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	11,521 kg

Información Logística

País de Origen	FR
-----------------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 1

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS UE](#)

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Número SCIP 425812e5-011f-4fb4-ad1b-fc9cf9865300

Reglamento REACh [Declaración de REACh](#)

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución Sí

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Harmony XB4

Conformidad con las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así como con la certificación CE y aprobaciones marinas

Grados de protección IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X

Alta resistencia a las vibraciones con tornillos de fijación a prueba de sacudidas



Temperatura de operación de -40°C a 70°C

Nivel de protección contra golpes hasta IK06

Conmutación segura de cargas inductivas o CC severas - 100.000 operaciones a 10 A, 24V CC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony XB4

-  Montaje y desmontaje rápido y fácil
-  Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador
-  Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso
-  Oferta metálica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros
-  Robustez para soportar entornos hostiles

Image of product / Alternate images

Alternative





