



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Quantum
Tipo de producto o componente	Ethernet RIO drop adaptor ((*))
Número de puertos serie	3
Tipo de conexión integrada	Ethernet IP/Modbus TCP service port ((*)) Ethernet IP/Modbus TCP device network ((*))
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet IP/Modbus TCP
Servicio de comunicación	The input data are collected and published to the remote I/O head adaptor ((*)) Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor ((*))

Opcionales

Topología	Daisy chain loop ((*))
Señalizaciones en local	1 LED (verde/rojo) for estado del módulo (mod. Status) 1 LED (verde/rojo) for status de comunicação da rede (Estado da Rede) 1 LED (verde) for RUN 1 LED (rojo) for I/O
Compatibilidad del producto	140CRP81100
Características ambientales	Ambiente estándar Lugares peligrosos class I division 2 ((*)) EN/IEC 61131-1
Anchura	167 Mm
Altura	50 Mm
Peso del producto	0.554 Kg

Ambiente

Certificaciones de producto	CE[RETURN]UL 508[RETURN]C-Tick
Normas	IEC 55011 CSA C22.2 No 142 IEC 61000-4-16
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 IP20 conforming to IEC 60527
Categoría de sobretensión	Class I conforming to IEC 61131-2
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C IEC 60068-2-2 0...60 °C IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente	-40...85 °C IEC 60068-2-2 -40...85 °C IEC 60068-2-2
Resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) (f= 0.5...8.4 Hz) conforming to IEC 61131-2 1 gn constant acceleration (f= 8.4...150 Hz) conforming to IEC 61131-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud	3000 M
Humedad relativa	93 % conforming to IEC 60068

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.900 Cm
Paquete 1 Ancho	16.400 Cm
Paquete 1 Longitud	31.300 Cm
Peso del empaque (Lbs)	593.000 G
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.000 Cm
Paquete 2 Ancho	30.000 Cm
Paquete 2 Longitud	40.000 Cm
Paquete 2 Peso	4.650 Kg

Environmental data

REACH libre de SEP	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	No
Información de exención RoHS	 Sí
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)  Declaración RoHS UE
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**