Product data sheet Characteristics

170ENT11002 ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN ETHERNET MOMENTUM



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	Adaptador de comunicaciones Ethernet TCP/IP
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
Método de acceso	De igual a igual Maestro/Esclavo
Velocidad de transmisión	10 Mbit/s
Medio de soporte de transmisión	Cable pares trenzados blindados

Opcionales

Configuración de módulo	Servidor BOOTP para asignar parámetros IP	
Topología	Multipunto, red en estrella	
Puerto Ethernet	10BASE-T	
Número de dispositivos por segmento	032	
Distancia de cables entre dispositivos	1000 M sin repetidor	
Direccionamiento	Dirección global única IEEE Usuario asignado a dirección IP	
Estado de fallo	Prot. contra fallos	
Parámetros de control	CRC-32	
Alimentación	Desde base de E/S	
Marcado	CE	
Señalizaciones en local	1 LED (verde) for estado de la red Ethernet (LAN) 1 LED (verde) for módulo activo (RUN)	
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector RJ45 para 10BASE-TX	
Peso del producto	0.07 Kg	

Ambiente

Certificaciones de producto	UL[RETURN]NF[RETURN]CSA
Normas	CSA FM clase 1 división 2
Grado de protección IP	IP20
Tratamiento de protección	TC
Resistencia a descargas electroestáticas	4 KV contacto IEC 801-2 8 KV en aire IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M 801000 MHz IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	060 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.800 Cm
Paquete 1 Ancho	17.800 Cm
Paquete 1 Longitud	26.000 Cm
Peso del empaque (Lbs)	219.000 G
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.000 Cm
Paquete 2 Ancho	30.000 Cm
Paquete 2 Longitud	40.000 Cm
Paquete 2 Peso	2.200 Kg

Environmental data

Sí
JI
No
™ Sí
Sí
No
Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS-
de la UE) 🗗 Declaración RoHS UE
☑ Declaración De REACh
E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Product Life Status : Comercializado