

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mando rotativo prolongado estándar - para NSX100..250 - empuñadura negra

LV429338

Principal

gama de producto	Easypact CVS100...250
tipo de producto o componente	Mando rotativo
compatibilidad de gama	EasyPact CVS100...250
tipo de accesorio/componente	Accesorios de control
color de la maneta	Negro
color de maneta y placa frontal	Negro
estilo de montaje de mando giratorio	Extendido

Opcionales

compatibilidad de gama	Compact NS < 630A
candado de maneta giratoria	Candado en posición OFF 1 a 3 candados
lugar de montaje de mando giratorio	Frontal

Ambiente

grado de protección IP	IP55
------------------------	------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.700 cm
Paquete 1 Ancho	10.700 cm
Paquete 1 Longitud	49.100 cm
Peso del empaque (Lbs)	728.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	5.500 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Altura	90.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	67.417 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Si
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Bd8035a3-0d10-40bd-a7d4-94c8c5f694a9
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	65
Devolución	NA