

Ficha técnica del producto

Especificaciones



module TM3 - 8 inputs ((*))

TM3DI8

Principal

gama de producto	Modicon TM3
tipo de producto o componente	Módulo de entrada discreta
compatibilidad de gama	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M340
aplicación del dispositivo	Aplicación industrial
número de entrada digital	8
voltaje entrada	24 V CC
lógica de entrada digital	Receptor o suministro (positivo/negativo)

Opcionales

de pie conducto	8 conforming to IEC 61131-2 tipo 1
corriente de entrada discreta	7 mA
estado de tensión 1 garantizado	Entrada 15...28.8 V CC
estado de tensión 0 garantizado	0...5 V entrada
Estado actual 1 garantizado	≥ 2.5 mA
estado actual 0 garantizado	≤ 1 mA
Impedancia de entrada	3.4 kOhm
Response time on input	4 ms (maximum (turn on)) 4 ms (maximum (turn off))
fiabilidad de la función de seguridad	MTBF = 410 years 40 °C
tipo fuente de alimentación	Electronic powered by internal bus
consumo de corriente típico	22 mA 5 V DC 5 mA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	11 x 2,5 mm ² bornero de tornillo extraíble with paso 5,08 mm adjustment para entradas
Maximum cable distance between devices	Cable sin apantallar 30 m entrada normal
asilamiento entre canales y bus	500 V CA
señalizaciones en local	1 LED por canal (verde) for estado entrada
color de carcasa	Gris
calibre AWG	0.2...2.5 mm ² / AWG 24...AWG 14 with sólido cable
soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 carril IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril IEC 60715 placa o panel con juego de fijación

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

altura	90 mm
anchura	27.4 mm
profundidad	84.6 mm
peso del producto	0.085 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20
tratamiento de protección	None ((*))
marcado	CE
certificaciones de producto	CE CULus UKCA RCM EAC CULus HazLoc
normas	IEC 61131-2
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...35 °C instalación vertical -10...55 °C instalación horizontal
temperatura ambiente	-25...70 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación para operación 10...95 % sin condensación para almacenamiento
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
grado de contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5...8.4 Hz en rail DIN 3 gn 8.4...150 Hz en rail DIN 3.5 mm 5...8.4 Hz en panel de montaje 3 gn 8.4...150 Hz en panel de montaje
resistencia a los choques	25 gn 11 ms

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.652 cm
Paquete 1 Ancho	10.664 cm
Paquete 1 Longitud	12.68 cm
Peso del empaque (Lbs)	220.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	29.4 cm
Paquete 2 Ancho	39.5 cm
Paquete 2 Longitud	57.7 cm
Paquete 2 Peso	10.32 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	504
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm

Paquete 3 Longitud	80 cm
--------------------	-------

Paquete 3 Peso	133 kg
----------------	--------

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	27 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	14 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	3
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura