

Hoja de datos del producto

Características

NSYCRN55250

Puerta ciega Spacial CRN sin placa de montaje. Al500xAn500xPr250 IP66 IK10 RAL7035..



Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del Producto	PanelSeT CRN
Application	Multiuso
Category	Caja compacta
Altura nominal del armario	500 mm
Ancho nominal de la caja	500 mm
Profundidad nominal del recinto	250 mm
Tipo de accesorio de instalación	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 placa entrada cables 1 puerta 1 bloquear
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Body type	Soldado de nuevo con doble perfil que forma un área sellada protegida Lados hechos de una única sección plegada
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm
Tipo de placa prens	Estándar
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras Placa de prensaestopas mediante tornillos
Material	Cuerpo: acero
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Peso del producto	11,086 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,500 cm
Paquete 1 Ancho	51,000 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm

Paquete 1 Peso	11,072 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	160,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	278,728 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------