



### Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tipo de producto o componente | Arrancador del motor |
| Gama de producto              | S                    |
| Tipo de arranque motor        | Sin inversión        |

### Opcionales

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño NEMA                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] corriente nominal                  | 18 A                                                                                                                                                                                                                                               |
| Número de polos                         | 3P                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] tensión asignada de empleo         | 600 V CA                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número de fases de la red               | 3 fases                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de sobrecarga térmica              | Est. sólido Motor Logic clase 10/20                                                                                                                                                                                                                |
| Rated power in HP ((*))                 | 3 HP 200 V CA<br>3 HP 230 V CA<br>5 HP 460 V CA<br>5 HP 575 V CA                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilidad del producto             | Circuit-breaker ((*)) 70 A maximum: 100 kA at 480 V CA<br>Fusible J 60 A maximum: 100 kA at 600 V CA<br>Fusible T 60 A maximum: 100 kA at 600 V CA<br>Fusible RK1 60 A maximum: 100 kA at 600 V CA<br>Fusible RK5 60 A maximum: 100 kA at 600 V CA |
| [Uc] tensión del circuito de control    | 110 V CA 50 Hz<br>120 V CA 60 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| Circuito de control                     | Separate control circuit ((*))                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de control                         | No control units ((*))                                                                                                                                                                                                                             |
| Señalizaciones en local                 | Sin piloto                                                                                                                                                                                                                                         |
| Composición de los contactos auxiliares | Sin                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexión eléctrica                      | Terminales con abrazaderas de tornillo                                                                                                                                                                                                             |
| Altura                                  | 172.96 Mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anchura                                 | 88.90 Mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profundidad                             | 107.19 Mm                                                                                                                                                                                                                                          |

### Ambiente

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Grado de protección NEMA    | Not rated (open device) ((*))            |
| Certificaciones de producto | Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]NEMA |

## Unidades embalaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE     |
| Número de unidades en empaque | 1       |
| Paquete 1 Altura              | 15.0 Cm |
| Paquete 1 Ancho               | 11.7 Cm |
| Paquete 1 Longitud            | 20.3 Cm |
| Peso del empaque (Lbs)        | 1.79 Kg |

## Environmental data

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono             | 137 kg CO2 eq.                                       |
| Huella de carbono de manufactura                  | 12.775534966464653                                   |
| Huella de carbono de manufactura                  | 13 kg CO2 eq.                                        |
| Huella de carbono de distribución                 | 1.4860220975663119                                   |
| Huella de carbono de distribución                 | 1 kg CO2 eq.                                         |
| Huella de carbono de instalación                  | 0.1934547906712761                                   |
| Huella de carbono de instalación                  | 0.2 kg CO2 eq.                                       |
| Usar huella de carbono                            | 119.7358619792039                                    |
| Usar huella de carbono                            | 120 kg CO2 eq.                                       |
| Sustainable packaging                             | Sí                                                   |
| Huella de carbono al final del ciclo de vida útil | 3.097370247122539                                    |
| Huella de carbono al final del ciclo de vida útil | 3 kg CO2 eq.                                         |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>        |
| Ciclo de vida total Huella de carbono             | 137                                                  |
| Paquete con cartón de reciclaje                   | Sí                                                   |
| Embalaje sin plástico                             | Sí                                                   |
| Directiva RoHS de la UE                           | No conforme                                          |
| Sin PVC                                           | Sí                                                   |
| Perfil de circularidad                            | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                                        | NA                                                   |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Product Life Status : **Comercializado**