

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de comunicación ethernet/ IP, Modbustcp+multidrive-link doble puerto RJ45

VW3A3721

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Opcionales

compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Alvais RF
protocolo del puerto de comunicación	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores RJ45 Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
velocidad de transmisión	10/100 Mbps
modo intercambio	Half duplex y full duplex
servicio de comunicación	Agente SNMP Ethernet IP Servidor Modbus TCP Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/adaptador IP Ethernet IP Soporte RSTP Ethernet IP FTP Ethernet IP Unidad de disco de ODVA y perfil CiA 402 Ethernet IP/Modbus TCP Auro-MDIX Ethernet IP/Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajes implícitos Ethernet IP/Modbus TCP FDR Ethernet IP/Modbus TCP
tipo de red de comunicación	IPv6 (Protocolo Internet)
topología	Cadena daisy
protocolo de sincronización de tiempo	SNTP
servidor web	Servidor HTTP integrado
servicios web	Widgets (ID, control, tabal datos, Diagnóstico, gráficos) Visualización de energía Página de inicio personalizable Guardar/restaurar configuración del drive Diagnóstico y ajustes Ethernet Visualización y ajustes función bomba Actualización firmware del variador Monitor variador Diagnóstico y ajustes variador
tipo de pantalla	1 LED MS (Estado de Módulo) 1 LED NS (estado de la red) 1 LED TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
perfil del autobús	Variador CA CIP CiA 403
peso del producto	0.2 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

certificaciones de producto	ODVA Achilles level 2
-----------------------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.0 cm
Paquete 1 Longitud	19.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	151.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	2.917 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA