

Hoja de datos del producto

Características

QO112L125PG

Load center, QO, 1 phase, 12 spaces, 12 circuits, 125A convertible main lugs, PoN, NEMA1, gnd bar



Principal

Gama de producto	QOD
Tipo de Producto o Componente	Tablero Eléctrico enchufable
Equipo proporcionado	Grounding bar

Complementario

Par de apriete	Cubrebornes: 20 lb.in
Tipo de Centro de Carga	PoN Convertible Mains (lugs)
[In] Corriente Nominal	125 A
Número de espacios	12
Intensidad de Cortocircuito	65 kA
Número de circuitos	24
Número de interruptores de circuito tandem	12
Número de fases de la red	1 fase 3 cables
Compos. dispos	Grounding bar included (not installed) ((*))
Número de caja	6
Altura	455 mm
Ancho	362 mm
Profundidad	95 mm
Peso del producto	4,720 kg

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1 envolvente interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C
Certificaciones de Producto	Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,16 cm
Paquete 1 Ancho	36,672 cm
Paquete 1 Longitud	46,197 cm
Paquete 1 Peso	5,126 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas