

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Switch Ethernet, Modicon Networking, estándar, no administrado, 5 puertos para cobre

MCSESU053FN0

Principal

gama de producto	Modicon Networking
tipo de producto o componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
puerto Ethernet	10/100BASE-TX 5 cable cobre
número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

Opcionales

tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E cable cobre
Distancia de cables entre dispositivos	100 m cable cobre
[Us] Tensión de alimentación	12...24 V
límites de tensión de alimentación	9.6...32 V SELV CC
consumo de potencia en W	1.3 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 3 vías alimentación
tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
marcado	CE UL RCM (**)
señalizaciones en local	1 LED (verde) for Fuente de alimentación 1 LED por canal (amarillo) for velocidad de datos (ETH LINK) 1 color LED dual (verde/amarillo) for status de ligação
sistema cables Ethernet	Conm. TF
anchura	26 mm
altura	102 mm
profundidad	79 mm
peso del producto	0.125 kg

Ambiente

temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
grado de protección IP	IP30
directivas	2014/35/EU - directiva de baja tensión 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

normas	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
certificaciones de producto	CE UL RCM EAC UKCA

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.300 cm
Paquete 1 Ancho	16.500 cm
Paquete 1 Longitud	24.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	262.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	6.146 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	36.580 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Devolución

NA

Image of product / Alternate images

Alternative





