

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina - LXD1 - 24 V AC 50/60 Hz para contactor 9... 38 A

LXD1B7

Principal

gama	TeSys
tipo de producto o componente	Bobina de contactor
nombre corto del dispositivo	LXD1
tipo de circuito de control	CA 50/60 Hz
[Uc] tensión del circuito de control	24 V CA 50/60 Hz
resistencia media	5.37 Ohm 20 °C
inductancia de circuito cerrado	0.22 H
Compatibilidad del producto	LC1D09...D38 CAD LC1DT20...DT40
endurancia mecánica	15 Mciclos
rango de operación	3600 cyc/h 60 °C

Opcionales

característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
límites de tensión del circuito de control	Desconexión: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operativa: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operativa: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Consumo a la llamada en VA	70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
consumo de mantenimiento en VA	7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
disipación de calor	2...3 W 50/60 Hz

Ambiente

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
peso del producto	0.07 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.500 cm
Paquete 1 Ancho	6.300 cm
Paquete 1 Longitud	4.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	66.000 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.744 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

Sí

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Número SCIP

A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Sin PVC

Sí

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Devolución

NA