

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contactor TeSysD de 95A, 440V, 3 Polos, 3 Fases, bobina de 110V

LC1D95F7

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gama</b>                              | TeSys                                                                                                                                                                                                |
| <b>gama de producto</b>                  | Relé de control TeSys D                                                                                                                                                                              |
| <b>tipo de producto o componente</b>     | Conector                                                                                                                                                                                             |
| <b>nombre corto del dispositivo</b>      | LC1D                                                                                                                                                                                                 |
| <b>aplicación del contactor</b>          | Control del motor<br>Carga resistiva                                                                                                                                                                 |
| <b>categoría de empleo</b>               | AC-3<br>AC-4<br>AC-4<br>AC-1                                                                                                                                                                         |
| <b>número de polos</b>                   | 3P                                                                                                                                                                                                   |
| <b>[Ue] tensión asignada de empleo</b>   | <= 690 V CA 25...400 Hz circuito de alimentación                                                                                                                                                     |
| <b>[Ie] corriente asignada de empleo</b> | 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuito de alimentación<br>125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC-1 for circuito de alimentación<br>95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-4 for circuito de alimentación |
| <b>[Uc] control circuit voltage</b>      | 110 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |

### Opcionales

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>potencia del motor en kW</b>             | 25 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)<br>45 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)<br>45 kW at 415...440 V CA 50 Hz (AC-3)<br>55 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)<br>45 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)<br>15 kW at 400 V CA 50 Hz (AC-4)<br>25 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-4)<br>45 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-4)<br>45 kW at 415...440 V CA 50 Hz (AC-4)<br>55 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-4)<br>45 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-4) |
| <b>potencia del motor en HP</b>             | 7.5 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>15 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>30 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fases motors<br>30 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fases motors<br>60 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fases motors<br>60 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fases motors                                                                                                                                |
| <b>código de compatibilidad</b>             | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>composición de los polos de contacto</b> | 3 NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>cubierta protectora</b>                  | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>[Ith] corriente térmica convencional</b> | 10 A (at 60 °C) for circuito de señalización<br>125 A (at 60 °C) for circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Irms poder de conexión nominal</b>       | 1100 A at 440 V CA for circuito de alimentación conforming to IEC 60947<br>140 A CA for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                  |

Precio no incluye IVA. <br /> Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. <br /> Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>poder asignado de corte</b>                              | 1100 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[Icw] Corriente temporal admisible</b>                   | 1100 A 40 °C - 1 s for circuito de alimentación<br>800 A 40 °C - 10 s for circuito de alimentación<br>400 A 40 °C - 1 min for circuito de alimentación<br>135 A 40 °C - 10 min for circuito de alimentación<br>140 A - 100 ms for circuito de señalización<br>120 A - 500 ms for circuito de señalización<br>100 A - 1 s for circuito de señalización |
| <b>fusible asociado</b>                                     | 10 A gG for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1<br>200 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de alimentación<br>160 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de alimentación                                                                                                                                    |
| <b>impedancia media</b>                                     | 0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuito de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>potencia disipada por polo</b>                           | 12.5 W AC-1<br>7.2 W AC-3<br>7.2 W AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>[Ui] tensión asignada de aislamiento</b>                 | 1000 V circuito de alimentación IEC 60947-4-1<br>600 V circuito de alimentación CSA<br>600 V circuito de alimentación UL<br>690 V circuito de señalización IEC 60947-1<br>600 V circuito de señalización CSA<br>600 V circuito de señalización UL                                                                                                     |
| <b>categoría de sobretensión</b>                            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>grado de contaminación</b>                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques</b> | 8 kV IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>nivel de fiabilidad de seguridad</b>                     | B10d 1.3 Mciclos contactor con carga nominal EN/ISO 13849-1<br>B10d 20 Mciclos contactor con carga mecánica EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>endurancia mecánica</b>                                  | 4 Mciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>durabilidad eléctrica</b>                                | 1.2 Mciclos 95 A AC-3<br>1.3 Mciclos 125 A AC-1<br>1.2 Mciclos 95 A AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>tipo de circuito de control</b>                          | CA 50/60 Hz Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>característica de la bobina</b>                          | Sin filtro antiparasitario de serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>límites de tensión del circuito de control</b>           | 0.8...1.1 Uc (-40...55 °C):operactiva CA 50 Hz<br>0.85...1.1 Uc (-40...55 °C):operactiva CA 60 Hz<br>0.3...0.6 Uc (-40...70 °C):desconexión CA 50/60 Hz<br>1...1.1 Uc (55...70 °C):operactiva CA 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| <b>Consumo a la llamada en VA</b>                           | 245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)<br>245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>consumo de mantenimiento en VA</b>                       | 26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)<br>26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>disipación de calor</b>                                  | 6...10 W at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>duración de maniobra</b>                                 | 20...35 ms cierre<br>6...20 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>rango de operación</b>                                   | 3600 cyc/h at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>conexiones - terminales</b>                 | <p>Circuito de control: terminales de fijación por tornillo 2 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible con terminal</p> <p>Circuito de control: terminales de fijación por tornillo 1 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible con terminal</p> <p>Circuito de control: terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible sin terminal</p> <p>Circuito de control: terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible sin terminal</p> <p>Circuito de control: terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: sólido sin terminal</p> <p>Circuito de control: terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: sólido sin terminal</p> <p>Circuito de alimentación: conector 1 4...50 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible sin terminal</p> <p>Circuito de alimentación: conector 2 4...25 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible sin terminal</p> <p>Circuito de alimentación: conector 1 4...50 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible con terminal</p> <p>Circuito de alimentación: conector 2 4...16 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Flexible con terminal</p> <p>Circuito de alimentación: conector 1 4...50 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: sólido sin terminal</p> <p>Circuito de alimentación: conector 2 4...25 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: sólido sin terminal</p> |
| <b>par de apriete</b>                          | <p>Circuito de control 1.2 N.m terminales de fijación por tornillo plano Ø 6</p> <p>Circuito de control 1.2 N.m terminales de fijación por tornillo Philips nº 2</p> <p>Circuito de alimentación 12 N.m conector plano Ø 6 a Ø 8</p> <p>Circuito de alimentación 12 N.m conector hexagonal 4 mm</p> <p>Circuito de control 1.2 N.m terminales de fijación por tornillo pozidriv No 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>composición de los contactos auxiliares</b> | 1 NA + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tipo de contactos auxiliares</b>            | Unido mecánicamente 1 NA + 1 NC IEC 60947-5-1<br>Contacto espejo 1 NC IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>frecuencia del circuito de señalización</b> | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tensión mínima de conmutación</b>           | 17 V for circuito de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>corriente mínima de conmutación</b>         | 5 mA for circuito de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>resistencia de aislamiento</b>              | > 10 MOhm for circuito de señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>tiempo de no superposición</b>              | 1.5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC<br>1.5 ms en excitación entre contacto NA y NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>tipo de montaje</b>                         | Carril<br>Placa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>normas</b>                                                   | <p>EN 60947-4-1</p> <p>EN 60947-5-1</p> <p>IEC 60947-4-1</p> <p>IEC 60947-5-1</p> <p>CSA C22.2 No 14</p> <p>UL 60947-4-1</p> <p>IEC 60335-2-40 Annex JJ</p> <p>UL 60335-2-40 Annex JJ</p> <p>IEC 60335-1 Clause 30.2</p> |
| <b>certificaciones de producto</b>                              | <p>CCC</p> <p>UL</p> <p>Esquema CB</p> <p>CSA</p> <p>CE</p> <p>UKCA</p> <p>Marine</p> <p>EAC</p>                                                                                                                         |
| <b>grado de protección IP</b>                                   | IP20 frontal IEC 60529                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tratamiento de protección</b>                                | TH IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                        |
| <b>resistencia climática</b>                                    | IACS E10 exposição ao calor úmido                                                                                                                                                                                        |
| <b>temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo</b> | -40...60 °C<br>60...70 °C con restricciones                                                                                                                                                                              |
| <b>altitud máxima de funcionamiento</b>                         | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resistencia al fuego     | 850 °C IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                        |
| resistencia a las llamas | V1 UL 94                                                                                                                                                                                    |
| resistencia mecánica     | Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz<br>Impactos contactor abierto 8 Gn para 11 ms<br>Vibraciones conector cerrado 3 Gn, 5...300 Hz<br>Impactos conector cerrado 10 Gn para 11 ms |
| altura                   | 127 mm                                                                                                                                                                                      |
| anchura                  | 85 mm                                                                                                                                                                                       |
| profundidad              | 130 mm                                                                                                                                                                                      |
| peso del producto        | 1.61 kg                                                                                                                                                                                     |

## Unidades embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 14.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 10.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 1.554 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 5          |
| Paquete 2 Altura                   | 15.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8.110 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 80         |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 133.700 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                 | 106 kg CO2 eq.                                |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | 11 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]     | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]      | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]  | 90 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | 4 kg CO2 eq.                                  |

### Use Better

#### Materiales y embalaje

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                   |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conforme                             |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |
| Sin PVC                                 | Sí                                   |


### Use Longer

#### Extensión de vida útil

|        |    |
|--------|----|
| Repare | No |
|--------|----|

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar

|                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en % | 76                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perfil de circularidad       | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                       |
| Devolución                   | NA                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etiqueta WEEE                |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The image shows a TeSys Deca contactor, a black industrial component with a green control panel. It features multiple terminals for power and control, labeled with numbers and letters. The Schneider logo and 'TeSys' branding are visible on the front. The contactor is set against a green circular background.

### TeSys Deca Contactors

#### Technical Benefits

- Deca green delivers a consistent low consumption range of contactors from 9 A to 80 A.
- Covers control voltage from 24 to 250 V, with same coils for AC and DC.
- Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
- With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dust-proof auxiliaries
- Suitable for safety applications thanks to mechanically linked contacts and mirror contacts
- Outstanding breaking/making capacity up to 20 In with PLC direct connection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## TeSys Deca Contactors



### Reliable

Multi-standard solutions, high reliability, long mechanical and electrical durability for different sizes, and the most complete accessories.



### Energy efficiency

These electronic-coil contactors require up to 80 % less energy than electro-mechanical contactors.



### Universal

Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACH).



Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

