


Ficha técnica del producto

Especificaciones



US-TAPA FINAL 1000A-1200A AL,

ACF53EC

Principal

Product	Conexión final
Range	I-Line track

Opcionales

Rated Operational Voltage	600 V CA/CC 50/60 Hz
Length	148.34 mm
Height	179.32 mm
Width	25.4 mm
For Use with	Busbar trunking 1000 A aluminio tapas de terminal Busbar trunking 1200 A cobre tapas de terminal

Ambiente

Standards	UL 857 CSA C22.2 No 27:1994 IEC 61439-6
-----------	-----------------------------------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.97 cm
Paquete 1 Ancho	22.352 cm
Paquete 1 Longitud	22.86 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.223 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Sin PVC

Sí

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

NA