



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	CC de base de salida discreta
Grupo de canales	2 grupos de 16 salidas
Número de salida digital	32
Tipo de salida digital	Conmutador estado sólido
Tensión de salida	24 V CC
Corriente por canal	0.5 A
Protección contra cortocirc.	Salidas protegidas electrónicamente
Tratamiento de protección	TC

Opcionales

[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC
Montado en la pared del conducto	16 A por módulo 8 A por grupo
1 contacto de puerta	1 MA 24 V CC
Corriente de sobretensión	5 A 1 ms
Maximum voltage drop	0.5 V 0.5 A en estado 1
Protección contra sobrecargas	Salidas protegidas electrónicamente
Tiempo respuesta	0,1 Ms de estado 0 a estado 1 0,1 Ms de estado 1 a estado 0
Central de control y anulación local	500 V CA
Disipación de potencia	6 W típico 7,5 W máximo
Marcado	CE
Señalizaciones en local	32 LED for estado de canal
Consumo de corriente	250 mA 24 V CC

Descripción terminales automático n°1	(15)OUT_DIS#15 TB (2)OUT_DIS#2 (8)OUT_DIS#8 (L+)PW_POS (16)OUT_DIS#16 (7)OUT_DIS#7 (M-)PW_NEG (12)OUT_DIS#12 (9)OUT_DIS#9 (11)OUT_DIS#11 (14)OUT_DIS#14 (1)OUT_DIS#1 (5)OUT_DIS#5 (10)OUT_DIS#10 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (6)OUT_DIS#6
Descripción terminales automático n°2	(6)OUT_DIS#22 (4)OUT_DIS#20 (7)OUT_DIS#23 (2L+)PW_POS (3)OUT_DIS#19 TB_1 (8)OUT_DIS#24 (10)OUT_DIS#26 (12)OUT_DIS#28 (2)OUT_DIS#18 (13)OUT_DIS#29 (16)IN_DIS#32 (11)OUT_DIS#27 (14)OUT_DIS#30 (15)OUT_DIS#31 (5)OUT_DIS#21 (9)OUT_DIS#25 (1)OUT_DIS#17 (1L+)PW_POS
Profundidad	47.5 Mm
Altura	141.5 Mm
Anchura	125 Mm
Peso del producto	0.21 Kg

Ambiente

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL
Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV contacto IEC 801-2 8 KV en aire IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.5 Cm
Paquete 1 Ancho	18.0 Cm
Paquete 1 Longitud	26.0 Cm
Peso del empaque (Lbs)	403.0 G
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30 Cm
Paquete 2 Ancho	30 Cm
Paquete 2 Longitud	40 Cm
Paquete 2 Peso	4.545 Kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75.0 Cm
Paquete 3 Ancho	40.0 Cm
Paquete 3 Longitud	80.0 Cm
Paquete 3 Peso	47 Kg

Environmental data

Sin mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Información de exención RoHS	Si
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil Ambiental Del Producto
Paquete con cartón de reciclaje	Si
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS- de la UE) Declaración RoHS UE
Regulación REACh	Declaración De REACh
Número SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**