

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK15GTAL

### Principal

product line	QOD
product type	Barra

### Opcionales

número de conectores	16
wire size	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio AWG 4...AWG 1 aluminio/cobre
equipo suministrado	2 tornillo
bar length	207 mm
longitud de segmento	80 mm
metros dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
altura	11.100 mm
profundidad	7.925 mm
tightening torque ((*))	30 lb.in Clip de montaje 30 lb.in 20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 35 lb.in AWG 6...AWG 4 25 lb.in AWG 8 25 lb.in AWG 14...AWG 12 cobre 25 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.6 cm
Paquete 1 Ancho	10.7 cm
Paquete 1 Longitud	19.1 cm
Peso del empaque (Lbs)	145 g

### Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----


Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)


### Use Better

 <b>Materiales y embalaje</b>	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>

### Use Longer

 <b>Extensión de vida útil</b>	
Repare	No

### Use Again

 <b>Reempaquetar y refabricar</b>	
Devolución	NA

Technical Illustration

**Dimensions**

---