



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	CC de base E/S de estado sólido discreto
Grupo de canales	2 grupos de 8 salidas 1 grupo de 16 entradas
De pie conducto	16 IEC 1131-2 tipo 1
Lógica de entrada digital	Positiva
Voltaje entrada	24 V CC
Número de salida digital	16
Tipo de salida digital	Conmutador estado sólido
Tensión de salida	≤ 30 V CC 24 V CC
Lógica de salida discreta	Lógica positiva
Tratamiento de protección	TC

Opcionales

[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
Límites de tensión de entrada	- 3...30 V
Estado de tensión 0 garantizado	-3...5 V
Estado de tensión 1 garantizado	11...30 V
Estado de corriente 0 garantizado	≤ 1.2 mA
Estado actual 1 garantizado	≥ 2.5 mA
Resistencia de entrada	4 KOhm
Montado en la pared del conducto	4 A por grupo 8 A por módulo 0.5 A por punto
1 contacto de puerta	1 MA 24 V circuito de salida
Corriente de salida máxima	5 A
Maximum voltage drop	0.5 V 0.5 A en estado 1 circuito de salida
Tipo de fallo	Sobrecarga en salida
Tiempo respuesta	$< 0,1$ ms de estado 0 a estado 1 en salida $< 0,1$ ms de estado 1 a estado 0 en salida 2,2 ms de estado 0 a estado 1 en entrada 3,3 ms de estado 1 a estado 0 en entrada
Asilamiento entre canales y bus	500 V CA
Disipación de potencia	6 W ≤ 8 W
Marcado	CE

Descripción terminales autómata n°1	(L+)PW_POS (8)IN_DIS#8 (6)IN_DIS#6 (5)IN_DIS#5 TB (2)IN_DIS#2 (12)IN_DIS#12 (M-)PW_NEG (15)IN_DIS#15 (13)IN_DIS#13 (10)IN_DIS#10 (3)IN_DIS#3 (9)IN_DIS#9 (7)IN_DIS#7 (1)IN_DIS#1 (11)IN_DIS#11 (14)IN_DIS#14 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4
Descripción terminales autómata n°2	(10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (8)OUT_DIS#8 (1)OUT_DIS#1 (11)OUT_DIS#11 (4)OUT_DIS#4 (5)OUT_DIS#5 (15)OUT_DIS#15 (2L+)PW_POS TB_1 (7)OUT_DIS#7 (2)OUT_DIS#2 (14)OUT_DIS#14 (9)OUT_DIS#9 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (1L+)PW_POS (12)OUT_DIS#12
Señalizaciones en local	16 LEDs for estado de canal
Consumo de corriente	250 mA 24 V CC
Profundidad	47.5 Mm
Altura	141.5 Mm
Anchura	125 Mm
Peso del producto	0.2 Kg

Ambiente

Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Resistencia a descargas electroestáticas	4 KV contacto IEC 801-2 8 KV en aire IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.900 Cm
Paquete 1 Ancho	18.200 Cm
Paquete 1 Longitud	26.000 Cm
Peso del empaque (Lbs)	406.000 G
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.000 Cm
Paquete 2 Ancho	30.000 Cm
Paquete 2 Longitud	40.000 Cm
Paquete 2 Peso	4.407 Kg

Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75.000 Cm
Paquete 3 Ancho	60.000 Cm
Paquete 3 Longitud	80.000 Cm
Paquete 3 Peso	46.000 Kg

Environmental data

Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	No
Información de exención RoHS	 Sí
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS- de la UE)  Declaración RoHS UE
Regulación REACH	 Declaración De REACH
Número SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**