



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de producto o componente	CA de base de entradas discretas
Grupo de canales	2 grupos de 8 entr
De pie conducto	16 IEC 1131-2 tipo 2
Voltaje entrada	120 V CA
Tratamiento de protección	TC

Opcionales

Lógica de entrada digital	Positiva
Límites de tensión de entrada	85...132 V
Frecuencia de red	47...63 Hz
Rango de tensiones	0...132 V
Estado de tensión 0 garantizado	≤ 20 V
Estado de tensión 1 garantizado	≥ 74 V
Estado de corriente 0 garantizado	≤ 2 mA
Estado logico 1 garantizado	≥ 10 mA
Adaptación manejar	7.5 KOhm 60 Hz 9.5 KOhm 50 Hz
Tiempo respuesta	10 ms 60 Hz de estado 0 a estado 1 35 ms 60 Hz de estado 1 a estado 0
Aislam. entre grupo	1.780 V CA
Asilamiento entre canales y bus	1780 V CA
Descripción terminales autómatas n°1	(N)PW (5)IN_DIS#5 (13)IN_DIS#13 (15)IN_DIS#15 (12)IN_DIS#12 (10)IN_DIS#10 (14)IN_DIS#14 (11)IN_DIS#11 (9)IN_DIS#9 (7)IN_DIS#7 (L1)PW (1)IN_DIS#1 (8)IN_DIS#8 (2)IN_DIS#2 (6)IN_DIS#6 (16)IN_DIS#16 (3)IN_DIS#3 TB (4)IN_DIS#4
Marcado	CE
Señalizaciones en local	16 LEDs for estado de canal

Consumo de corriente	<= 125 mA 120 V AC
Profundidad	47.5 Mm
Altura	141.5 Mm
Anchura	125 Mm
Peso del producto	0.284 Kg

Ambiente

Certificaciones de producto	UL[RETURN]NF[RETURN]CSA
Resistencia a descargas electroestáticas	4 KV contacto IEC 801-2 8 KV en aire IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M 80...1000 MHz IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.000 Cm
Paquete 1 Ancho	18.000 Cm
Paquete 1 Longitud	26.000 Cm
Peso del empaque (Lbs)	501.000 G
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 Cm
Paquete 2 Ancho	30.000 Cm
Paquete 2 Longitud	40.000 Cm
Paquete 2 Peso	3.006 Kg

Environmental data

Sin mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Información de exención RoHS	 Sí
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	 Perfil Ambiental Del Producto
Paquete con cartón de reciclaje	Si
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS- de la UE)  Declaración RoHS UE
Regulación REACH	 Declaración De REACH
Número SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**